CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL

DECIMOSEPTIMA Actualización del Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Consejo de Salubridad General.- Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud.

La Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud, con fundamento en los artículos 4o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 17 fracción V y 28 de la Ley General de Salud; 5 fracción X, 13 fracción I y 14 del Reglamento Interior del Consejo de Salubridad General; primero, tercero fracción IV, cuarto, quinto y sexto fracciones I y XIV del Acuerdo por el que se establece que las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud sólo deberán utilizar los insumos establecidos en el cuadro básico para el primer nivel de atención médica y, para segundo y tercer nivel, el catálogo de insumos, y 1, 3 y 5 fracciones I y II y 26 del Reglamento de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud, y

CONSIDERANDO

Que el Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico cuenta actualmente con dieciséis actualizaciones y su finalidad consiste en tener al día los equipos médicos indispensables para que las instituciones de salud pública atiendan los problemas de salud de la población mexicana.

Que con la finalidad de actualizar el instrumental y equipo médico de las dependencias y entidades del Sistema Nacional de Salud que presten servicios de salud, la presente Actualización incorpora el instrumental y equipo médico que representa mayor especificidad y seguridad, y modifica aquellos que el avance en el conocimiento y desarrollo tecnológico han sido superados.

Que la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud, acordó que, con el fin de facilitar la selección de los equipos médicos por las instituciones públicas de salud, las descripciones de las cédulas destacarán los elementos relevantes del equipo y cada institución hará una descripción detallada de acuerdo a sus necesidades.

Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 26 del Reglamento de la Comisión, la presente Actualización estuvo colocada en la página de Internet del Consejo, e incorpora los comentarios que la Comisión consideró procedentes por parte de los interesados.

Que conforme al artículo 27 del Reglamento de la Comisión, las refacciones, accesorios y consumibles específicos para el funcionamiento de equipos médicos y de otros insumos incluidos en el Cuadro Básico y Catálogo, podrán ser adquiridos por cada institución de acuerdo a sus necesidades, sin que para ello sea requisito estar incorporados al Cuadro Básico y Catálogo.

Que en atención a las anteriores consideraciones, la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud, expide la siguiente:

DECIMOSEPTIMA ACTUALIZACION DEL CUADRO BASICO Y CATALOGO DE INSTRUMENTAL Y EQUIPO MEDICO

EQUIPO INCLUSIONES

NOMBRE GENERICO:	ESOFAGOFIBROSCOPIO	
CLAVE: 531.351.0298	ESPECIALIDAD(ES): Gastroenterología. Cirugía General.	SERVICIO(S): Hospitalización. Quirófano. Endoscopia.
DESCRIPCION:	Equipo flexible de fibra óptica para diagnóstico y tratamiento de enfermedades del esófago. Con las siguientes características, seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: diámetro externo, diámetro de canal de trabajo, longitud de trabajo, ángulo de visión, angulación arriba-abajo e izquierda-derecha.	
REFACCIONES:	Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo: focos para fuente de luz.	
ACCESORIOS OPCIONALES:	Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo: Sistema de captación, almacenamiento y presentación de imágenes; equipo de insuflación de aire/agua; fuente de luz; cepillos de limpieza; cilindro para limpieza de cepillos; pinzas para biopsia.	
CONSUMIBLES:	Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo: videocasetes.	
INSTALACION	OPERACION	MANTENIMIENTO
Corriente eléctrica: 127 V/60 Hz	Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.	Preventivo. Correctivo por personal calificado.

INSTRUMENTAL INCLUSIONES

CLAVE	DESCRIPCION	ESPECIALIDADES	FUNCION(ES)
-------	-------------	----------------	-------------

537.703.6428	Pinza Kerrison corte abajo, 5 mm x 8.5 cm de longitud	Otorrinolaringología	Osteotomía
--------------	---	----------------------	------------

**EQUIPO
MODIFICACIONES**

NOMBRE GENERICO:	INCINERADOR DE AGUJAS HIPODERMICAS		
CLAVE: 529.520.0058	ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas.	SERVICIO(S): Médicas y quirúrgicas	
DESCRIPCION:	Equipo eléctrico portátil para <u>destruir agujas hipodérmicas mediante altas temperaturas. Utiliza corriente eléctrica de bajo voltaje. Con las siguientes características, seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: Temperatura de operación. Dimensiones. Cartucho. Fuente de poder. Indicador de llenado. Contenedor.</u>		
REFACCIONES:	<u>Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo.</u>		
ACCESORIOS OPCIONALES:	<u>No requiere.</u>		
CONSUMIBLES:	<u>Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo: Cartuchos. Contenedor.</u>		
INSTALACION	OPERACION	MANTENIMIENTO	
Corriente eléctrica 120 V/60 Hz.	Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.	Preventivo. Correctivo por personal calificado.	

NOMBRE GENERICO:	COLEDOCOFIBROSCOPIO		
CLAVE: 531.214.0014	ESPECIALIDAD(ES): Gastroenterología. Cirugía General.	SERVICIO(S): Hospitalización. Quirófano. Endoscopia.	
DESCRIPCION:	Equipo flexible de fibra óptica para diagnóstico y tratamiento <u>de enfermedades de las vías biliares y ámpula de Vater. Con las siguientes características, seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: vía de inserción, diámetro externo, diámetro de canal de trabajo, longitud de trabajo, ángulo de visión, angulación arriba-abajo e izquierda-derecha.</u>		
REFACCIONES:	<u>Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo: focos para fuente de luz.</u>		
ACCESORIOS OPCIONALES:	<u>Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo: Sistema de captación, almacenamiento y presentación de imágenes; equipo de insuflación de aire/agua; fuente de luz; pinzas de biopsia; cepillos de limpieza; canastillas de Dormia.</u>		
CONSUMIBLES:	<u>Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo: videocasetes.</u>		
INSTALACION	OPERACION	MANTENIMIENTO	
Corriente eléctrica: 127 V/60 Hz	Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.	Preventivo. Correctivo por personal calificado.	

NOMBRE GENERICO:	VIDEOCOLONOSCOPIO		
CLAVE: 531.217.0235	ESPECIALIDAD(ES): Gastroenterología. Cirugía General.	SERVICIO(S): Endoscopia.	
DESCRIPCION:	Equipo flexible de fibra óptica para diagnóstico y tratamiento <u>de colon y recto. Con las siguientes características, seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: Campo de visión. Profundidad de campo. Flexión hacia arriba, hacia abajo, a la derecha y a la izquierda. Diámetro distal. Longitud de trabajo. Longitud total. Software. Diámetro. Longitud total. Canales de instrumentos. Angulos de flexión de la punta hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha y hacia la izquierda.</u>		
REFACCIONES:	<u>Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo.</u>		
ACCESORIOS OPCIONALES:	<u>Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo: Luz xenón. Bomba de aire. Foco auxiliar. Control regulable de intensidad de brillantez. Monitor. Computadora. Sistema de captación, almacenamiento y presentación de imágenes endoscópicas. Software. Sistema universal de video e impresión. Carro móvil.</u>		
CONSUMIBLES:	<u>Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo: foco de xenón. Disquetes. Cepillos de citología y de limpieza.</u>		
INSTALACION	OPERACION	MANTENIMIENTO	
Corriente eléctrica 127 V/60 Hz.	Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.	Preventivo. Correctivo por personal calificado.	

NOMBRE GENERICO:	CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL		
CLAVE: 531.252.0033	ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas.	SERVICIO(S): Urgencias, Tococirugía, Hospitalización y Unidad de Cuidados Intensivos.	
DESCRIPCION:	Equipo electromédico <u>con ruedas, que permite controlar manualmente y por servocontrol, el ambiente térmico del paciente en estado crítico en un medio abierto. Con las siguientes</u>		

características, seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: elemento de calentamiento para proporcionar una temperatura no mayor de 39°C tipo radiante; regulador para estabilizar la temperatura del paciente.

Controles: Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades: temperatura manual y servocontrolada.

Alarmas: Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades: alarma de operación. Con alarma audible y visible para alta y baja temperatura, falla de corriente eléctrica y de verificación de la condición del paciente.

Monitoreo de parámetros: Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades: Indicador digital de temperatura seleccionada y monitorizada de piel; temperatura seleccionada y monitorizada del colchón de gel; control de corte automático por alta temperatura. Despliegue de mensajes de alerta en español o con signos convencionales en el panel de control.

Lámpara para fototerapia: Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades: a los lados del radiador de la cuna, con contador de horas para registro de tiempo de exposición del paciente y de vida útil de la lámpara, longitud de onda dentro del rango de 400 a 550 nm, vida útil de 1000 horas como mínimo.

Calefacción: Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades: con elemento de calefacción, con indicador de potencia. Altura libre del piso al elemento calefactor.

Cuna. Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades: limitada en los cuatro lados, con paneles transparentes, abatibles para tener acceso completo al neonato que permita la toma de radiografías, con charola para chasis de rayos X, con sistema que permita dar posición al neonato en Trendelemburg y contra Trendelemburg. Unidad de tipo móvil con ruedas y freno en al menos dos de ellas, con soporte de altura variable.

Base: Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades: charola para monitor, puerto de entrada de oxígeno, para cilindro o toma mural, con soporte para cilindro de oxígeno, flujómetro y regulador. Con cajones. Unidad de succión con soporte y manómetro de vacío integrado al equipo. Sistema de humidificación. Portasuero.

Monitor: Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades: integrado o interconstruido. Despliegue de curvas de ECG y pletismografía como mínimo. Con alarmas audibles y visibles para alteraciones en: frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria y oximetría de pulso, con pantalla a color de tecnología LCD de matriz activa o TFT o TRC.

ACCESORIOS OPCIONALES: Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo: medidor de nivel de bilirrubinas. Colchón antiestático, hipoalergénico y radiolúcido.

REFACCIONES: Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo: cable reutilizable para E.C.G. y respiración. Sensores reutilizables para oximetría de pulso, tamaño neonatal.

CONSUMIBLES: Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades: sensores de piel, reutilizables y desechables. Parches reflejantes para sostener el sensor. Electrodo para E.C.G. desechables.

INSTALACION	OPERACION	MANTENIMIENTO
Corriente eléctrica 127 V/60 Hz. Area física específica.	Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.	Preventivo. Correctivo por personal calificado.

NOMBRE GENERICO:	DUODENOFIBROSCOPIO	
CLAVE: 531.316.0086	ESPECIALIDAD(ES): Gastroenterología. Cirugía	SERVICIO(S): Quirófano. Endoscopias. General. Medicina Interna.
DESCRIPCION:	Equipo flexible de fibra óptica, de visión lateral, para el diagnóstico y tratamiento del paciente adulto para la observación de duodeno y vías biliares. Con las siguientes características, seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: diámetro externo, longitud de trabajo, ángulo hacia arriba, hacia abajo, a la derecha e izquierda. Canal de trabajo, visión lateral retrógrada, profundidad de trabajo.	
REFACCIONES:	Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo.	
ACCESORIOS OPCIONALES:	Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo: Esfinterotomo con guía. Polipotomos. Fuente de luz fría, con lámpara de halógeno de intensidad regulable, bomba de aire, con contenedor de agua.	
CONSUMIBLES:	Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo: Boquilla protectora para endoscopio. Foco de halógeno para la fuente de luz. Canastilla para extracción de piedras biliares. Cánula para inyección de medio de contraste. Guía para introducción de accesorios. Cepillos.	
INSTALACION	OPERACION	MANTENIMIENTO
Corriente eléctrica 120 V/60 Hz.	Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.	Preventivo. Correctivo por personal calificado.
NOMBRE GENERICO:	EQUIPO NEUMATICO PARA ISQUEMIA	
CLAVE: 531.345.0321	ESPECIALIDAD(ES): Angiología y Traumatología y Ortopedia.	SERVICIO(S): Quirófano.

DESCRIPCION: Equipo electroneumático rodable, para reducir el flujo sanguíneo en las extremidades torácicas y pélvicas con fines terapéuticos. Con las siguientes características, seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: Controlado electrónicamente por microprocesador. Puertos de salida para manejar torniquetes. Interruptor para controlar torniquetes. Paneles de control y monitoreo, independientes para cada torniquete, para ajuste de: presión, tiempo de insuflación, desinflado inmediato. Alarmas audibles y visibles con silenciador temporal para indicar tiempo de insuflación completo, fuga en el sistema de torniquete, falla eléctrica. Cajón para guarda de accesorios.

REFACCIONES: Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo.

ACCESORIOS OPCIONALES: Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo: Soporte rodable con sistema de freno en al menos dos ruedas.

CONSUMIBLES: Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo: mangueras de conexión. Torniquetes de tela reusable, lavable y esterilizable para brazo y pierna. Tamaño. Cartucho de aire comprimido.

INSTALACION	OPERACION	MANTENIMIENTO
Corriente eléctrica 120 V/60 Hz.	Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.	Preventivo. Correctivo por personal calificado.

NOMBRE GENERICO:	VIDEOGASTROSCOPIO
-------------------------	--------------------------

CLAVE: 531.447.0120 **ESPECIALIDAD(ES):** Médicas y Quirúrgicas. **SERVICIO(S):** Consulta Externa. Endoscopia.

DESCRIPCION: Equipo para observar tracto digestivo alto, con fines diagnósticos y terapéuticos. Con las siguientes características, seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: Endoscopio de fibra óptica, flexible, sumergible, visión frontal, ángulo visual; profundidad de campo; diámetros externos: tubo de inserción, extremo distal: flexión de la punta hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha y hacia la izquierda; longitud de trabajo y canal de trabajo. Longitud total.

REFACCIONES: Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo.

ACCESORIOS OPCIONALES: Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo: pinza de extracción de cuerpo extraño, polipotomo, fórceps para biopsia y de atrapamiento. Regulador de voltaje. Sistema de captación, almacenamiento y presentación de imágenes.

CONSUMIBLES: Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo: pinza para extracción de cuerpo extraño. Inyector de varices esofágicas. Ligador de varices esofágicas. Boquillas, cepillos para citología y para limpieza de canal.

INSTALACION	OPERACION	MANTENIMIENTO
Corriente eléctrica 120 V/60 Hz. Contacto polarizado con tierra real.	Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.	Preventivo. Correctivo por personal calificado.

NOMBRE GENERICO:	INCUBADORA PARA RECIEN NACIDO
-------------------------	--------------------------------------

CLAVE: 531.497.2083 **ESPECIALIDAD(ES):** Neonatología, Pediatría. **SERVICIO(S):** Unidad de cuidados intensivos, neonatales, cunero, urgencias pediatría.

DESCRIPCION: Equipo electromédico con ruedas, que proporciona condiciones óptimas de temperatura, humedad y oxigenación. Con las siguientes características, seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: carro con sistema de freno, en al menos dos ruedas; sistema de autoprueba inicial y durante el funcionamiento. Con puerto RS232.

Controles: Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades: intervalo de control de temperatura de: piel de paciente, aire con resolución de 0.2°C o menor. Sistema de humidificación y medición de la humedad relativa.

Monitoreo de parámetros: Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades: despliegue digital simultáneo de los siguientes parámetros: temperatura de aire, ajustada y monitorizada; temperatura de piel de paciente, ajustada y monitorizada; humedad relativa, ajustada y monitorizada; concentración de oxígeno, ajustada y monitorizada. Indicador del modo de funcionamiento. Monitoreo continuo de la temperatura corporal; monitoreo de la concentración de oxígeno.

Alarmas: Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades: sistema de señales de alarma indicados en tonos o secuencia de tonos; con alarmas audiovisuales para: temperatura del aire, temperatura de piel del paciente, que se active si la diferencia de la temperatura ajustada y la monitorizada es mayor a 0.5° C; falta de agua y falla en el control de humedad; falla del módulo de control de oxígeno. Falla del sensor en modo de control de aire y piel. Falta de energía eléctrica; falla de ventilador.

Gabinete: Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades: de altura variable, que soporta un capacete con cubierta transparente, que permita el uso de fototerapia, con flujo de aire anteroposterior como mínimo, con cortina de aire en el acceso frontal, con sujetador para fijar la doble pared para evitar desplazamiento accidental durante la operación del equipo y atención del paciente. La doble pared debe ser desmontable para su limpieza. Con portillos de acceso al paciente. Con accesos para tubos al interior del capacete, puerta frontal abatible con seguros para evitar caídas accidentales. Con capacidad de aislamiento acústico. Base para el colchón con ajuste

de inclinación para proporcionar posiciones de Trendelemburg y contra-Trendelemburg al paciente. Soporte para soluciones. Filtro de aire. Con al menos 2 cajones.

Humidificador: Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades: compartimento humidificador desmontable y esterilizable.

ACCESORIOS OPCIONALES: Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades: báscula, que opere con batería recargable o corriente alterna; Microprocesador. Capacidad de incorporar un soporte para monitor o equipo de ventilación. Modo manual para el control de temperatura del aire y modo servocontrolado para el control de temperatura de piel del paciente; sistema de servocontrol de la concentración de oxígeno; falla de ventilador. Colchón antiestático, hipoalergénico y radiolúcido.

REFACCIONES: Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo: sensor reutilizable de temperatura de piel.

CONSUMIBLES: Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades: sensor desechable de temperatura de piel. Parches reflejantes para sostener el sensor.

INSTALACION	OPERACION	MANTENIMIENTO
Corriente eléctrica <u>127 V/60 Hz.</u>	Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.	Preventivo. Correctivo por personal calificado.

NOMBRE GENERICO:	LAMPARA DE FOTOTERAPIA
-------------------------	-------------------------------

CLAVE: 531.562.0046 **ESPECIALIDAD(ES):** Médicas y quirúrgicas. **SERVICIO(S):** Pediatría, Neonatología.

DESCRIPCION: Lámpara de fototerapia, para el tratamiento de pacientes recién nacidos con hiperbilirrubinemia. Con las siguientes características, seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: Lámpara con potencia en watts, vida media, control variable de intensidad de luz, irradiación en microwatts/cm²/nanómetro, longitud de onda en nanómetros, diámetro de iluminación variable, estativo rodable para montaje de lámpara con brazo articulado.

ACCESORIOS OPCIONALES: No requiere.

REFACCIONES: Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo.

CONSUMIBLES: Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades: focos.

INSTALACION	OPERACION	MANTENIMIENTO
Corriente eléctrica <u>127 V/60 Hz.</u>	Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación	Preventivo Correctivo por personal calificado.

NOMBRE GENERICO:	LITOTRIPTOR ELECTROKINETICO Y ELECTROHIDRAULICO
-------------------------	--

CLAVE: 531.584.0164 **ESPECIALIDAD(ES):** Urología. **SERVICIO(S):** Consulta externa.

DESCRIPCION: Equipo para fragmentar cálculos localizados en vías urinarias, mediante litotripsia electrocinética o electrohidráulica. Con las siguientes características, seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: Energía de descarga. Energía de impacto. Dimensiones. Peso. Interruptor de pedal. Pieza manual con adaptador para conectar sondas electrocinéticas.

REFACCIONES: Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo: Cable de conexión a la red. Cable para conectar sondas electrohidráulicas.

ACCESORIOS OPCIONALES: Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo: Cistoureteroscopia. Nefroscopia percutánea. Ureteroscopia.

CONSUMIBLES: Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo: Sondas para litotripsia electrohidráulicas. Sondas con o sin dispositivo de succión para litotripsia electrocinética.

INSTALACION	OPERACION	MANTENIMIENTO
* Corriente eléctrica 120 V/60 Hz. Contacto polarizado con tierra real. Regulador de voltaje	* Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.	Preventivo. * Correctivo por personal calificado.

NOMBRE GENERICO:	REVELADOR AUTOMATICO PARA RADIOGRAFIAS
-------------------------	---

CLAVE: 531.709.0024 **ESPECIALIDAD(ES):** Médicas y Quirúrgicas. **SERVICIO(S):** Imagenología.

DESCRIPCION: Equipo para revelar en forma automática películas radiográficas, con las siguientes características de acuerdo a las necesidades de las Unidades Médicas: Cantidad y tamaño de películas procesadas y secas en un tiempo determinado. Sin consumo de agua en tiempo de espera. Funciones controladas por un microprocesador. Modo de espera (stand by). Con panel

de control y despliegue digital. Con sistema de secado de películas. Con tanques para revelador, fijador y agua.

REFACCIONES: Según marca y modelo.

ACCESORIOS: Las Unidades Médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades: tanques extras. Sistema de recuperación de plata y filtración de químicos.

CONSUMIBLES: Líquidos para revelado.

INSTALACION

Alimentación eléctrica: la que maneje la unidad médica y 60 Hz. Preinstalación.

OPERACION

Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.

MANTENIMIENTO

Preventivo. Correctivo por personal calificado.

NOMBRE GENERICO:	POLIGRAFO PARA ELECTROFISIOLOGIA CARDIACA
-------------------------	--

CLAVE: 531.774.0016 **ESPECIALIDAD(ES):** Médicas y quirúrgicas. **SERVICIO(S):** Cardiología, Cirugía, Electrofisiología.

DESCRIPCION: Equipo computarizado, para el registro y análisis de la actividad electrofisiológica cardiaca. Con las siguientes características, seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: Estación de trabajo. Disco. Pantalla Ultra VGA. Despliegue de 32 trazos en tiempo real. Teclado y ratón. Registros fisiológicos con canales intracardiacos. ECG de 12 derivaciones. Presión invasiva 1 canal (sistólica, diastólica y media).

REFACCIONES: Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo.

ACCESORIOS OPCIONALES: Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo: cable para electrodos de estimulación. Impresora láser. Regulador de voltaje. Monitor de alta resolución para registros gráficos. Silla para el operador.

CONSUMIBLES: Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo: Catéteres. Conectores. Adaptadores. Disco óptico para almacenamiento de datos. Papel térmico para polígrafo. Papel para impresora láser.

INSTALACION

Corriente eléctrica 127 V/60 Hz. Contacto polarizado. Area física adecuada.

OPERACION

Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.

MANTENIMIENTO

Preventivo. Correctivo por personal calificado.

NOMBRE GENERICO:	SIGMOIDOFIBROSCOPIO
-------------------------	----------------------------

CLAVE: 531.819.0047 **ESPECIALIDAD(ES):** Gastroenterología. Cirugía General. **SERVICIO(S):** Hospitalización. Quirófano. Endoscopia.

DESCRIPCION: Equipo de fibra óptica para diagnóstico y tratamiento de enfermedades del recto y colon sigmoides. Con las siguientes características, seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: flexible o rígido, diámetro externo, diámetro de canal de trabajo, longitud de trabajo, ángulo de visión, angulación arriba-abajo e izquierda-derecha.

REFACCIONES: Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo: focos, fuente de luz.

ACCESORIOS OPCIONALES: Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo: equipo de captación, almacenamiento y presentación de imágenes compatible; equipo de insuflación de aire/agua; fuente de luz; pinzas; cepillos de limpieza, escobillas, limpiador de lentes y recipiente de líquidos.

CONSUMIBLES: Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo: videocassetes.

INSTALACION

Corriente eléctrica: 127 V/60 Hz

OPERACION

Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.

MANTENIMIENTO

Preventivo. Correctivo por personal calificado.

NOMBRE GENERICO:	DIALISIS PERITONEAL, EQUIPO PORTATIL
-------------------------	---

CLAVE: 531.829.0599 **ESPECIALIDAD(ES):** Nefrología. Medicina interna. Medicina crítica. **SERVICIO(S):** Unidad de diálisis. Hospitalización. Unidad de cuidados intensivos.

DESCRIPCION: Equipo que regula automáticamente los intercambios de solución dializante, en paciente con diálisis peritoneal. Con las siguientes características, seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: Monitor. Unidad selectora de cantidad de líquido a administrar, tiempos de ingreso y de permanencia, así como de drenado. Control digital, calefactor del líquido de diálisis, termostato. Sistema de alarmas de suministro de líquido, de temperatura y drenaje. Monitor de ultrafiltración.

REFACCIONES: Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo.

ACCESORIOS OPCIONALES: Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo: Regulador.

CONSUMIBLES: Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo: Equipo de conexión múltiple, línea de extensión y bolsa para drenaje. Soluciones para diálisis peritoneal.

INSTALACION	OPERACION	MANTENIMIENTO
Corriente eléctrica 120 V/60 Hz. Contacto polarizado.	Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.	Preventivo Correctivo por personal calificado.

NOMBRE GENERICO:	CRANEOTOMO NEUMATICO	
CLAVE: 537.260.0055	ESPECIALIDAD (ES): Neurocirugía.	SERVICIO (S): Quirófano.
DESCRIPCION:	<u>Equipo para trepanotomía y craneotomía. Con las siguientes características, seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: Reductor de velocidad y aditamento para craneoplastia.</u>	
REFACCIONES:	<u>Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo: Cuchillas, adaptadores y guardas.</u>	
ACCESORIOS OPCIONALES	<u>Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo: Piezas de mano. Cilindro de gas.</u>	
CONSUMIBLES:	<u>Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo: Brocas, fresas, fresones, trépanos.</u>	
INSTALACION	OPERACION	MANTENIMIENTO
Central de gases (nitrógeno) o tanque de nitrógeno.	Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.	Preventivo. Correctivo por personal calificado.

NOMBRE GENERICO:	HISTEROSCOPIO.	
CLAVE: 537.461.0037	ESPECIALIDAD(ES): Ginecología y Obstetricia.	SERVICIO(S): Unidad tocoquirúrgica.
DESCRIPCION:	<u>Endoscopio rígido, esterilizable, para observar cavidad uterina, con fines diagnósticos y terapéuticos, con las siguientes características seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: Telescopio con ángulo visual y diámetro. Vainas para histeroscopia, vaina para histeroressectoscopia, sistema de flujo continuo, obturador. Canal de trabajo, cesta de malla metálica y contenedor.</u>	
REFACCIONES:	<u>Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo.</u>	
ACCESORIOS OPCIONALES:	<u>Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo: Fuente láser. Unidad electroquirúrgica. Carro gabinete. Fórceps para biopsia y de atrapamiento. Tijeras para histeroscopia. Regulador de voltaje. fuente Universal de Luz Fría.</u>	
CONSUMIBLES:	<u>Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo: Electrodo de corte y coagulación, de vaporización y de láser. Catéteres para canulación intratubaria. Cepillo para limpieza de canal.</u>	
INSTALACION	OPERACION	MANTENIMIENTO
Corriente eléctrica 127 V/60 Hz. Contacto polarizado con tierra real.	Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.	Preventivo. * Correctivo por personal calificado.

**INSUMOS PROVENIENTES DEL CUADRO BASICO DE MATERIAL DE CURACION
QUE SE TRASLADAN AL CUADRO BASICO DE INSTRUMENTAL Y EQUIPO MEDICO**

ANTEOJOS

CLAVE	DESCRIPCION	ESPECIALIDAD O SERVICIO
537.578.0151	Goggles para rayo láser a través de fibra óptica. Reutilizables. Pieza	Angiología Cirugía vascular
BALON		

CLAVE	DESCRIPCION	SERVICIOS
060.110.0126 060.110.0134 060.110.0142	Para reanimación cardiorrespiratoria, con adaptador para mascarilla o cánula. Con entrada para oxígeno. Tamaño: Neonatal Pediátrico Adulto Pieza	Médicas y Quirúrgicas

CARETA

CLAVE	DESCRIPCION	SERVICIOS
527.164.0269	Protectora. Tipo ligera, transparente, rígida. Pieza.	Médicas y Quirúrgicas

CILINDRO DE BIOXIDO DE CARBONO

CLAVE	DESCRIPCION	ESPECIALIDAD O SERVICIO
060.170.0156	Cilindro para gas CO ₂ , con capacidad de 2 litros.	Quirúrgicas.

ENGRAPADORAS

CLAVE	DESCRIPCION	ESPECIALIDAD O SERVICIO
060.337.0164	Para piel con <u>extractor de grapas</u> . Pieza.	Quirúrgicas
060.337.0180	Lineal <u>recargable. Cartucho con grapas</u> . Pieza.	Quirúrgicas
060.337.0214	Lineal <u>cortante. Cartucho con grapas</u> . Pieza.	Quirúrgicas
060.337.0230	Circular para anastomosis terminoterminal. Pieza.	Quirúrgicas

EQUIPOS DE INFUSION

CLAVE	DESCRIPCION	ESPECIALIDAD O SERVICIO
060.345.3317	Equipo para aerosolterapia o micronebulización, reutilizable, capacidad 5 ml. Material para ventiladores. Pieza.	Médicas y Quirúrgicas

FRESAS

CLAVE	DESCRIPCION	SERVICIOS
	Para utilizarse en la pieza de mano de alta velocidad.	Estomatología
060.431.0631	De carburo, forma redonda No. ½. Pieza.	Estomatología
060.431.0649	De carburo, forma redonda No. 1. Pieza.	Estomatología
060.431.0409	De carburo, forma redonda No. 3. Pieza.	Estomatología
060.431.0417	De carburo, forma redonda No. 5. Pieza.	Estomatología
060.431.0656	De carburo, forma cilíndrica No. 556. Pieza.	Estomatología
060.431.0664	De carburo, forma cilíndrica No. 557. Pieza.	Estomatología
060.431.0466	De carburo, forma tronco cónico No.701. Pieza.	Estomatología
060.431.0672	De carburo forma de cono invertido. No. 33 1/2. Pieza.	Estomatología
060.431.0433	De carburo, forma de cono invertido. No. 37 L. Pieza.	Estomatología

060.431.0524	De diamante, grano grueso, forma redonda, No. 010. Pieza.	Estomatología
060.431.0532	De diamante, grano grueso, forma redonda, No. 014. Pieza.	Estomatología
060.431.0540	De diamante, grano grueso, forma de cono invertido, No. 010. Pieza.	Estomatología
060.431.0557	De diamante, grano grueso, forma de cono invertido, No. 012. Pieza.	Estomatología
060.431.0565	De diamante, grano grueso, forma de rueda. No. 035. Pieza.	Estomatología
060.431.0573	De diamante, grano grueso, forma de rueda. No. 042. Pieza.	Estomatología
060.431.0581	De diamante, grano grueso, forma cilíndrica. No. 009. Pieza.	Estomatología
060.431.0599	De diamante, grano grueso, forma cilíndrica. No. 012. Pieza.	Estomatología
060.431.0615	De diamante, para terminación de composites forma cilíndrica No. 012 Pieza.	Estomatología
060.431.0623	De diamante, para terminación de composites forma cilíndrica No. 018 Pieza.	Estomatología
060.431.0318 060.431.0334 060.431.0342	Para utilizarse en la pieza de mano de baja velocidad. De carburo, No. 559. De carburo, No. 701 L. De carburo, No. 702 L. Pieza.	Estomatología
060.431.0011	De carburo, para utilizarse en la pieza de mano de alta velocidad, forma de pera, No. 330. Pieza.	Estomatología
060.431.0037	De carburo, para utilizarse en la pieza de mano de alta velocidad, forma de pera, No. 331. Pieza.	Estomatología
060.431.0052	De carburo, para utilizarse en la pieza de mano de alta velocidad, forma tronco cónico No. 560. Pieza.	Estomatología
060.431.0078	De diamante, para utilizarse en la pieza de mano de alta velocidad, forma tronco cónico No. 117. Pieza.	Estomatología

ESFINTEROTOMOS

CLAVE	DESCRIPCION	ESPECIALIDAD O SERVICIO
531.347.0071	Para pacientes con Billroth II calibre 5.5 Fr, longitud 200 cm Tipo: Soehendra. Pieza.	Gastroenterología endoscópica
531.347.0030	Para vías biliares. <u>Con las siguientes características seleccionables de acuerdo a marca, modelo y necesidades de las unidades médicas: calibre, longitud, alambre guía y alambre de corte.</u> Pieza.	Gastroenterología endoscópica

ESTIMULADOR VISUAL

CLAVE	DESCRIPCION	ESPECIALIDAD O SERVICIO
060.390.0044	Visual, tipo visor (goggles) con banda ajustable, con fuente luminosa integrada, generadora de estímulos controlables.	Médicas y Quirúrgicas

CLAVE	DESCRIPCION	ESPECIALIDAD O SERVICIO
	Pieza.	

FERULAS

CLAVE	DESCRIPCION	ESPECIALIDAD O SERVICIO
060.421.0021	Para miembro pélvico. Ajustable. Modelo: Barren Bohler. Tamaño <u>de acuerdo a marca, modelo y necesidades de las unidades médicas.</u> Pieza.	Traumatología y Ortopedia
531.837.0953 531.837.1001	Soporte de pie triangular para miembros pélvicos. Soporte de pie rectangular para miembros pélvicos. Aditamento para pierna. Tipo: Pearson. Tamaño <u>de acuerdo a marca, modelo y necesidades de las unidades médicas.</u> Pieza.	Traumatología y Ortopedia

HOJAS PARA BISTURI

CLAVE	DESCRIPCION	SERVICIOS
	De acero inoxidable. Estériles y desechables.	Médicas y Quirúrgicas
	Números	
060.483.0091	10	
060.483.0125	11	
060.483.0117	12	
060.483.0141	15	
060.483.0133	20	
060.483.0158	21	
060.483.0174	23	
	Empaque individual, caja con 100 piezas	

MARCAPASOS Y ACCESORIOS

CLAVE	DESCRIPCION	ESPECIALIDAD O SERVICIO
060.604.0160	Cardiaco multiprogramable definitivo, bipolar, de doble cámara. Conector de 3.2 mm. Funciones programables, más de 10, telemetría SI. Peso menor a 55 g. Grosor menor a 11 mm. Fuente de alimentación: litio-yodo. Voltaje de la batería 2.8 V. Requiere auricular. Electrodos en "J" de 3.2 mm y ventricular de 3.2 mm. Pieza.	Cirugía Cardiovascular y Torácica
060.604.0145	Cardiaco multiprogramable, definitivo, bipolar con conector de 3.2 mm. Funciones programables más de 5, telemetría SI. Peso menor a 26 g. Grosor menor a 7 mm. Fuente de alimentación: litio-yodo. Voltaje de la batería 2.8 V. Pieza.	Cirugía Cardiovascular y Torácica
060.604.0087	Cardiaco multiprogramable, definitivo, unipolar con conector de 3.2 mm. Funciones programables, más de 5, telemetría SI. Peso menor a 26 g. Grosor menor a 7 mm. Fuente de alimentación: litio-yodo. Voltaje de la batería 2.8 V. Pieza.	Cirugía Cardiovascular y Torácica
060.604.0434	Cardiaco multiprogramable. Definitivo bipolar en línea de una sola cámara, con sensor a la actividad. Conector IS-1/3.2 mm Funciones programables 15 o más	Cirugía Cardiovascular y Torácica

	<p>Telemetría en tiempo real SI</p> <p>Programas temporales SI</p> <p>Modo de estimulación VVIR, VVI, VVT, VOO, VOOR, OVO, AAIR, AAI, AAT, AOO, AOOR, OAO,</p> <p>Funciones del sensor.</p> <p>Programa de aceleración SI</p> <p>Programa de desaceleración SI</p> <p>Umbral de actividad programable SI</p> <p>Frecuencia máxima de actividad SI</p> <p>Peso 30 g o menos</p> <p>Grosor 8.0 mm o menos</p> <p>Fuente de alimentación Yodo-Litio</p> <p>Voltaje de la batería 3.0 volts o menos</p> <p>Funciones de diagnóstico.</p> <p>Contadores de eventos SI</p> <p>Histograma de frecuencia SI</p> <p>Registro de extrasístoles SI</p> <p>Monitor y tendencia del electrodo SI</p> <p>Estimado de longevidad autoactualizable SI</p> <p>Electrograma con canal de marcas SI</p> <p>Indicador de reemplazo electivo SI</p> <p>Polaridad programable (Bip-Unip) SI</p> <p>Prueba automática de umbrales de estimulación y actividad. SI</p> <p>Estimulación unipolar de apoyo (sólo Bip's) SI</p> <p>Histéresis unicameral SI</p> <p>Pieza</p>	
060.604.0442	<p>Cardiaco multiprogramable.</p> <p>Definitivo bipolar en línea de una doble cámara, con sensor a la actividad.</p> <p>Conector IS-1/3.2 mm</p> <p>Funciones programables 18 o más</p> <p>Telemetría en tiempo real SI</p> <p>Programas temporales SI</p> <p>Modo de estimulación de frecuencia autorregulable con sensor DDDR, DDD, DDIR, DDI, DVIR, DVI, VVIR, VVI, AAIR, AAI, VVT, AAT, DOOR, VDD, VOOR, VOO, AOO, AOOR, ODO.</p> <p>Funciones del sensor:</p> <p>Programa de aceleración SI</p> <p>Programa de desaceleración SI</p> <p>Umbral de actividad programable SI</p> <p>Frecuencia máxima de actividad SI</p> <p>Intercalo AV adaptable a la frecuencia SI</p> <p>Peso 30 g o menos</p> <p>Grosor 8.0 mm o menos</p> <p>Fuente de alimentación Yodo-Litio</p> <p>Voltaje de la batería 3.0 volts o menos</p> <p>Funciones de diagnóstico.</p> <p>Contadores de eventos SI</p> <p>Histograma de frecuencia SI</p> <p>Registro de extrasístoles SI</p> <p>Monitor y tendencia del electrodo SI</p> <p>Estimado de longevidad autoactualizable SI</p>	Cirugía cardiovascular y Torácica

	<p>Electrograma con canal de marcas SI</p> <p>Indicador de reemplazo electivo SI</p> <p>Histéresis unicameral SI</p> <p>Polaridad programable (B/U, est/sentir) SI</p> <p>Prueba automática de umbrales de estimulación (AMP y ancho de pulso) sensibilidad y actividad SI</p> <p>Curva de duración e intensidad SI</p> <p>Estimulación unipolar de apoyo (sólo Bip's) SI</p> <p>Estimulación auricular no competitiva SI</p> <p>Intervención en taquicardias mediatizadas por el marcapaso SI</p> <p>Cambio de modo automático en la estimulación. SI</p> <p>Pieza.</p>	
060.604.0459	<p>Cardiaco multiprogramable definitivo bipolar en línea de doble cámara</p> <p>Conector IS-1/3.2 mm</p> <p>Funciones programables 18 o más</p> <p>Telemetría en tiempo real SI</p> <p>Programas temporales SI</p> <p>Modo de estimulación convencional (sin sensor) DDD, DDI, DVI, DOO, VDD, VVT, OAO, VVI, AAI, VOO, AOO, AAT, ODO, OVO,</p> <p>Peso 30 g o menos</p> <p>Grosor 8.0 mm o menos</p> <p>Fuente de alimentación Yodo-Litio</p> <p>Voltaje de batería 3.0 volts o menos</p> <p>Intervalo AV adaptable linealmente a la frecuencia SI</p> <p>Intervalo en taquicardias mediatizadas por el marcapaso SI</p> <p>Histéresis unicameral SI</p> <p>Funciones de diagnóstico</p> <p>Contadores de eventos SI</p> <p>Registro de extrasístoles SI</p> <p>Monitor y tendencia del electrodo SI</p> <p>Estimado de longevidad autoactualizable SI</p> <p>Electrograma A o V con canal de marcas SI</p> <p>Indicador de reemplazo SI</p> <p>Polaridad programable (Bip-Unip) SI</p> <p>Prueba automática de umbrales de estimulación (AMP y ancho del pulso) sensibilidad y actividad SI</p> <p>Curva de duración e intensidad SI</p> <p>Estimulación unipolar de apoyo (solo Bip ' s) SI</p> <p>Estimulación ventricular de seguridad SI</p> <p>Pieza.</p>	Cirugía Cardiovascular y Torácica
060.604.0467	<p>Cardiaco multiprogramable definitivo bipolar en línea de una sola cámara (A o V)</p> <p>Conector. IS-1/3.2 mm</p> <p>Funciones programables 8 o más</p> <p>Telemetría en tiempo real SI</p> <p>Programas temporales SI</p> <p>Modo de estimulación convencional (sin sensor) VVI, VVT, VOO, AAI,</p>	Cirugía Cardiovascular y Torácica

	<p>AAT, AOO, OAO, OVO</p> <p>Histéresis unicameral SI</p> <p>Peso 30 g o menos</p> <p>Grosor 8.0 mm o menos</p> <p>Fuente de alimentación Yodo-Litio</p> <p>Voltaje de la batería 3.0 volts o menos</p> <p>Funciones de diagnóstico</p> <p>Electrograma con canal de marcas SI</p> <p>Indicador de reemplazo SI</p> <p>Longevidad Más de 10 años</p> <p>Polaridad programable (Bip-Unip) SI</p> <p>Prueba del margen de seguridad SI</p> <p>Pieza.</p>	
060.604.0475	<p>Cardiaco VDD multiprogramable definitivo bipolar en línea de doble cámara para un solo cable bicameral.</p> <p>Conector auricular sólo para detección IS-1/3.2 mm</p> <p>Conector ventricular para estimulación y detección ventriculares IS-1/3.2 mm</p> <p>Funciones programables 18 o más</p> <p>Telemetría en tiempo real SI</p> <p>Programas temporales SI</p> <p>Modo de estimulación VDD, VVIR, VVI, VVT, VOOR, VOO, OAO, OVO, SI</p> <p>Cambio de modo SI</p> <p>Peso 30 G o menos</p> <p>Grosor 8.0 mm o menos</p> <p>Fuente de alimentación Yodo-Litio</p> <p>Voltaje de la batería 3.0 volts o menos</p> <p>Fuente de diagnóstico</p> <p>Contadores de eventos SI</p> <p>Registro de extrasístoles SI</p> <p>Monitor y tendencia del electrodo SI</p> <p>Estimado de longevidad autoactualizable SI</p> <p>Electrograma con canal de marcas SI</p> <p>Intervención a taquicardia medida por MP SI</p> <p>Polaridad programable Bip-Unip) sólo en el canal ventricular SI</p> <p>Prueba automática de umbrales de estimulación SI</p> <p>Pieza.</p>	Cirugía Cardiovascular y Torácica
060.607.0423	<p>Electrodo bipolar VDD en línea definitivo, endocárdico de un solo paso, para conector bicameral de marcapaso 1S-1</p> <p>Aislamiento de silicón SI</p> <p>Diámetro del cuerpo 9 Fr o menos</p> <p>Sistema de fijación pasivo SI</p> <p>Electrodo platinizado SI</p> <p>Distancia de electrodos auriculares a electrodo distal ventricular 155 mm o menos</p> <p>Dilución de esteroide con fosfato sódico de dexametasona para umbrales ultrabajos SI</p> <p>Pieza.</p>	Cirugía Cardiovascular y Torácica
060.607.0431	<p>Electrodo unipolar definitivo para estimulación ventricular, epicárdico, para conector de: marcapaso IS-1/3.2 mm</p> <p>Sistema de fijación activo SI</p> <p>Aislamiento de silicón SI</p> <p>Diámetro del cuerpo 7.5 Fr o menos</p>	Cirugía Cardiovascular y Torácica

	Malla de dacrón para fijación epicardio Pieza. SI	
060.607.0449	Electrodo unipolar, definitivo para estimulación auricular o ventricular, epicárdico para conector de marcapaso IS-1/3.2 mm Sistema de fijación activo SI Aislamiento de silicón SI Diámetro del cuerpo 5.0 French o menos Malla de dacrón para fijación al epicardio SI Pieza.	Cirugía Cardiovascular y Torácica
060.607.0456	Electrodo para conector de marcapaso IS-1/3.2 mm Aislamiento de poliuretano o silicón ventricular/auricular SI Diámetro del cuerpo 7 a 7.2 Fr o menos Longitud 45 a 58 cm Espacio interelectrodo 12.5 mm o más. Sistema de fijación activa de tornillo SI Pieza.	Cirugía Cardiovascular y Torácica
531.609.0033	Cardiaco temporal bipolar, rango de frecuencia de 30 a 150 ppm corriente de salida de 0.1 mA hasta 28 mA sensibilidad: rango de 1 mV hasta 20 mV, fuente de alimentación: peso con batería menor a 470 g. Pieza.	Cirugía Cardiovascular y Torácica
060.604.0418	Cardiaco, tipo: Bicameral con actividad de frecuencia. Especificaciones: 1.- Multiprogramación de funciones con un mínimo de 10 funciones. 2.- Polaridad: de sensado bipolar, de estimulación bipolar. 3.- Modo de estimulación: DDDR. 4.- Adaptación de frecuencia: bajo, medio, alto o más (medio bajo o medio alto). 5.- Amplitud de voltaje: programable en forma independiente, por cámara. 6.- Dimensiones: Peso menor de 40 grs y menos de 9 mm de grosor. 7.- Longevidad: 7 años en adelante a parámetros nominales. 8.- Cubierta: caja de titanio. 9.- Fuente de energía: yoduro de litio. 10.- Electrodos cubiertos con silicón o poliuretano con conductores de diferentes metales. Fijación activa con tornillos para la aurícula y pasiva para el ventrículo. Diámetro: 3.2 mm. Longitud: 50 a 60 cm. 11.- Introdutor: dos introductores para vena subclavia (con técnica de Peel Off). 12.- Guías metálicas en "J". Equipo.	Cirugía Cardiovascular y Torácica
060.604.0426	Cardiaco, tipo: Unicameral con actividad de frecuencia. Especificaciones: 1.- Multiprogramación de funciones con un mínimo de 7 funciones. 2.- Polaridad: bipolar. 3.- Modo de estimulación: SSIR. 4.- Adaptación de frecuencia: bajo, medio, alto o más (medio bajo o medio alto). 5.- Dimensiones: peso menor de 30 gr y menos de 19 mm de grosor. 6.- Longevidad: 7 años en adelante a parámetros nominales. 7.- Cubierta: caja de titanio. 8.- Fuente de energía: yoduro de litio. 9.- Electrodos cubiertos de silicón o poliuretano con conductores de diferentes metales. Fijación pasiva para el ventrículo y activa con tornillo para la aurícula. Diámetro: 3.2 mm. Longitud: 50 a 60 cm. 10.- Introdutor: dos introductores para vena subclavia (con técnica de Peel Off). 11.- Guías: metálicas en "J" para la aurícula. Equipo.	Cirugía Cardiovascular y Torácica

060.604.0483	<p>Cardiaco, definitivo, bipolar en línea, bicameral, sin actividad de frecuencia.</p> <p>Especificaciones</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Multiprogramable: un mínimo de 10 funciones. 2. Polaridad: programable de estimulación y sensibilidad a bipolar y unipolar. 3. Modo de estimulación: DDD (sin sensor de frecuencia). 4. Amplitud de voltaje: programable en forma independiente, por cada cámara. 5. Dimensiones: peso menor de 40 g y menos de 9 mm de espesor. 6. Longevidad: 7 años en adelante a parámetros nominales. 7. Fuente de energía: yodo-litio, 8. Electrodo: dos endocárdicos, bipolar en línea, cubiertos con silicón. Fijación activa para la aurícula y fijación pasiva para el ventrículo. Conector IS-1, longitud 60 cm o menos. 9. Introductor de cable electrodo: dos para vena subclavia, con técnica de "Peel Off". <p>Equipo.</p>	Cirugía Cardiovascular y Torácica
060.604.0491	<p>Cardiaco, definitivo bipolar en línea, unicameral, sin actividad de frecuencia.</p> <p>Especificaciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Multiprogramable: un mínimo de 7 funciones. 2. Polaridad: programable de estimulación y sensibilidad a bipolar y unipolar. 3. Modo de estimulación: SSI (sin sensor de frecuencia). 4. Amplitud de voltaje: programable. 5. Dimensiones: peso menor de 35 g y menos de 11 mm de espesor. 6. Longevidad: 7 años en adelante a parámetros nominales. 7. Fuente de energía: yodo-litio. 8. Electrodo: uno endocárdico, bipolar en línea, cubierto con silicón. Fijación activa para la aurícula o fijación pasiva para el ventrículo. Conector IS-1, longitud 60 cm o menos. 9. Introductor de cable electrodo: uno para vena subclavia, con técnica de "Peel Off". <p>Equipo.</p>	Cirugía Cardiovascular y Torácica

MULETAS

CLAVE	DESCRIPCION	SERVICIOS
564.002.0094 564.002.0128	De madera De metal Par.	Médicas y Quirúrgicas

INSUMOS QUE FORMABAN PARTE DEL CUADRO BASICO DE MATERIAL DE CURACION Y QUE, CONFORME AL ARTICULO 27 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISION INTERINSTITUCIONAL, NO REQUIEREN FORMAR PARTE DEL CUADRO BASICO DE INSUMOS DEL SECTOR SALUD

ACIDOS EN SOLUCION

CLAVE	DESCRIPCION	ESPECIALIDAD O SERVICIO
060.833.0106	<p>Para máquina de hemodiálisis en combinación con bicarbonato.</p> <p>Formulación:</p> <p>Iones [mEq/L]: Na⁺79, Ca⁺⁺3.5, K⁺2.0, Mg⁺⁺1.5, Cl⁻86.</p> <p>Acetato: 4.0. Dextrosa 200 mg%.</p> <p>Bicarbonato [1: 35.83] litros.</p>	Nefrología
060.833.0114	<p>Para máquina de hemodiálisis en combinación con bicarbonato.</p> <p>Formulación:</p> <p>Iones [mEq/L]: Na⁺79, Ca⁺⁺3.5, K⁺0, Mg⁺⁺1.5</p> <p>Cl⁻84.</p> <p>Acetato: 4.0. Dextrosa 200 mg%.</p> <p>Bicarbonato [1:35.83].</p> <p>Envase con 3.785 o 208 litros.</p>	Nefrología
060.833.0130	<p>Para máquina de hemodiálisis en combinación con bicarbonato.</p> <p>Formulación:</p> <p>Iones [mEq/L]: Na⁺103, Ca⁺⁺2.5, K⁺0.0, Mg⁺⁺1.0, Cl⁻106.5.</p> <p>Acetato: 3.0. Dextrosa 200 mg%.</p> <p>Bicarbonato [1:34].</p> <p>Envase con 3.785 o 208 litros.</p>	Nefrología
060.833.0148	<p>Para máquina de hemodiálisis en combinación con bicarbonato.</p>	Nefrología

CLAVE	DESCRIPCION	ESPECIALIDAD O SERVICIO
	Formulación: Iones [mEq/L]: Na ⁺ 103, Ca ⁺⁺ 2.5, K ⁺ 2.0, Mg ⁺⁺ 1.0, Cl ⁻ 108.5. Acetato: 3.0. Dextrosa 200 mg%. Bicarbonato [1:34]. Envase con 3.785 o 208 litros.	
060.833.0155	Para máquina de hemodiálisis en combinación con bicarbonato. Formulación: Iones [mEq/L]: Na ⁺ 100, Ca ⁺⁺ 3.0, K ⁺ 2.0, Mg ⁺⁺ 0.75, Cl ⁻ 105.75. Acetato: 4.0. Dextrosa 200 mg%. Bicarbonato [1:44]. Envase con 3.785 o 208 litros.	Nefrología
060.833.0163	Para máquina de hemodiálisis en combinación con bicarbonato. Formulación: Iones [mEq/L]: Na ⁺ 100, Ca ⁺⁺ 3.0, K ⁺ 0.0, Mg ⁺⁺ 0.75, Cl ⁻ 103.75. Acetato: 4.0. Dextrosa 200 mg%. Bicarbonato [1:44]. Envase con 3.785 o 208 litros	Nefrología

AGUJAS

CLAVE	DESCRIPCION	ESPECIALIDAD O SERVICIO
060.040.8850 060.040.8868 060.040.8876	Monopolar, estéril, desechable, con filamento de acero inoxidable y recubierta de politetrafluoretileno. DM-G-25 mm de longitud (peso 10 g). DM-G-37 mm de longitud (peso 10 g). DM-G-50 mm de longitud (peso 10 g). Pieza.	Electrodiagnóstico Electromiografía
ASAS		

CLAVE	DESCRIPCION	ESPECIALIDAD O SERVICIO
060.046.0133	De alambre para amigdalotomo, medidas 0.3 mm y 0.5 mm. Longitud 12 a 14 cm. Bolsa con 12 piezas.	Otorrinolaringología
060.096.0017 060.096.0025 060.096.0033	De corte para resección transversal estabilizada. 24 Fr 26 Fr 28 Fr Pieza.	Urología
537.089.0062	Rotatoria de forma hexagonal para polipeptomía. Pieza.	Gastroenterología Endoscópica
060.046.1255	Para polipotomo rectal aislado. Consumible para el colonoscopio operatorio. (Clave 531.217.0177). Pieza.	Cirugía General
537.089.0021	Rotatoria de forma oval, grande para polipeptomía. Pieza.	Gastroenterología Endoscópica
537.089.0013	Rotatoria de forma oval, pequeña para polipeptomía. Pieza.	Gastroenterología Endoscópica

BICARBONATOS

CLAVE	DESCRIPCION	ESPECIALIDAD O SERVICIO
060.117.0012 060.117.0020 060.117.0038	De sodio: en polvo para uso no parenteral. (1:44) para mezclar con ácido específico. (1:34) para mezclar con ácido específico. (1:35.83) para mezclar con ácido específico. Paquete con 500 a 850 g.	Nefrología

BOLSAS

CLAVE	DESCRIPCION	ESPECIALIDAD
-------	-------------	--------------

		O SERVICIO
060.125.0319 060.125.1010 060.125.1028 060.125.1036 060.125.1044 060.125.1051 060.125.1069 060.125.1077	Balón respiratorio. De látex color negro, electroconductor, con dos pliegues, para aparato de anestesia. Diámetro interno del: Cuello de la bolsa: Capacidad. 22 mm 0.5 litros. 22 mm 1.0 litros. 22 mm 1.5 litros. 22 mm 2.0 litros. 22 mm 2.5 litros. 22 mm 3.0 litros. 22 mm 3.5 litros. 22 mm 5.0 litros. Pieza.	Anestesiología Inhaloterapia
060.125.3628	Para calibración volumétrica, de hule, diámetro de 22 mm capacidad de 2000 ml. Pieza.	Inhaloterapia
060.125.3610	Para colección de aire espirado, de plástico con resortes en sus extremos abiertos. Pieza.	Anestesiología Inhaloterapia
060.125.0103 060.125.0111 060.125.5649 060.125.0129	Para colección de aire espirado. Modelo: Douglas. Capacidad: 30 litros. 60 litros. 100 litros. 120 litros. Pieza.	Fisiología Pulmonar
BOQUILLAS		

CLAVE	DESCRIPCION	ESPECIALIDAD O SERVICIO
060.127.0010	Modificadas para espirometría pediátrica. Tipo: Douglas. Pieza.	Fisiología pulmonar
060.127.0069	Modificadas para espirometría adulto. Tipo: Douglas. Pieza.	Fisiología pulmonar

CAL

CLAVE	DESCRIPCION	ESPECIALIDAD O SERVICIO
060.157.0104	Cal sodada con indicador. Lata con 16 kg.	Anestesiología

CANASTILLAS

CLAVE	DESCRIPCION	ESPECIALIDAD O SERVICIO
537.190.0076	De Dormía de multifilamento para extracción de cálculos de 2 x 4 cm, calibre 7 Fr longitud 180 cm. Pieza.	Gastroenterología Endoscópica
537.190.0084	De Dormía de multifilamento para extracción de cálculos de punta filiforme de 2 x 4 cm calibre 7 Fr longitud 180 cm. Pieza.	Gastroenterología Endoscópica
537.190.0092	Para polipeptomía longitud 4 cm con diámetro de apertura de 2 cm y catéter de 7 Fr longitud 240 cm. Pieza.	Gastroenterología Endoscópica

CANULAS

CLAVE	DESCRIPCION	ESPECIALIDAD O SERVICIO
--------------	--------------------	--------------------------------

060.166.1267 060.166.1234 060.166.1242 060.166.1259	Venosa, con tratamiento de heparina para ecmo flexible, alambrada con punta radiopaca. Calibre 8 Fr 10 Fr 12 Fr 14 Fr Pieza.	Cirugía Extracorpórea
060.166.1309 060.166.1275 060.166.1283 060.166.1291	Venosa, sin tratamiento de heparina para ecmo flexible, alambrada con punta radiopaca. Calibre 8 Fr 10 Fr 12 Fr 14 Fr Pieza.	Cirugía Extracorpórea

CARTUCHOS

CLAVE	DESCRIPCION	ESPECIALIDAD O SERVICIO
060.170.0032	Para crioextractor (aerosol). De diclorodifluorometano. Envase con 3.5 onzas. Pieza.	Quirúrgicas
060.446.1178	Para engrapadora lineal con corte, estéril, grapas 50 mm, accesorio de la clave 060.337.0214. Pieza.	Quirúrgicas
060.446.1186	Para engrapadora lineal con corte, estéril, grapas 75 mm, accesorio de la clave 060.337.0222. Pieza.	Quirúrgicas
060.446.1194	Para engrapadora lineal múltiple, estéril, longitud 30 mm con 11 grapas, accesorio de la clave 060.337.0180. Pieza.	Quirúrgicas
060.446.1202	Para engrapadora lineal múltiple, estéril, longitud 55 a 60 mm con 21 grapas, accesorio de la clave 060.337.0198. Pieza.	Quirúrgicas
060.446.1210	Para engrapadora lineal múltiple, estéril, longitud 90 mm con 33 grapas, accesorio de la clave 060.337.0206. Pieza.	Quirúrgicas
060.170.0016	Para torniquete neumático. De aire comprimido, con 100 g. Pieza.	Quirúrgicas

CEPILLOS

CLAVE	DESCRIPCION	ESPECIALIDAD O SERVICIO
060.189.0411	Cepillo para limpieza de canal de trabajo del histeroscopio. Pieza.	Ginecología y Obstetricia

CIRCUITOS

CLAVE	DESCRIPCION	ESPECIALIDAD O SERVICIO
060.207.0054 060.207.0062	Circuito para ventilador de presión positiva, contiene: Mangueras para conexión del aparato al paciente, adaptadores universales y en "Y", filtro antibacteriano y sensor de temperatura reutilizable. Tamaño. Pediátrico. Adulto. Pieza.	Quirúrgicas y Médicas

CLAVE	DESCRIPCION	ESPECIALIDAD O SERVICIO
060.207.0070	Circuito para ventilador volumétrico, completo, reutilizable. Tamaño. Neonatal. Pieza.	Quirúrgicas y Médicas

COMPRESAS

CLAVE	DESCRIPCION	ESPECIALIDAD O SERVICIO
060.231.0484 060.231.0492	Química húmeda caliente. De: 25 x 30 cm De: 37 x 60 cm Pieza.	Medicina Física
060.231.0500	Química húmeda caliente, para hombro o rodilla. De 25 x 60 cm Pieza.	Medicina Física
060.231.0518	Química húmeda caliente, para cara, longitud 58 cm. Pieza.	Medicina Física
060.231.0526	Química húmeda caliente, para cuello, longitud 60 cm. Pieza.	Medicina Física
060.231.0534 060.231.0542	Fría. Tamaño de: 25 x 30 cm Tamaño de: 28 x 36 cm Pieza.	Medicina Física
060.231.0559	Fría, para hombro o rodilla, de 25 x 50 cm. Pieza.	Medicina Física
060.231.0567	Fría, para cuello, de 60 cm de longitud. Pieza.	Medicina Física

CONECTORES

CLAVE	DESCRIPCION	ESPECIALIDAD O SERVICIO
060.233.0789 060.233.0797 060.233.0805 060.233.0821	De plástico, para circulación extracorpórea con entrada para luer lock de: ½" x ½" ¼" x ¼" ¼" x 3/8" 3/8" x 3/8" Pieza.	Cirugía Extracorpórea
060.233.0748 060.233.0730 060.233.0714 060.233.0722	De plástico, en "Y" para circulación extracorpórea de: 3/8" x 3/8" x 3/8" 3/8" x 3/8" x ½" ¼" x ¼" x ¼" ¼" x ¼" x 3/8" Pieza.	Cirugía Extracorpórea
060.233.0813	De plástico, para circulación extracorpórea con entrada para luer lock de 3/8" x ½". Pieza.	Cirugía Extracorpórea
080.233.0755 060.233.0763 060.233.0771	De plástico, para circulación extracorpórea de: ½" x ½" ¼" x ¼" ¼" x 3/8" Pieza.	Cirugía Extracorpórea
060.233.0268	De plástico, para tubería de equipos de circulación extracorpórea con entrada para llave de 3 vías, 3/8" x 3/8". Pieza.	Cirugía extracorpórea

CLAVE	DESCRIPCION	ESPECIALIDAD O SERVICIO
060.233.0276	De plástico, para tubería de equipos de circulación extracorpórea con entrada para llave de 3 vías, 3/8" x 1/2". Pieza.	Cirugía Extracorpórea

CONTENEDORES

CLAVE	DESCRIPCION	ESPECIALIDAD O SERVICIO
060.218.0168	Contenedor desechable de cenizas de agujas, de plástico grado médico, incinerable, con perforación y diafragma para introducir la aguja y eliminar emisiones o chispas, sellado, resistente a punciones, con tapa para cierre después de su llenado, etiquetado como material biológico-infeccioso. Capacidad para 500 agujas.	Médicas y Quirúrgicas

CUCHILLAS

CLAVE	DESCRIPCION	ESPECIALIDAD O SERVICIO
060.483.0422	Para uretrotomo semilunar. Pieza.	Urología
060.483.0430	Para uretrotomo recta. Pieza.	Urología
060.483.0448	Para uretrotomo hueca. Pieza.	Urología

DIAFRAGMA

CLAVE	DESCRIPCION	ESPECIALIDAD O SERVICIO
060.238.0028	Diafragma para válvula de exhalación de ventiladores. Especificar marca y modelo del equipo. Pieza.	Quirúrgicas y Médicas

DIALIZADORES

CLAVE	DESCRIPCION	ESPECIALIDAD O SERVICIO
060.422.0301 060.422.0319 060.422.0426	Para hemodiálisis de fibra capilar. Membrana: celulosa. Flujo de sangre: 200 ml/min. Flujo dializante: 500 ml/min. Rango de Superficie (m ²) Coeficiente de ultrafiltración (mm Hg) Depuración de urea (ml/min.) 0.6 – 0.8 2.4 – 4.0 144 – 168 0.9 – 1.2 2.8 – 6.5 163 – 181 1.3 – 1.7 3.5 – 9.3 176 – 194 Pieza.	Nefrología
060.422.0327 060.422.0335 060.422.0343 060.422.0350 060.422.0368	Para hemodiálisis de fibra capilar. Membrana: celulosa sustituida. Flujo de sangre: 200 ml/min. Flujo dializante: 500 ml/min. Rango de Superficie (m ²) Coeficiente de ultrafiltración (mm Hg) Depuración de urea (ml/min.) 0.5 – 0.8 2.4 – 5.0 150 – 167 0.9 – 1.3 3.4 – 12.8 169 – 188 1.4 – 2.1 4.2 – 17.2 161 – 194 0.6 – 0.8 2.7 – 3.4 140 – 163 0.9 – 1.2 4.0 – 5.3 130 – 176	Nefrología

060.422.0558	2.0 – 2.2	22.0 – 36.0	185 – 272	
060.422.0566	1.4 – 1.9	4.2 – 22.5	169 – 198	
	Pieza.			
	Para hemodiálisis de fibra capilar. Membrana: celulosa sintética. Flujo de sangre: 100 ml/min. Flujo dializante: 500 ml/min.			Nefrología
060.422.0434	Rango de Superficie (m ²)	Coeficiente de ultrafiltración (mm Hg)	Depuración de urea (ml/min.)	
	0.2 – 0.6	1.8 – 3.5	82 – 95	
	Pieza.			
	Para hemodiálisis de fibra capilar. Membrana: celulosa sintética. Flujo de sangre: 200 ml/min. Flujo dializante: 500 ml/min.			Nefrología
060.422.0376	Rango de Superficie (m ²)	Coeficiente de ultrafiltración (mm Hg)	Depuración de urea (ml/min.)	
060.422.0384	0.9 – 1.2	2.5 – 5.5	170 – 190	
060.422.0392	1.4 – 1.8	7.4 – 10.9	181 – 200	
060.422.0541	0.4 – 0.8	1.7 – 4.2	125 – 170	
	0.7 – 0.8	3.5 – 5.5	160 – 170	
	Pieza.			
	Para hemodiálisis de fibra capilar. Membrana: sintética. Flujo de sangre: 200 ml/min. Flujo dializante: 500ml/min.			Nefrología
060.422.0400	Rango de Superficie (m ²)	Coeficiente de ultrafiltración (mm Hg)	Depuración de urea (ml/min.)	
060.422.0442	0.2 – 0.6	0.5 – 26	120 – 170	
060.422.0483	0.15 – 0.32	0.5 – 1.7	125 – 170	
060.422.0491	0.7 – 1.0	22 – 30	155 – 165	
060.422.0509	1.1 – 1.5	2.9 – 44	170 – 185	
060.422.0517	1.6 – 1.9	38 – 54	174 – 190	
	2.0 – 2.2	4.8 – 62	174 – 195	
	Pieza.			

DISCOS

CLAVE	DESCRIPCION	ESPECIALIDAD O SERVICIO
060.303.0131	De mica para válvula espirométrica en "Y" diámetro 29 cm. Pieza.	Fisiología Pulmonar

ELECTRODOS

CLAVE	DESCRIPCION	ESPECIALIDAD O SERVICIO
060.330.0054	De broche para monitoreo continuo, desechable, con pasta conductiva. Pieza.	Médicas y Quirúrgicas
060.330.0021	Para uretero resectoscopio. (Especificar marca y modelo del equipo).	Urología
060.330.0039	Cortante.	
060.330.0047	Coagulador. De gancho. Pieza.	
060.330.0096	Para litotriptor electro-hidráulico vesical, Calibre	Urología
060.330.0419	3 Fr 5 Fr Pieza.	

060.330.0062	De superficie para neuroconducción motora, separado con un disco de 10 mm, longitud del cable 75 cm (30"). (Con peso de 15 g por pieza).	Medicina Física
060.330.0146	De superficie para neuroconducción motora, unido con un disco de 10 mm, longitud del cable 60 cm (24"). Pieza.	Medicina Física
060.330.0104 060.330.0112 060.330.0120 060.330.0138	De aguja monopolar con filamento de acero inoxidable y recubierto de politetrafluoretileno. Longitud 12 mm 25 mm 37 mm 50 mm Pieza.	Médicas y Quirúrgicas
060.330.0153	De tierra, disco de 32 mm, longitud del cable 75 cm (30") terminal Banana plug de 4 mm. (Peso 20 g). Pieza.	Medicina Física
060.330.0161	De tierra, disco de 32 mm, longitud del cable 75 cm (30") terminal Banana plug de 2 mm. (Peso 20 g). Pieza.	Medicina Física
060.330.0179	De tierra, disco de 32 mm, longitud del cable 120 cm (48") y terminal de 2 mm (peso 20 g). Pieza.	Medicina Física
060.330.0401	De tierra con terminación en argolla para electroterapia. Pieza.	Medicina Física
060.330.0724	De tierra, con velcro, para adulto, con superficie de contacto de 50 cm 150 cm de longitud del cable, terminal de 2 mm. Pieza.	Medicina Física
060.330.0732	De tierra, con velcro para niño, con superficie de contacto de 25 cm y 150 cm de longitud del cable, terminal de 2 mm. Pieza.	Medicina Física
060.330.0187	De barra, dos electrodos montados en barra con separación de 2.54 cm (1") longitud del cable de 75 cm (30") terminal de 2 mm (peso 20 g). Pieza.	Medicina Física
060.330.0302	Copa de oro, diámetro 11 mm, longitud del cable 120 cm (48") terminación 2 mm, peso 20 g. Pieza.	Medicina Física
060.330.0310	Copa de plata, diámetro 10 mm, longitud del cable 120 cm (48") terminación 2 mm, peso 20 g. Pieza.	Medicina Física
060.330.0328 060.330.0336 060.330.0344	De placa de aluminio puro 100% maleable. No. 200, 12 x 9.5 cm peso 100 g. No. 100, 9 x 9 cm peso 30 g. No. 50, 6.5 x 6.5 cm peso 50 g. Pieza.	Medicina Física
060.330.0765 060.330.0773	De placa, de aluminio puro. Tamaño. 60 x 4 cm 60 x 3 cm Pieza.	Medicina Física
060.330.0351 060.330.0369 060.330.0377	De placa, de esponja viscosa natural con partículas metálicas, tamaños: No. 200, 12 x 9.5 cm peso 50 g. No. 100, 9 x 9 cm peso 30 g. No. 50, 6.5 x 6.5 cm peso 20 g. Pieza.	Medicina Física
060.330.0740 060.330.0757	De placa, de esponja viscosa natural, con partículas metálicas. Tamaño. 4 x 4 cm 3 x 3 cm Pieza.	Medicina Física
060.330.0815	Para electrovaporización de próstata. Pieza.	Urología

060.330.0823	Para litotriptor electro-hidráulico para uretero calibre 1.9 Fr. Pieza.	Urología
060.330.0385	Puntual con conector Black Spencer y cable flexible. Pieza.	Medicina Física
060.330.0393	Puntual con terminación conector Black Mayer y cable flexible. Pieza.	Medicina Física
060.330.0682	Para marcapaso temporal, no invasivo, incluye: conector y electrodos de contacto frontal y posterior, para ser utilizado en equipos de cardioversión, desfibrilador con marcapaso cardiotorporal. Adulto. Juego.	Médicas y Quirúrgicas
060.330.0690	Para marcapaso temporal, no invasivo incluye: conector y electrodos de contacto frontal y posterior, para ser utilizado en equipos de cardioversión, desfibrilador con marcapaso cardiotorporal. Pediátrico. Juego.	Médicas y Quirúrgicas
060.330.0708	De anillos; con dos partes de acero flexible en espiral en forma de anillo ajustable que se conecta con un alambre de 46 cm y con terminal conductora, tipo Banana de 2 mm. Pieza.	Medicina Física
060.330.0534	Cuadrangular, para corrientes interferenciales. Pieza.	Medicina Física
060.330.0575	De copa de succión, con esponja tamaño 60 mm Pieza.	Medicina Física
060.330.0716	Interconductor, con enchufe y entrada de 2 mm longitud del cable 10 cm, colores azul, negro y rojo. Juego con 3. Piezas.	Medicina Física
060.330.0518	De aguja monopolar con filamento de acero inoxidable, recubierto de politetrafluoretileno, de 75 mm de longitud. Pieza.	Quirúrgicas
060.330.1219	Para desfibrilación autoadherible, con superficie activa de 100 cm ² , con cable conector integrado, de 122 cm de longitud. Desechable. Pieza.	Quirúrgicas
060.330.1227	De corte y coagulación para histeroscopia. Especificar marca y modelo del equipo. Pieza.	Quirúrgicas
060.330.1235	Para vaporización, para histeroscopia. Especificar marca y modelo del equipo. Pieza.	Quirúrgicas
060.330.1243	Electrodo para marcapaso, temporal unipolar epicárdico, desechable. Pediátrico. Pieza.	Quirúrgicas

ENGRAPADORAS

CLAVE	DESCRIPCION	ESPECIALIDAD O SERVICIO
060.337.0172	Extractor de grapas para piel (accesorio de la clave 060.337.0164). Pieza.	
060.337.0198	Lineal desechable, de 55 a 60 mm recargable para un mismo acto quirúrgico para 21 grapas. Pieza.	Quirúrgicas
060.337.0222	Lineal desechable, con corte de 75 mm recargable para un mismo acto quirúrgico para 52 grapas. Pieza.	Quirúrgicas
	Instrumento engrapador circular de plástico para anastomosis	Quirúrgicas

CLAVE	DESCRIPCION	ESPECIALIDAD O SERVICIO
060.337.0248 060.337.0255	terminoterminal. 28 a 29 mm 31 a 33 mm Pieza.	
060.337.0206	Lineal de 90 mm para 33 grapas. Pieza	Quirúrgicas

EQUIPOS

CLAVE	DESCRIPCION	ESPECIALIDAD O SERVICIO
060.345.2491	De soporte ventricular pulsátil, que contiene: aurícula ventrículo artificial, tubería de conexión a cánulas y una auricular y una ventricular, en caso de que el equipo lo requiera incluir aislantes de temperatura para tubería. Pieza.	Cirugía Extracorpórea
060.527.2178	Para aplicación de soluciones, sangre y derivados para usarse con bomba de infusión, de plástico grado médico, estéril, desechable, consta de: bayoneta, cámara de goteo flexible, filtro antihemolítico, tubo transportador, mecanismo regulador de flujo, con uno o más dispositivos en "Y" para inyección, obturador de tubo transportador, adaptador de aguja, protectores de bayoneta y adaptador. (Indicar marca de la bomba). Pieza.	Médicas y Quirúrgicas
060.345.2186	De venoclisis para usarse en bomba de infusión de plástico grado médico, estéril y desechable, consta de: bayoneta, filtro de aire, cámara de goteo con macrogotero, tubo transportador, mecanismo regulador de flujo, con dos o más dispositivos en "Y" para inyección. Obturador de tubo transportador. Adaptador de aguja. Protectores de bayoneta y adaptador. Pieza.	Médicas y Quirúrgicas
060.345.2194	De venoclisis para usarse en bomba de infusión de plástico grado médico, estéril, desechable, consta de: bayoneta, filtro de aire, cámara de goteo flexible con microgotero, tubo transportador, mecanismo regulador de flujo, con dos o más dispositivos en "Y" para inyección. Obturador de tubo transportador. Adaptador de aguja. Protectores de bayoneta y adaptador. Pieza.	Médicas y Quirúrgicas
060.345.2202	Para aplicación de volúmenes medidos para usarse con bomba de infusión, de plástico grado médico, estéril, desechable, consta de: bayoneta, filtro de aire, cámara bureta flexible con capacidad de 100 ml, mínimo y escala graduada en ml, cámara de goteo flexible con macrogotero tubo transportado, mecanismo regulador de flujo con dos o más dispositivos en "Y" para inyección. Obturador de tubo transportador. Adaptador de aguja. Protectores de bayoneta y adaptador. Pieza.	Médicas y Quirúrgicas.
060.345.2210	Para aplicación de volúmenes medidos para usarse con bomba de infusión, de plástico grado médico, estéril, desechable, consta de: bayoneta, filtro de aire, cámara bureta flexible con capacidad de 100 ml, mínimo y escala graduada en ml, cámara de goteo flexible con macrogotero tubo transportador, mecanismo regulador de flujo con dos o más dispositivos en "Y" para inyección. Obturador de tubo transportador. Adaptador de aguja. Protectores de bayoneta y adaptador. Pieza.	Médicas y Quirúrgicas

EQUIPOS DE INFUSION

CLAVE	DESCRIPCION	ESPECIALIDAD O SERVICIO
060.345.2228	Para aplicación de soluciones, sangre y derivados, para usarse en bomba de infusión de plástico grado médico, estéril, desechable, consta de: bayoneta, cámara de goteo flexible, filtro antihemolítico, tubo transportador, mecanismo regulador de flujo, con uno o más dispositivos en "Y" para inyección. Obturador de tubo transportador. Adaptador de aguja. Protectores de bayoneta y adaptador. Pieza.	Médicas y quirúrgicas

060.345.2236	Para aplicación de soluciones, enterales para usarse con bomba de infusión, de plástico grado médico, estéril, desechable, consta de: bayoneta, cámara de goteo flexible, tubo transportador, mecanismo regulador de flujo, obturador de tubo transportador. Adaptador de aguja. Protectores de bayoneta y adaptador. Pieza.	Médicas y quirúrgicas
060.345.3085	Equipo de venoclisis para usarse en bomba de infusión durante la cirugía, de plástico grado médico, estéril, desechable, consta de: bayoneta, cartucho de infusión, tubo transportador antiactínico de baja absorción para medicamentos fotosensibles, obturador de tubo transportador, adaptador de aguja y bayoneta para bolsa y protector. Pieza.	Médicas y Quirúrgicas
060.345.3093	Equipo de venoclisis para usarse en bomba de infusión durante la cirugía, de plástico grado médico, estéril, desechable, consta de: bayoneta, filtro de aire, cartucho de infusión, tubo transportador antiactínico de baja absorción para medicamentos fotosensibles, obturador de tubo transportador, adaptador de aguja y bayoneta para frasco ampula. Pieza.	Médicas y Quirúrgicas
060.345.3101	Equipo de venoclisis para usarse en bomba de infusión durante la cirugía, de plástico grado médico, estéril, desechable, consta de: bayoneta, cartucho de infusión, tubo transportador antiactínico de baja absorción para medicamentos fotosensibles, obturador de tubo transportador, adaptador de aguja, y conector para jeringa. Pieza.	Médicas y Quirúrgicas
060.783.0023	Reservorio de cardiotoromía, para circulación extracorpórea, rígido, con filtro de 40 micras integrado. * Especificar número de soportes que requiera para esta clave. Pieza.	Cirugía Extracorpórea
060.783.0049	Reservorio de cardiotoromía, que permita la autotransfusión, para circulación extracorpórea, rígido, con filtro de 40 micras integrado. * Especificar número de soportes que requiera para esta clave. Pieza.	Cirugía Extracorpórea
060.345.1493	Sistema de autotransfusión con reservorio de cardiotoromía, con filtro de 40 micras y capacidad de 3.5 litros, campana de 125 ml, línea doble vía para aspiración y anticoagulación, línea triple para conectar la campana a bolsa de lavado, a bolsa para paquete globular y a reservorio de cardiotoromía, línea extra de dos vías en "Y", para reservorio de cardiotoromía, bolsa para paquete globular, bolsa para desecho de lavado y bolsa para desecho séptico. * Indicar la marca del equipo con el cual se usará esta clave. Equipo	Cirugía Extracorpórea
060.345.1501	Sistema de autotransfusión con reservorio de cardiotoromía, con filtro de 40 micras y capacidad de 3.5 litros, campana de 225 ml, línea doble vía para aspiración y anticoagulación, línea triple para conectar la campana a bolsa de lavado, a bolsa para paquete globular y a reservorio de cardiotoromía, línea extra de dos vías en "Y", para reservorio de cardiotoromía, bolsa para paquete globular, bolsa para desecho de lavado y bolsa para desecho séptico. * Indicar la marca del equipo con el cual se usará esta clave. Equipo.	Cirugía Extracorpórea
060.345.1519	Sistema de autotransfusión con reservorio de cardiotoromía, con filtro de 40 micras y capacidad de 3.5 litros, campana de 375 ml, línea doble vía para aspiración y anticoagulación, línea triple para conectar la campana a bolsa de lavado, a bolsa para paquete globular y a reservorio de cardiotoromía, línea extra de dos vías en "Y", para reservorio de cardiotoromía, bolsa para paquete globular, bolsa para desecho de lavado y bolsa para desecho séptico. * Indicar la marca del equipo con el cual se usará esta clave. Equipo.	Cirugía Extracorpórea
060.345.2392	Tubería, para asistencia circulatoria biventricular, y celdas para medir saturación y hemoglobina, con 4 conectores rectos de 3/8" x 3/8" estéril, contiene: - Una línea de derivación auricular izquierda de 3/8" x 3/8" de 150 cm de longitud - Dos líneas de llenado rápido, con pinza tipo Roberts de 3/8" x 3/32" de 150 cm de longitud - Una línea de reservorio a cabezal centrífugo, de 3/8" x 3/32", 150 cm de longitud izquierdo. - Dos celdas para medir saturación de hemoglobina, de 3/8" x 3/8". - Dos líneas para sonda de flujo, de 3/8" x 3/32",	Cirugía Extracorpórea

	<p>120 cm de longitud.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dos conectores en "Y" con puerto tipo Luer, de 3/8". - Dos membranas hidrofóbicas para medir presión. - Dos líneas de recirculación a reservorio, de 3/8" x 3/32", 120 cm de longitud - Una línea de retorno ventricular izquierdo, 3/8" x 3/32", 120 cm de longitud - Dos válvulas de paso de 3/8" x 3/8". - Una línea de derivación auricular derecha de 3/8" x 3/32", 150 cm de longitud - Una línea de retorno ventricular derecha de 3/8" x 3/8", 120 cm de longitud - Una línea de reservorio a cabezal centrífugo derecha de 3/8" x 3/32", 150 cm de longitud <p>Equipo.</p>	
060.909.0022	<p>Tubería para circulación extracorpórea. Estérides, de cloruro de polivinilo grado médico, consta de: Tubería arterial. Tubería venosa. Tubería para aspiración. Tubería para reservorio. Tubería para oxigenación, con filtro de oxígeno. Tubería arterial de bomba. Nota: Los diámetros y longitudes de la tubería las determinarán las dependencias solicitantes de acuerdo a sus necesidades. Pieza.</p>	Cirugía Cardiovascular y Torácica
060.233.0565 060.233.0599 060.233.0607 060.233.0151 060.233.0581 060.233.0615 060.233.0078 060.233.0029 060.233.0573 060.233.0086	<p>Accesorios de la clave 060.909.0022 Conectores para tubería de equipos de circulación extracorpórea y llave de 3 vías. Medidas: 1/2 x 3/8 de pulgada. 3/8 x 3/8 de pulgada. 3/8 x 3/8 de pulgada con luer. 3/8 x 3/8 x 3/8 de pulgada. 3/8 x 3/8 x 1/2 de pulgada. 3/8 x 1/4 de pulgada. 1/4 x 1/4 de pulgada. 1/4 x 1/4 x 3/8 de pulgada. 1/4 x 1/4 x 1/4 de pulgada. 1/4 x 1/4 x 1/4 de pulgada. Pieza.</p>	Cirugía Extracorpórea
060.908.0171	<p>Tubería para circulación extracorpórea para oxigenador de burbuja, adulto, consta de tubos: 1.- Venosa 1/2" de diámetro con espesor de 3/32", y longitud 2.0 m. 2.- Arterial, uno de 3/8" de diámetro, con espesor de 3/32" y longitud 1.90 m. 3.- Aspirador, dos de 1/4" de diámetro, con espesor de 1/16" y longitud 4.0 m. 4.- Arterial de bomba, uno de 3/8" de diámetro, con espesor de 3/32" y longitud 1.40 m. 5.- Cardiotomía, uno de 3/8" de diámetro, con espesor de 1/16" y longitud 1.30 m. 6.- Oxígeno, uno de 1/4" de diámetro, con espesor de 1/16" y longitud 1.60 m. 7.- Llenado rápido, uno de 1/4" de diámetro, con espesor de 1/16" y longitud 0.60 m. Con conectores: Uno de: 1/2" x 3/8". Uno de: 3/8" x 3/8" con llave. Uno de: 1/2" x 3/8" x 3/8" en "Y". Tres llaves de tres vías, la tubería debe ser "grado médico", estéril y empaquetada de tal manera que permita su manejo, ya sea en dos paquetes: "mesa" y "bomba" o con paquetes integrados tipo redipac, o "mangas" estériles. La línea de oxígeno debe incluir intercalado un filtro de gases. Equipo.</p>	Cirugía Extracorpórea
060.908.0213	<p>Tubería de circulación Extracorpórea para oxigenador de burbuja, infantil, consta de dos tubos: 1.- Venosa uno 3/8" de diámetro con espesor de 3/32", y longitud 2.0 m. 2.- Arterial, uno de 3/8" de diámetro, con espesor de 3/32" y longitud 1.90 m. 3.- Aspirador, dos de 1/4" de diámetro, con espesor de 1/16" y longitud 4.0 m. 4.- Arterial de bomba, uno de 3/8" de diámetro, con espesor de 3/32" y longitud 1.40 m. 5.- Cardiotomía, uno de 3/8" de diámetro, con espesor de 1/16" y longitud</p>	Cirugía Extracorpórea

	<p>1.30 m.</p> <p>6.- Oxígeno, uno de 1/4" de diámetro, con espesor de 1/16" y longitud 1.60 m.</p> <p>7.- Llenado rápido, uno de 1/4" de diámetro, con espesor de 1/16" y longitud 0.60 m.</p> <p>Con conectores:</p> <p>Uno de: 3/8" x 3/8" con llave. Uno de 3/8" x 3/8" sin llave.</p> <p>Uno de: 3/8" x 3/8" x 3/8".</p> <p>Tres llaves de tres vías, la tubería debe ser "grado médico", estéril y empaquetada de tal manera que permita su manejo, ya sea en dos paquetes: "mesa" y "bomba" o con paquetes integrados tipo redipac, o "mangas" estériles. La línea de oxígeno debe incluir intercalado un filtro de gases.</p> <p>Equipo.</p>	
060.908.0239	<p>Tubería para circulación extracorpórea para oxigenador de burbuja; lactante, consta de tubos:</p> <p>1.- Venosa uno 1/4" de diámetro con espesor de 3/32", y longitud 2.0 m.</p> <p>2.- Arterial, uno de 1/4" de diámetro, con espesor de 3/32" y longitud 1.90 m.</p> <p>3.- Aspirador, dos de 1/4" de diámetro, con espesor de 1/16" y longitud 4.0 m.</p> <p>4.- Arterial de bomba, uno de 1/4" de diámetro, con espesor de 3/32" y longitud 1.40 m.</p> <p>5.- Cardiotomía, uno de 3/8" de diámetro, con espesor de 1/16" y longitud 1.30 m.</p> <p>6.- Oxígeno, uno de 1/4" de diámetro, con espesor de 1/16" y longitud 1.60 m.</p> <p>7.- Llenado rápido, uno de 1/4" de diámetro, con espesor de 1/16" y longitud 0.60 m.</p> <p>Con conectores:</p> <p>Uno de: 1/4" x 1/4" con llave. Uno de 1/4" x 1/4" sin llave.</p> <p>Uno de 1/4" x 3/8" sin llave. Uno de: 1/4" x 1/4" x 1/4".</p> <p>Tres llaves de tres vías, la tubería debe ser "grado médico", estéril y empaquetada de tal manera que permita su manejo, ya sea en dos paquetes: "mesa" y "bomba" o con paquetes integrados tipo redipac, o "mangas" estériles. La línea de oxígeno debe incluir intercalado un filtro de gases.</p> <p>Equipo.</p>	Cirugía Extracorpórea
060.345.2418	<p>4.-Tramo de tubería "para salida de filtro", de 3/8" x 3/32" x 10 cm, que se une al conector en "Y" que se encuentra al final del tramo "diamante" y por otro lado se une al siguiente tramo.</p> <p>5.-Tramo de tubería "aórtica" completa de 3/8" x 3/32" x 65 cm que comprende dos porciones.</p> <p>5.1-Línea aórtica para el perfusionista de 3/8" x 3/32" x 20 cm con un conector de 3/8" x 3/8" con entrada para llave que sirva para conectarse con el siguiente tramo.</p> <p>5.2-Línea aórtica de mesa de 3/8" x 3/32" x 145 cm, con un conector de 3/8" x 3/8" que lo una al siguiente tramo.</p> <p>6.-Tramo de tubería de "retorno venoso" de 3/8" x 3/32" x 229 cm.</p> <p>7.-Tramo de tubería para eliminar burbujas en el filtro, con válvula de flujo unidireccional de 1/8" x 1/16" x 84 cm.</p> <p>8.-Tramo de tubería para reservorio de cardiotomía de 3/8" x 3/32" x 130 cm.</p> <p>9.-Tramo de tubería con filtro para línea de oxígeno de 1/4" x 1/16" x 160 cm.</p> <p>10.-Dos tramos de tubería para la línea de aspiración de cardiotomía y succión de cavidades de 1/4" x 1/16" x 421 cm.</p> <p>11.-Tramo de tubería para "llenado rápido" de 1/4" x 1/16" x 40 cm con espiga para conexión y pinza para control de paso.</p> <p>12.-Línea del cabezal de la bomba de</p>	Cirugía Extracorpórea

	<p>3/8" x 3/32" x 135 cm</p> <p>13.-Línea de recirculación de 1/4" x 3/32" x 80 cm con un conector en "Y" de 3/8" x 1/4" x 3/8" accesorios para el oxigenador de membrana integrados al circuito.</p> <p>a. Filtro arterial de 40 a 45 micras de 3/8" x 3/8" (tramos 3, 4 y 7).</p> <p>b.- Un filtro de oxígeno (tramo 9) de 1/4" x 1/4"</p> <p>c- Dos conectores en "Y" de 3/8" x 3/8" x 3/8". (tramos 1-2 y 2-4).</p> <p>d- Un conector de 3/8" x 3/8" (tramo 5-6).</p> <p>e- Una válvula de flujo unidireccional (tramo 7).</p> <p>f.- Un conector de 3/8" x 3/8" con llave (tramos 5.1 y 5.2).</p> <p>g- Un conector en "Y" de 3/8" x 1/4" x 3/8" (tramo 13) accesorios para el oxigenador de membrana independientes al circuito.</p> <p>a- Dos llaves de cuatro vías.</p> <p>b- Dos conectores de 3/8" x 3/8" (en sobre).</p>	
060.345.2400	<p>-3.-Tramo de tubería "entrada al filtro" de 3/8" x 3/32" x 10 cm</p> <p>-4.-Tramo de tubería para "salida del filtro" de 3/8" x 3/32" x 10 cm, que se une al conector en "Y" que se encuentra al final del tramo diamante y por otro lado se une al siguiente tramo.</p> <p>-5.-Tramo de tubería "aórtica", completa de 3/8" x 3/32" x 65 cm, que se divide en:</p> <p>-5.1-Línea aórtica para el perfusionista de 3/8" x 3/32" x 20 cm, con un conector de 3/8" x 3/8" con entrada para llave que sirva para conectarse con el siguiente tramo.</p> <p>- 5.2-Línea aórtica de mesa, de 3/8" X 3/32" x 145 cm, con un conector de 3/8" x 1/2" que lo una al siguiente tramo.</p> <p>-6.-Tramo, de tubería de retorno venoso de 1/2" x 3/32" x 229 cm</p> <p>-7.-Tramo de tubería para eliminar burbujas en el filtro, con válvula de flujo unidireccional, de 1/8" x 1/6" x 84 cm</p> <p>-8.-Tramo de tubería para reservorio de cardiotoromía, de 3/8" x 3/32" x 130 cm</p> <p>-9.-Tramo de tubería con filtro para línea de oxígeno, de 1/4" x 1/16" x 160 cm</p> <p>-10.-Dos tramos de tubería para la línea de aspiración de cardiotoromía y succión de cavidades, de 1/4" x 1/16" x 421 cm</p> <p>-11.-Tramo de tubería "para llenado rápido", de 1/4" x 1/16" x 40 cm, con espiga para conexión y pinza de control de paso.</p> <p>-12.-Línea del cabezal de la bomba, de 3/8" x 3/32" x 135 cm</p> <p>-13.-Línea de recirculación, de 1/4" x 3/32" x 80 cm, con un conector en "Y" de 1/4" x 3/8" x 3/8".</p> <p>Accesorios del oxigenador de membrana integrados al circuito:</p> <p>-A.- Filtro arterial de 40 a 45 micras de 3/8" x 3/8" (tramos 3, 4 y 7).</p> <p>-B- Un filtro de oxígeno (tramo 9) de 1/4" x 1/4".</p> <p>-C.- Dos conectores en "Y" de 3/8" x 3/8" x 3/8" (tramos 1-2 y 2-4).</p> <p>-D- Un conector de 3/8" x 1/2" (tramo 5-6).</p> <p>-E.- Una válvula de flujo unidireccional, (tramo 7).</p> <p>-F.- Un conector de 3/8" x 3/8" con llave, (tramos 5.1 y 5.2).</p> <p>-G- Un conector de 3/8" x 1/4" x 3/8", (tramo 13). Accesorios del oxigenador de membrana, independientes al circuito:</p> <p>a- Dos llaves de cuatro vías.</p> <p>b- Un conector de 1/2" x 1/2" (en sobre).</p> <p>c- Un conector de 1/2" x 3/8" x 3/8" (en sobre).</p> <p>Equipo.</p>	Cirugía Extracorpórea
060.345.2426	Tubería para circulación extracorpórea, para oxigenador de membrana, de plástico grado médico estéril y desechable, tamaño lactante.	Cirugía Extracorpórea

	<p>Contiene:</p> <p>1.-Tramo de tubería "arterial" a la salida del oxigenador de 1/4" x 3/32" x 65 cm con un conector en "Y" de 1/4" x 1/4" x 1/4" para unirse a los siguientes tramos.</p> <p>2.-Tramo de tubería "diamante" de 1/4" x 3/32" x 15 cm, con un conector en "Y" de 1/4" x 1/4" x 1/4" para unirse con el tramo de tubería "salida de filtro".</p> <p>3.-Tramo de tubería "entrada de filtro" de 1/4" x 3/32" x 10 cm</p> <p>4.-Tramo de tubería "salida de filtro" de 1/4" x 3/32" x 10 cm, que se une al conector en "Y" que se encuentra al final del tramo "diamante" y por otro lado se une al siguiente tramo.</p> <p>5.-Tramo de tubería "aórtica" completa de 1/4" x 3/32" x 165 cm, que comprende dos porciones:</p> <p>5.1-Línea aórtica para el perfusionista de 1/4" x 3/32" x 20 cm, con un conector de 1/4" con entrada para llave que sirva para conectarse con el siguiente tramo.</p> <p>5.2-Línea aórtica de mesa de 1/4" x 3/32" x 145 cm, con un conector de 1/4" x 1/4" que lo una al siguiente tramo.</p> <p>6.-Tramo de tubería de "retorno venoso" de 1/4" x 3/32" x 229 cm</p> <p>7.-Tramo de tubería para eliminar burbujas en el filtro, con válvula de flujo unidireccional de 1/8" x 1/16" x 84 cm</p> <p>8.-tramo de tubería para reservorio de cardiología de 3/8" x 3/32" x 130 cm</p> <p>9.-Tramo de tubería con filtro para línea de oxígeno de 1/4" x 1/16" x 160 cm</p> <p>10.-Dos tramos de tubería para la línea de aspiración de cardiología y succión de cavidades de 1/4" x 1/16" x 421 cm</p> <p>11.-Tramo de tubería para "llenado rápido" de 1/4" x 1/16" x 40 cm, con espiga para conexión y pinza de control de paso.</p> <p>12.-Línea del cabezal de la bomba de 1/4" x 3/32" x 135 cm.</p> <p>13.-Línea de recirculación de 1/4" x 3/32" x 80 cm, con un conector en "Y" de 1/4" x 1/4" x 1/4" accesorios de la bomba integrados al circuito:</p> <p>a.- Filtro arterial de 40 a 45 micras de 3/8" x 3/8" (tramos 3, 4-y 7).</p> <p>b.- Un filtro de oxígeno (tramo 9) de 1/4" x 1/4".</p> <p>c.- Dos conectores en "Y" de 1/4" x 1/4" x 1/4" (tramos 1-2 y 2-4).</p> <p>d.- Un conector de 1/4" x 1/4" (tramo 5-6).</p> <p>e.- Una válvula de flujo unidireccional (tramo 7).</p> <p>f.- Un conector de 1/4" x 1/4" con entrada para llave (tramos 5.1 y 5.2).</p> <p>g.- Un conector en "Y" de 1/4" x 1/4" (tramo 13) accesorios de la bomba independientes al circuito:</p> <p>a.- Dos llaves de cuatro vías.</p> <p>b.- Un conector de 1/4" x 1/4" (en sobre).</p> <p>c.- Un conector de 1/4" x 1/4" x 1/4" (en sobre).</p> <p>Equipo.</p>	
060.345.2434	<p>Tubería para ecmo, con reservorio tipo vejiga y celdas para medir saturación de hemoglobina estéril, tamaño adulto.</p> <p>Contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Un conector recto de 3/8" x 3/8", - Una línea venosa de 3/8" x 3/32" y 20 cm de longitud - Una línea de llenado rápido con pinza de Roberts de 1/4" x 1/16" y 45 cm de longitud - Cuatro conectores en "Y" de 3/8", - Una línea de reservorio tipo vejiga de 3/8" x 3/32" y 70 cm de longitud - Una celda para saturación de hemoglobina de 3/8" x 3/8". - Dos conectores reductores de 3/8" x 1/4", - Un reservorio tipo vejiga de 50 ml de 1/4" x 1/4", - Una línea prebomba de 3/8" x 3/32" y 130 cm. de longitud. 	Cirugía Extracorpórea

	<ul style="list-style-type: none"> - Dos líneas de bomba de 3/8" x 3/32" y de longitud 80 cm - Dos conectores en "Y" con puerto luer de 3/8". - Tres membranas hidrofóbicas para medir presión. - Una línea para oxigenador de 3/8" x 3/32" y de 120 cm de longitud - Una línea de diamante para oxigenador de 3/8" x 3/32" y de 40 cm de longitud - Dos conectores rectos con puerto luer de 3/8" x 3/8". - Una línea de oxígeno de 1/4" x 1/16" y de 140 cm de longitud - Un filtro de oxígeno 99.9% d. O. P. De 1/4" x 1/4". - Una línea para interruptor de temperatura de 3/8" x 3/32" y 50 cm de longitud. - Una línea de diamante para interruptor de temperatura 3/8" x 3/32" y 35 cm de longitud. - Una línea de retorno arterial de 3/8" x 3/32" y 70 cm de longitud. - Una celda para saturación de hemoglobina de 3/8" x 3/8". - Una línea de recirculación arterial/venosa de 3/8" x 3/32" y 20 cm. de longitud. - Una línea arterial de 3/8" x 3/32" y 20 cm de longitud - Un conector recto de 1/4" x 1/4". <p>Equipo.</p>	
060.345.2459	<p>Tubería para ecmo, con reservorio tipo vejiga y celdas para medir saturación y hemoglobina estéril, tamaño lactante.</p> <p>Contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cuatro conectores rectos de 1/4" x 1/4". Una línea venosa de 1/4" x 3/32" y 20 cm de longitud. - Una línea llenado rápido con pinza Roberts y 45 cm de longitud - Cuatro conectores en "Y" de 1/4". - Una línea de reservorio tipo vejiga de 1/4" y 70 cm de longitud. - Una celda para saturación de hemoglobina de 1/4" x 1/4", - Una línea prebomba de 1/4" x 1/4" y 130 cm de longitud. - Dos líneas de bomba de 1/4" x 1/4" y 80 cm de longitud. - Un reservorio tipo vejiga de 30 ml de 1/4" x 1/4". - Dos conectores en "Y" con puerto luer de 1/4". - Tres membranas hidrofóbicas para medir presión. - Una línea para oxigenador de 1/4" x 1/16" y 120 cm de longitud. - Una línea de diamante para oxigenador de 1/4" x 1/16" y 40 cm de longitud. - Un conector recto con puerto luer de 1/4" x 1/4". - Una línea de oxígeno 99.9% d. O. P de 1/4" x 1/4". - Una línea para interruptor de temperatura de 1/4" x 1/16" y 30 cm de longitud. - Una línea de diamante para interruptor de temperatura de 1/4" x 1/16" y 25 cm de longitud - Un conector recto con puerto luer de 1/4". - Una línea de retorno arterial de 1/4" x 1/16" y 70 cm de longitud. - Una celda para saturación y hemoglobina de 1/4" x 1/4". - Una línea de recirculación arterial/venosa de 1/4" x 1/16" y 20 cm de longitud. - Una línea arterial de 1/4" x 3/32" y 20 cm de longitud. <p>Equipo.</p>	Cirugía Extracorpórea
060.345.2442	<p>Tubería para ecmo, que incluya reservorio tipo vejiga y celdas para medir saturación y hemoglobina estéril, tamaño infantil.</p> <p>Contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dos conectores rectos de 3/8" x 3/8". - Una línea venosa de 3/8" x 3/32" y 20 cm. de longitud. - Una línea de llenado rápido con pinza de Roberts de 3/8" x 3/32" y 45 cm. de longitud. - Cuatro conectores en "Y" de 3/8". - Una línea de reservorio tipo vejiga de 3/8" x 3/32" y 70 cm. de longitud. 	Cirugía Extracorpórea

	<ul style="list-style-type: none"> - Una celda para saturación y hemoglobina 3/8" x 3/8". - Dos conectores reductores de 3/8" x 1/4". - Un reservorio tipo vejiga de 30 ml de 1/4" x 1/4". - Una línea prebomba de 3/8" x 3/32" y 130 cm. de longitud. - Dos líneas de bomba de 3/8" x 3/32" y 80 cm. de longitud. - Tres conectores en "Y" y con puerto luer de 3/8". - Tres membranas hidrofóbicas para medir presión. - Una línea para oxigenador de 3/8" x 3/32" y de longitud 120 cm. - Una línea de diamante para oxigenador de 3/8" x 3/32" y de longitud 40 cm. - Un conector recto con puerto Luer 3/8" x 3/8". - Una línea de oxígeno de 1/4" x 1/16" y de longitud 140 cm. - Un filtro de oxígeno 99.9% d. O. P. De 1/4" x 1/4". - Una línea para interruptor de temperatura de 3/8" x 3/32" y de longitud 50 cm. - Una línea de diamante para interruptor de temperatura 3/8" x 3/32" y 30 cm. de longitud. - Un conector recto con puerto luer de 3/8" x 3/8", - Una línea de retorno arterial de 3/8" x 3/8". Una celda para saturación y hemoglobina de 3/8" x 3/8". - Una línea de recirculación arterial/venosa de 3/8" x 3/32" y de longitud 20 cm. - Una línea arterial de 3/8" x 3/32" y 20 cm. de longitud. <p>Equipo.</p>	
--	---	--

EQUIPOS LASER QUIRURGICO

CLAVE	DESCRIPCION	ESPECIALIDAD O SERVICIO
060.625.0017	Fibra óptica sin contacto, sin enfriamiento coaxial, de 600 u/1 mm Pieza.	Cirugía General
060.625.0025	Fibra óptica sin contacto, con enfriamiento coaxial, de 600 u/1 mm Pieza.	Cirugía General
060.625.0033	Fibra óptica sin contacto, con enfriamiento coaxial, de 600 u/1.8 mm Pieza.	Cirugía General
060.625.0041	Fibra óptica sin contacto, con enfriamiento coaxial, de gas, de 400 u. Pieza.	Cirugía General
060.625.0058 060.625.0066 060.625.0074 060.625.0082 060.625.0090 060.625.0108 060.625.0116 060.625.0124 060.625.0132 060.625.0140 060.625.0157	<p>Fibras ópticas cortas para equipo láser quirúrgico neodinium-yag:</p> <ul style="list-style-type: none"> 50 mm maleable cónica, de 800 micrones. 50 mm maleable hemisférica, de 800 micrones. 50 mm maleable de doble efecto (contacto y/o libre) de 600 micrones. 150 mm maleable cónica de 800 micrones. 150 mm maleable de doble efecto de 600 micrones. 450 mm recta cónica, de 800 micrones. 450 mm recta hemisférica, de 800 micrones. 450 mm recta de doble efecto, de 600 micrones. Tipo "S" cónica de 800 micrones. Tipo "S" hemisférica de 800 micrones Tipo "S" de doble efecto de 600 micrones 	Cirugía General
060.625.0165 060.625.0173 060.625.0181 060.625.0199 060.625.0207 060.625.0215	<ul style="list-style-type: none"> Tubo aspirador/irrigador cónico, de 800 micrones. Tubo aspirador/irrigador hemisférico de 800 micrones. Tubo aspirador/irrigador doble efecto, de 600 micrones. Director de fibra, cónico, de 800 micrones. Director de fibra, hemisférica, de 800 micrones. Director de fibra, doble efecto, de 600 micrones. Pieza. 	

ESCALPELO

CLAVE	DESCRIPCION	ESPECIALIDAD O SERVICIO
060.483.0331 060.483.0380 060.483.0398	Para ureterotomo. Forma lanceolada. Con afilado ondulado. Con afilado redondo. Pieza.	Urología

ESFINTEROTOMOS

CLAVE	DESCRIPCION	ESPECIALIDAD O SERVICIO
531.347.0063	Para vías biliares calibre 5 Fr, longitud 200 cm con alambre guía y alambre de corte de 30 mm. Pieza.	Gastroenterología endoscópica
531.347.0048	Para vías biliares calibre 6 Fr, longitud 200 cm con alambre guía y alambre de corte de 20 mm. Pieza.	Gastroenterología endoscópica
531.347.0055	Para vías biliares calibre 6 Fr, longitud 200 cm con alambre guía y alambre de corte de 30 mm. Pieza.	Gastroenterología endoscópica

EXTRACTORES

CLAVE	DESCRIPCION	ESPECIALIDAD O SERVICIO
537.413.0184	Helicoidal con 3 alambres tipo canastilla estéril calibre 4.5 Fr longitud 65 cm con punta flexible de 3 cm. Pieza.	Urología
537.413.0028	Helicoidal con 4 alambres tipo canastilla estéril calibre 3 Fr longitud 65 cm con punta flexible de 3 cm. Pieza.	Urología
537.413.0176	Helicoidal con 5 alambres tipo canastilla estéril calibre 4.5 Fr longitud 65 cm con punta flexible de 3 cm. Pieza.	Urología
537.413.0218	Helicoidal con 4 alambres tipo canastilla estéril calibre 3.5 Fr longitud 65 cm con punta oclusiva. Pieza.	Urología
537.413.0192	Helicoidal con 4 alambres tipo canastilla calibre 4.5 Fr longitud 65 cm con punta flexible de 3 cm. Estéril y desechable. Pieza.	Urología
537.413.0200	Helicoidal con 5 alambres tipo canastilla calibre 4.5 Fr longitud 65 cm con punta oclusiva. Estéril y desechable. Pieza.	Urología

FERULAS

CLAVE	DESCRIPCION	ESPECIALIDAD O SERVICIO
060.421.0211	Para miembro pélvico. Ajustable. Modelo: Barren Bohler. Tamaño: Chica. Grande. Pieza.	Traumatología y Ortopedia
537.017.0317	Aditamento para pierna. Tipo: Pearson. Infantil.	Traumatología y Ortopedia

537.017.0549	Adolescente.	
537.017.0556	Adulto. Pieza.	

FILTROS

CLAVE	DESCRIPCION	ESPECIALIDAD O SERVICIO
060.422.0293	Arterial, para circulación extracorpórea, de policarbonato, con malla filtrante, 40 micras y con entradas de 3/8" y luer lock. Pieza.	Cirugía Extracorpórea
060.420.0022	Tipo Hepa para ventilador de presión positiva. Especificar marca y modelo del equipo. Pieza.	Médicas y Quirúrgicas
060.422.0079	Arterial, para circulación extracorpórea, de policarbonato, con malla filtrante, 40 micras y con entradas de ¼ x1/4" y capacidad de llenado 40 ml. Pieza.	Cirugía Extracorpórea

GRAPAS

CLAVE	DESCRIPCION	ESPECIALIDAD O SERVICIO
060.446.054 060.446.0873	Para piel cabelluda. Metálicas. Modelo: Raney. Adulto. Infantil. Paquete con 150 piezas	Neurocirugía

JERINGAS

CLAVE	DESCRIPCION	ESPECIALIDAD O SERVICIO
060.551.2193	Para angiografía y arteriografía, de plástico, de 50 a 150 ml, con pivote de rosca metálico o de plástico y tubo de extensión de alta presión, de 75 cm, sin aguja, con cierre hermético luer-lock, compatible con el inyector específico, estéril i desechable. Pieza.	Hemodinamia

GAS

CLAVE	DESCRIPCION	ESPECIALIDAD O SERVICIO
060.438.0014	Oxido de etileno. Cilindro metálico a presión. Con 60 libras.	Central de equipo y esterilización

HOJAS

CLAVE	DESCRIPCION	ESPECIALIDAD O SERVICIO
060.483.0455 060.483.0463 060.483.0471	Para queratoplastia, desechable de: 7.0 mm (trépano). 7.5 mm (trépano). 8.0 mm (trépano). Pieza.	Oftalmología

INTERCAMBIADOR

CLAVE	DESCRIPCION	ESPECIALIDAD O SERVICIO
060.520.0039	De temperatura, para procedimientos prolongados, con entradas para	Cirugía

CLAVE	DESCRIPCION	ESPECIALIDAD O SERVICIO
	sangre y aguja de 3/8" x 3/8", desechable. Pieza.	Extracorpórea

INTRODUCTORES

CLAVE	DESCRIPCION	ESPECIALIDAD O SERVICIO
060.527.0545	De flujo para bomba centrífuga de 1/4" y de 3/8" (indicar marca del equipo con el cual se usará esta clave). Pieza.	Cirugía Extracorpórea

JUEGO DE CIRUGIA PARA VITRECTOMIA

CLAVE	DESCRIPCION	ESPECIALIDAD O SERVICIO
060.624.0125	Cabeza para vitrectomía anterior de plástico, grado médico, con vida media de 4 meses. Pieza	Oftalmología
060.624.0083	Cánula de infusión para retina de 20 Ga. de diámetro 2.5 mm de largo, reesterilizable. Pieza	Oftalmología
060.624.0091	Cánula de infusión para retina de 20 Ga. de diámetro 4 mm de largo reesterilizable. Pieza	Oftalmología
060.624.0109	Cánula de infusión para retina de 20 Ga. de diámetro 6 mm de largo reesterilizable. Pieza	Oftalmología
060.624.0018	De segmento posterior que contiene: 1 Vitrectomo de segmento posterior. 1 Cassette (reservorio) de doble egreso con capacidad de 200 cc. 1 Jeringa de 20 cc. 1 Llave de 3 vías. Juego.	Oftalmología
060.624.0042	Endoiluminador de fibra óptica de 20 Ga. con gancho de 30° desechable. Pieza.	Oftalmología
060.624.0067	Endoiluminador de fibra óptica de 20 Ga. con gancho de 45° desechable. Pieza.	Oftalmología
060.624.0059	Endoiluminador de fibra óptica de 20 Ga. con gancho en "U", desechable. Pieza.	Oftalmología
060.624.0034	Endoiluminador de fibra óptica de 20 Ga. Reutilizable, con vida media de tres meses. Pieza	Oftalmología
060.624.0117	Juego de cirugía de irrigación aspiración para segmento anterior, que contiene: 1 cassette (reservorio) de doble egreso con capacidad de 200 cc. 1 Equipo para infusión de suero (tipo venoclisis). 1 Cámara de prueba de silicón con entrada de 10 mm de tubería de irrigación, 6 mm de diámetro y tubería de aspiración de 4 mm de diámetro. Juego.	Oftalmología
060.624.0133	Manga de irrigación para vitrectomía anterior, de silicón, grado médico con punta de acero. Pieza.	Oftalmología
060.624.0141	Pieza de mango de irrigación-aspiración, con puerto de entrada de 0.3 mm de diámetro, Reutilizable, individual.	Oftalmología

060.624.0075	Tapones esclerales de 20 Ga. reesterilizables, con vida media de seis meses. Pieza	Oftalmología
060.624.0026	Tijeras intraoculares de acero inoxidable, desechables, mango de plástico grado médico, con diámetro de 4 mm y cuerda. Pieza.	Oftalmología

LAMPARAS

CLAVE	DESCRIPCION	ESPECIALIDAD O SERVICIO
531.562.0855	De alcohol. Para usos diversos. Pieza.	Médicas y Quirúrgicas

LINEAS

CLAVE	DESCRIPCION	ESPECIALIDAD O SERVICIO
060.820.0135 060.820.0143 060.820.0150 060.820.0176 060.820.0184	Juego de líneas arterial y venosa, desechable, estéril, con conectores para la máquina de hemodiálisis. Tipo: Sistema 4015 y Sistema 480 B. (según marca). Tipo: Sistema 1000. (Según marca). Tipo: A 2008 D y E. (Según marca). Tipo: AK 10. (Según marca). Según marca y Tipo. Juego.	Nefrología o Cirugía General
060.820.0192	Juego de líneas de polivinilo, estériles desechables y cartucho estéril para sellar herméticamente el adaptador para catéter Tenckhoff, para máquina cicladora automática de 8 puntas. (Según marca y Tipo). Juego.	Nefrología o Cirugía General

MANGUERAS

CLAVE	DESCRIPCION	ESPECIALIDAD O SERVICIO
060.615.0167 060.615.0050 060.615.0019 060.615.0084	Para anestesia. Corrugadas, de hule conductivo. (Estireno-butadieno). Diámetro interno 2.3 cm Longitud 50 cm 70 cm 100 cm 150 cm Pieza.	Anestesiología

MARCAPASOS Y ACCESORIOS

CLAVE	DESCRIPCION	ESPECIALIDAD O SERVICIO
060.605.0219	Adaptador para convertir un electrodo bipolar bifurcado con conector de 5 mm a electrodo bipolar en línea con conector de 3.2 mm. Pieza.	Cirugía Cardiovascular y Torácica

060.605.0227 060.605.0235	Adaptador para convertir un electrodo unipolar o bipolar en línea con conector de 3.2 mm a un electrodo unipolar con: Conector de 5 mm. Conector de 6 mm. Pieza.	Cirugía Cardiovascular y Torácica
531.609.0157	Analizador de explorador de umbral. Pieza.	Cirugía Cardiovascular y Torácica
531.609.0199	Analizador de generador externo temporal. Pieza.	Cirugía Cardiovascular y Torácica
531.609.0108	Analizador de marcapasos. Pieza.	Cirugía Cardiovascular y Torácica
531.609.0058	Analizador no evasivo de generadores implantados. Pieza.	Cirugía Cardiovascular y Torácica
060.607.0407	Electrodo para marcapaso definitivo bipolar endocárdico, auricular, en "J" de 3.2 mm de diámetro. Pieza.	Cirugía Cardiovascular y Torácica
060.607.0068	Electrodo para marcapaso definitivo bipolar endocárdico, de 3.2 mm de diámetro. Pieza.	Cirugía Cardiovascular y Torácica
060.607.0100	Electrodo para marcapaso definitivo unipolar endocárdico, de 3.2 mm de diámetro. Pieza.	Cirugía Cardiovascular y Torácica
060.607.0159	Electrodo para marcapaso definitivo unipolar epicárdico sin sutura de 3.2 mm de diámetro. Pieza.	Cirugía Cardiotorácica.
060.607.0076	Electrodo para marcapaso temporal bipolar, endocárdico 5 Fr Pieza.	Cirugía Cardiovascular y Torácica
060.607.0399	Electrodo para marcapaso temporal unipolar epicárdico, desechable. Pieza.	Cirugía Cardiotorácica.
060.527.0289	Introduccion para electrodo de marcapaso definitivo. Pieza.	Cirugía Cardiovascular y Torácica
060.527.0271	Introduccion para electrodo de marcapaso temporal. Pieza.	Cirugía Cardiotorácica
531.609.0025	Programador de generadores de pulsos implantados. Pieza.	Cirugía Cardiovascular y Torácica

MASCARILLAS

CLAVE	DESCRIPCION	ESPECIALIDAD O SERVICIO
060.621.0177 060.621.0078 060.621.0185 060.621.0094 060.621.0193 060.621.0169 060.621.0201	Para anestesia. De hule negro conductivo. Con conector y cojín inflable. Tamaños: 00 0 1 2 3 4 5 Pieza.	Anestesiología
060.621.0425 060.621.0037	Para nebulizador, reusable. Especificar marca y modelo del equipo. Tamaño: Infantil Adulto	Médicas y Quirúrgicas

MATERIAL PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA

CLAVE	DESCRIPCION	ESPECIALIDAD O SERVICIO
060.040.8942	Aguja Para neumoperitoneo o de Veres de 150 mm de longitud, desechable. Pieza.	Cirugía Laparoscópica
060.040.2044	Aguja Para neumoperitoneo o de Veres de 120 mm de longitud, desechable.	Cirugía Laparoscópica

	Caja con 12 piezas.	
060.307.0020	Baja nudos de 30 a 40 cm de longitud y 5 mm de diámetro, de punta abierta. Reutilizable. Pieza.	Cirugía Laparoscópica
060.307.0038	Baja nudos tipo Gazallery. Reutilizable. Pieza.	Cirugía Laparoscópica
060.221.0015	Cable de electrocauterio, compatible al gancho disector y a la unidad electroquirúrgica. Reutilizable. Pieza.	Cirugía Laparoscópica
060.153.0504	Camisas para cirugía laparoscópica, desechables radiolúcidas, con indicadores radiopacos que permitan utilizar instrumentos de 10, 11 y 12 mm de diámetro, con sistema automático de seguridad con protección de filos, con válvula de paso luer-lock. Paquete con cuatro piezas.	Cirugía Laparoscópica
060.215.0138	Clips de titanio para cirugía laparoscópica, tamaño largo. Paquete con cuatro clips como mínimo. Paquete.	Cirugía Laparoscópica
060.215.0708	Clips para cirugía laparoscópica, de titanio, tamaño mediano largo, estéril. Envase con 6 a 8 piezas.	Cirugía Laparoscópica
060.333.0010	Empaque de látex para trocar, camisa de 10 mm, compatible con el trocar. Estéril y desechable. Caja con 6 piezas.	Cirugía Laparoscópica
060.333.0028	Empaque de látex para trocar, camisa de 5 mm compatible con el trocar. Estéril y desechable. Caja con 6 piezas.	Cirugía Laparoscópica
537.370.0417	Espátula disectora de 5 mm con cubierta térmica hasta la base de la espátula. Reutilizable. Pieza.	Cirugía Laparoscópica
060.437.0999	Gancho disector con punta "L" con cubierta térmica hasta la base de la "L". Reutilizable. Pieza.	Cirugía Laparoscópica
060.532.0027	Irrigador aspirador adaptable a cánulas, intercambiables de 5 a 10 mm de diámetro, con válvulas de selección para irrigación o aspiración. Reutilizable. Pieza.	Cirugía Laparoscópica
537.702.1471	Pinza curva sin cremallera, tipo "Maryland", rotable de 10 mm de diámetro en la punta, con cubierta térmica de 36 a 43 cm de longitud. Reutilizable. Pieza.	Cirugía Laparoscópica
537.702.1489	Pinza curva sin cremallera, tipo "Maryland", rotable de 5 mm de diámetro en la punta, con cubierta térmica de 36 a 43 cm de longitud. Reutilizable. Pieza.	Cirugía Laparoscópica
537.702.1463	Pinza de agarre y disección tipo Grasper, desmontable en tres piezas, sin dientes, rotable, de doble acción, de 5 mm de diámetro y 36 cm de longitud. Reutilizable. Pieza.	Cirugía Laparoscópica
537.702.1513	Pinza extractora de cálculos, de cucharilla, de 10 mm de diámetro. Reutilizable. Pieza.	Cirugía Laparoscópica
537.702.1521	Pinza extractora de vesícula, de diente de caimán, de 10 mm. Reutilizable. Pieza.	Cirugía Laparoscópica
537.702.1539	Pinza de agarre y disección fuerte, tipo "Grasper", montable en tres piezas,	Cirugía Laparoscópica

	con 2 x 4 dientes, rotable de doble acción de 5 mm de diámetro y 36 cm de longitud. Reutilizable. Pieza.	
537.702.1547	Pinza tipo Babcock, rotable de 10 mm de diámetro y 36 cm de longitud. Reutilizable. Pieza.	Cirugía Laparoscópica
537.702.1554	Pinza tipo Kelly rotatable, insulada desmontable en tres piezas de 5 mm de diámetro y 36 cm de longitud. Reutilizable. Pieza.	Cirugía Laparoscópica
537.716.0535	Porta agujas tipo Castro Viejo, de maneral recto; de una acción, de 5 mm de diámetro y de 35 a 45 cm de longitud. Pieza.	Cirugía Laparoscópica
060.090.0021	Reductor para trocares de cirugía laparoscópica, de 12 a 5 mm, estéril, desechable, compatible con la camisa del trocar/camisa. Pieza.	Cirugía Laparoscópica
537.814.1484	Separador de hígado de 10 mm de 3 a 5 dedos que se abren en abanico. Reutilizable. Pieza.	Cirugía Laparoscópica
537.857.1227	Tijera bipolar curva tipo Metzenbaun de 5 mm de diámetro x 36 cm de longitud. Reutilizable. Pieza.	Cirugía Laparoscópica
537.857.1235	Tijera monopolar curva tipo Metzenbaun con cubierta térmica de 5 mm de diámetro x 36 cm de longitud. Reutilizable. Pieza.	Cirugía Laparoscópica
537.906.0246	Trocar y camisa para cirugía laparoscópica, desechable, radiolúcidos y transparentes, con indicadores radiopacos que permitan utilizar instrumentos de 10, 11 y 12 mm de diámetro, con sistema automático de seguridad con protección de filos, con válvula de paso luer lock. Pieza.	Cirugía Laparoscópica
537.906.0220	Trocar y dos camisas para cirugía laparoscópica, desechable, radiolúcidos, con indicadores radiopacos que permitan utilizar instrumentos de 10, 11 y 12 mm de diámetro, con sistema automático de seguridad con protección de filos, con válvula de paso luer lock. Pieza.	Cirugía Laparoscópica
537.906.0238	Trocar y camisa para cirugía laparoscópica, desechable, radiolúcidos, con indicadores radiopacos que permitan utilizar instrumentos de 5 mm de diámetro, con sistema automático de seguridad con protección de filo, con válvula de paso luer lock. Pieza.	Cirugía Laparoscópica
060.908.0585	Tubo de elastómero de silicón de diámetro compatible con el insuflador y la cánula de irrigación y aspiración, estéril y desechable. Pieza.	Cirugía Laparoscópica

**MATERIAL DE CONSUMO PARA
DERMATOMO DE BROWN.
Clave. 531.283.0150**

CLAVE	DESCRIPCION	ESPECIALIDAD O SERVICIO
060.483.0026	Hoja para dermatomo de Brown. Pieza	Cirugía Reconstructiva

**MATERIAL DE CONSUMO PARA
DERMATOMO DE STRYKER
Clave. 531.283.0200**

CLAVE	DESCRIPCION	ESPECIALIDAD O SERVICIO
060.482.0019	Hoja para dermatomo de Stryker, Reutilizable Pieza	Cirugía Reconstructiva

**MATERIAL DE CONSUMO PARA
DERMATOMO DE PADGETTHOOD
Clave. 531.283.0036**

CLAVE	DESCRIPCION	ESPECIALIDAD O SERVICIO
060.482.0027	Hoja para dermatomo manual de Padgetthood. Pieza	Cirugía Reconstructiva

**MATERIAL DE CONSUMO PARA
ASPIRADOR ULTRASONICO.
Clave 531.081.0089**

CLAVE	DESCRIPCION	ESPECIALIDAD O SERVICIO
060.189.0395	Cepillo de limpieza, para el desbloqueo de la punta de titanio, esterilizable. Pieza.	Médicas y Quirúrgicas
060.345.2624	Equipo para aspirador ultrasónico, contiene: - Un juego de mangueras de silicón de 470 cm de longitud. - Un mandril de acero inoxidable de 45 cm de longitud. - Dos protectores de punta de material plástico de 8 cm de longitud - Una punta de titanio. Desechable. Equipo.	Médicas y Quirúrgicas
060.422.0574	Filtro de aspiración para aspirador ultrasónico. Pieza.	Médicas y Quirúrgicas

**MATERIAL DE CONSUMO PARA EQUIPO DE
HEMOFILTRACION PARA TERAPIA RENAL
CONTINUA
CLAVE:
531.254.0056**

CLAVE	DESCRIPCION	ESPECIALIDAD O SERVICIO
060.234.0010	Recipiente para desechos, de plástico transparente de 16.5 cm de alto y 14.5 cm de diámetro con capacidad de 1200 ml, con tapa multipuertos. Pieza.	Médicas y Quirúrgicas
060.125.3735	Bolsa para colección de volumen extraído para conectarse a equipo de terapia renal continua. Pieza.	Nefrología. Medicina Crítica y Medicina Interna
060.207.0021	Circuito extracorpóreo de PVC interconectado, contiene: 4 Segmentos para bomba, una línea de heparina para conectar jeringas, una línea para líquido de hemodiálisis, una línea para fluido de reemplazo, una línea de acceso al paciente, una línea para colección de volumen extraído, 4 transductores de presión, un filtro de membrana AN69, una bolsa para recolección de drenaje del líquido de cebado, una bolsa para recolección de volumen extraído, pre-dilución. Estéril y desechable. Envase con 2 circuitos.	Nefrología. Medicina Crítica y Medicina Interna
060.207.0039	Circuito extracorpóreo de PVC interconectado, contiene: 4 segmentos para bomba, una línea de heparina para conectar jeringas, una línea para líquido de hemodiálisis, una línea para fluido de reemplazo, una línea de acceso al paciente, una línea de colección de volumen extraído, 4 transductores de presión, un filtro de membrana AN69, una bolsa para drenaje del líquido de cebado, una bolsa para recolección de volumen extraído, post-dilución.	Nefrología. Medicina Crítica y Medicina Interna

	Estéril y desechable. Envase con 2 circuitos.	
060.833.0205	Solución dializante estéril, para equipo de terapia renal continua, fórmula: Sodio 140 mEq/L, Calcio 3.5 mEq/L, Magnesio 1.5 mEq/L, Potasio 0 mEq/L, Cloro 105 mEq/L, Lactato 40 mEq/L. Envase con 2 bolsas de 5 lt.	Nefrología. Medicina Crítica y Medicina Interna
060.833.0213	Solución dializante estéril, para equipo de terapia renal continua, fórmula: Sodio 142 mEq/L, Calcio 3.5 mEq/L, Magnesio 1.5 mEq/L, Potasio 2 mEq/L, Cloro 109 mEq/L, Lactato 40 mEq/L. Envase con 2 bolsas de 5 lt.	Nefrología. Medicina Crítica y Medicina Interna
060.833.0221	Solución dializante estéril, para equipo de terapia renal continua, fórmula: Sodio 140 mEq/L, Calcio 3.5 mEq/L, Magnesio 1.5 mEq/L, Potasio 4 mEq/L, Cloro 109.5 mEq/L, Lactato 40 mEq/L. Envase con 2 bolsas de 5 lt.	Nefrología. Medicina Crítica y Medicina Interna
060.833.0239	Solución dializante estéril, para equipo de terapia renal continua, fórmula: Sodio 140 mEq/L, Calcio 3.5 mEq/L, Magnesio 1.5 mEq/L, Potasio 4 mEq/L, Cloro 119 mEq/L, Acetato 30 mEq/L. Envase con 2 bolsas de 5 lt.	Nefrología. Medicina Crítica y Medicina Interna

MATERIAL DE CONSUMO PARA LASER QUIRURGICO DE BIOXIDO DE CARBONO CLAVE: 531.350.0075
--

CLAVE	DESCRIPCION	ESPECIALIDAD O SERVICIO
060.422.0646	Filtro primario para el evacuador de humo, de 0.12 micras tipo Hepa. Desechable. Envase con 6 piezas.	Quirúrgicas
060.615.0217	Manguera corrugada de plástico para evacuador de humo, de 180 cm de longitud x 22 mm de diámetro interno. Desechable. Envase con 24 piezas.	Quirúrgicas
060.233.0225	Manguera de silicón para evacuador de humo, de 60 cm de longitud x 6 mm de diámetro. Desechable. Envase con 6 piezas.	Quirúrgicas
060.409.0904	Reductor de plástico para acoplar mangueras del evacuador de humo de 22 mm a 6 mm de diámetro. Desechable. Envase con 6 piezas.	Quirúrgicas

MATERIAL DE CONSUMO PARA LASER QUIRURGICO DE ND-YAG CLAVE: 531.350.0026
--

CLAVE	DESCRIPCION	ESPECIALIDAD O SERVICIO
060.040.9114	Aguja y estilete para discoidectomía para utilización de equipo láser Nd- Yag Pieza.	Quirúrgicas
060.625.0231	Fibra óptica de cuarzo, sistema de entrega a 70° con 600 micras de diámetro en la fibra y 1.8 mm en la punta. Reutilizable. Pieza.	Quirúrgicas
060.625.0249	Fibra óptica de cuarzo, de 800 micras de diámetro y punta hemisférica. Reutilizable. Pieza.	Quirúrgicas.
060.625.0280	Fibra óptica de cuarzo, para aplicación sin contacto, con recubrimiento para enfriamiento coaxial, de 600 micras de diámetro y 2.3 mm de longitud. Reutilizable.	Quirúrgicas

	Pieza.	
060.625.0298	Fibra óptica de cuarzo, con recubrimiento plástico y conector para fibras ópticas cortas. Reutilizable. Envase con 6 piezas.	Quirúrgicas
060.625.0306	Fibra óptica de cuarzo, desechable, de 400 micras de diámetro y punta hemisférica. Reutilizable. Pieza.	Quirúrgicas
060.625.0314	Fibra óptica corta, de 1.5 mm de longitud y 600 micras de diámetro, con punta de doble efecto. Reutilizable. Envase con 3 piezas.	Quirúrgicas
060.625.0256	Fibra óptica corta, de 1.5 mm, de longitud y 800 micras de diámetro, con punta cónica. Reutilizable. Envase con 3 piezas.	Quirúrgicas
060.625.0264	Fibra óptica corta, de 1.5 mm de longitud y 800 micras de diámetro, con punta hemisférica. Reutilizable. Envase con 6 piezas.	Quirúrgicas
060.625.0272	Fibra óptica corta, de cuarzo, con pieza de mano maleable incluida, de 1.5 mm y punta hemisférica. Reutilizable. Envase con 6 piezas.	Quirúrgicas
060.625.0322	Fibra óptica, para procedimientos intersticiales, de 600 micras de diámetro. Reutilizable. Envase con 6 piezas.	Quirúrgicas
060.625.0348	Punta de zafiro cónica de 2.3 mm Reutilizable. Envase con 6 piezas.	Quirúrgicas
060.625.0330	Punta de zafiro cónica de 1.8 mm. Reutilizable. Pieza.	Quirúrgicas

**MATERIAL DE CONSUMO PARA LA UNIDAD
DE CIRCULACION EXTRACORPOREA.
CLAVE 531.203.0058**

CLAVE	DESCRIPCION	ESPECIALIDAD O SERVICIO
060.137.0158	Cabezal centrífugo con aletas curvas carcaza de policarbonato, volumen de cebado de 65 ml, con conexión de entrada y salida de 3/8". Sonda electromagnética para medir flujo, con 4 terminales metálicas y conexiones de entrada y salida de 3/8". Desechable. Envase con 12 piezas.	Cirugía Extracorpórea
060.422.0582	Celda para medir saturación de oxígeno y hemoglobina, de 1/4" x 1/4". Pieza.	Cirugía Extracorpórea
060.422.0590	Celda para medir saturación de oxígeno y hemoglobina, de 3/8" x 3/8". Pieza.	Cirugía Extracorpórea
060.422.0608	Celda para medir saturación de oxígeno y hemoglobina, de 1/2" x 1/2". Pieza.	Cirugía Extracorpórea
060.422.0616	Celda para medir saturación de oxígeno y hemoglobina, de 3/8" x 1/2". Pieza.	Cirugía Extracorpórea
060.214.0014	Cojín envolvente, para enfriamiento del corazón, tamaño de 7.6 x 3.8 cm elaborado en poliuretano grado médico, con espuma para aislamiento. Estéril y desechable. Neonato. Envase con 3 piezas.	Cirugía Extracorpórea
060.214.0022	Cojín envolvente, para enfriamiento del corazón, tamaño de 10.2 x 5.1 cm elaborado en poliuretano grado médico, con espuma para aislamiento. Estéril y desechable. Infantil. Envase con 3 piezas.	Cirugía Extracorpórea
060.214.0030	Cojín envolvente, para enfriamiento del corazón, tamaño de 19.1 x 10.2 cm elaborado en poliuretano grado médico, con espuma para aislamiento.	Cirugía Extracorpórea

	Estéril y desechable. Adulto. Envase con 3 piezas.	
060.213.0015	Colchón para termorregulación vinil/hule espuma, de 60 x 150 cm con superficie elíptica. Mangueras de conexión con conectores a presión. Pieza.	Cirugía Extracorpórea
060.233.0862	Conector para saturación y hematocrito, de 1/2" x 1/2". Pieza.	Cirugía Extracorpórea
060.233.0870	Conector para saturación y hematocrito, de 3/8" x 3/8". Pieza.	Cirugía Extracorpórea
060.233.0888	Conector para saturación y hematocrito, de 1/4" x 3/8". Pieza.	Cirugía Extracorpórea
060.345.2632	Equipo de cardioplejia sanguínea en relación 4:1, con serpentín de acero inoxidable dentro de compartimento para recirculación de agua, atrapador de burbujas, cámara para medir presión con membrana hidrofóbica de protección y cinta de cristal líquido para medir temperatura, conexión para sonda de temperatura, línea de campo separada. Envase con 4 equipos.	Cirugía Extracorpórea
060.345.2657	Equipo para cirugía extracorpórea, avanzado, tamaño lactante, contiene: - Un oxigenador de membrana microporosa de polipropileno, en configuración de placa plana modular, con reservorio de 1800 ml, filtro de cardiomotía de 27 micras y flujo de 0.1 a 4 l/min. - Una tubería de circulación extracorpórea para oxigenador de membrana, tamaño lactante. - Un sistema de administración de cardioplejia, con serpentín de PVC, cubeta con tapa y líneas. - Un transductor de presión, para bomba de circulación extracorpórea, con conexión de seguridad tipo anillo con entrada de media luna. Capacidad de -50 a +300 mm Hg y sobrepresión de -400 a + 400 mm Hg. - Un hemoconcentrador de fibra hueca de poliacrilonitrilo de 0.5 m2, con glicerina y un volumen de cebado máximo de 50 ml, máxima presión transmembrana de 500 mm Hg, con línea de conexión de PVC y entradas macho tipo luer lock. - Un cabezal centrífugo desechable con aletas curvas, carcasa de policarbonato, volumen de cebado de 65 ml, flujo de 0-9.99 l/min, de presión de 0-800 mm Hg, con conexión de entrada y salida de 3/8". Sonda electromagnética para medir flujo, con 4 terminales metálicas y conexiones de entrada y salida de 3/8". Equipo.	Cirugía Extracorpórea
060.345.2673	Equipo para cirugía extracorpórea, avanzado, tamaño infantil, contiene: - Un oxigenador de membrana microporosa de polipropileno, en configuración de placa plana, modular, con reservorio de 1800 ml, filtro de cardiomotía de 27 micras y flujo de 0.1 a 4 l/min. - Una tubería de circulación extracorpórea para oxigenador de membrana, tamaño infantil. - Un sistema de administración de cardioplejia, con serpentín de PVC, cubeta con tapa y líneas. - Un transductor de presión para bomba de circulación extracorpórea, con conexión de seguridad tipo anillo, con entrada de media luna. Capacidad de -50 a +300 mm Hg y sobre presión de -400 a +400 mm Hg. Un hemoconcentrador de fibra hueca de poliacrilonitrilo de 0.5 m ² con glicerina y un volumen de cebado máximo de 50 ml, máxima presión transmembrana de 500 mm Hg, con línea de conexión de PVC y entradas macho tipo luer lock. - Un cabezal centrífugo desechable, con aletas curvas, carcasa de policarbonato, volumen de cebado de 65 ml, con conexión de entrada y salida de 3/8". Sonda electromagnética para medir flujo, con 4 terminales metálicas y conexiones de entrada y salida de 3/8". Equipo.	Cirugía Extracorpórea
060.345.2699	Equipo para cirugía extracorpórea, avanzado, tamaño adulto, contiene: - Un oxigenador de membrana microporosa de polipropileno, en configuración de fibra hueca, con reservorio de sistema abierto con capacidad mínima de 4000 ml, que incluya filtro de cardiomotía de 40 micras y flujo de 0.5 a 8 l/min	Cirugía Extracorpórea

	<ul style="list-style-type: none"> - Una tubería de circulación extracorpórea para oxigenador de membrana, tamaño adulto. - Un sistema de administración de cardioplejia, con serpentín de PVC, cubeta con tapa y líneas. - Un transductor de presión, para bomba de circulación extracorpórea, con conexión de seguridad tipo anillo con entrada de media luna. Capacidad de -50 a +300 mm Hg, y sobrepresión de -400 a +400 mm Hg - Un hemoconcentrador de fibra hueca de poliacrilonitrilo de 1.2 m², con glicerina y un volumen de cebado máximo de 85 ml, máxima presión transmembrana de 500 mm Hg y con línea de conexión de PVC y entradas macho tipo luer lock. - Un cabezal centrífugo, desechable, con aletas curvas, carcasa de policarbonato, volumen de cebado de 65 ml, con conexión de entrada y salida de 3/8". Sonda electromagnética para medir flujo, con 4 terminales metálicas y conexiones de entrada y salida de 3/8". <p>Equipo.</p>	
060.345.2640	<p>Equipo para cirugía extracorpórea, básico, tamaño lactante, contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Un oxigenador de membrana microporosa, de polipropileno, en configuración de placa plana, modular, con reservorio de 1800 ml, filtro de cardiotoria de 27 micras, flujo de 0.1 a 4 l/min - Una tubería de circulación extracorpórea para oxigenador de membrana tamaño lactante. - Un sistema de administración de cardioplejia, con serpentín de PVC, cubeta con tapa y líneas. - Un transductor de presión para bomba de circulación extracorpórea, con conexión de seguridad tipo anillo, con entrada de media luna. Capacidad de -50 a +300 mm Hg y sobrepresión de -400 a +400 mm Hg. <p>Equipo.</p>	Cirugía Extracorpórea
060.345.2665	<p>Equipo para cirugía extracorpórea, básico, tamaño infantil, contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Un oxigenador de membrana microporosa de polipropileno en configuración de placa plana, modular, con reservorio de 1800 ml, filtro de cardiotoria de 27 micras y flujo de 0.1 a 4 l/min. - Una tubería de circulación extracorpórea para oxigenador de membrana tamaño infantil. - Un sistema de administración de cardioplejia, con serpentín de PVC, cubeta con tapa y líneas. - Un transductor de presión, para bomba de circulación extracorpórea, con conexión de seguridad tipo anillo con entrada de media luna. Capacidad de -50 a +300 mm Hg y sobrepresión de -400 a +400 mm Hg. <p>Equipo.</p>	Cirugía Extracorpórea
060.345.2681	<p>Equipo para cirugía extracorpórea, básico, tamaño adulto, contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Un oxigenador de membrana microporosa de polipropileno, en configuración de fibra hueca, con reservorio de sistema abierto con capacidad mínima de 4000 ml, que incluya filtro de cardiotoria de 40 micras y flujo de 0.5 a 8 l/min. - Una tubería de circulación extracorpórea para oxigenador de membrana tamaño adulto. - Un sistema de administración de cardioplejia, con serpentín de PVC, cubeta con tapa y líneas. - Un transductor de presión, para bomba de circulación extracorpórea con conexión de seguridad tipo anillo con entrada de media luna. Capacidad de -50 a +300 mm Hg y sobrepresión de -400 a +400 mm Hg. <p>Equipo.</p>	Cirugía Extracorpórea
060.345.2681	<p>Equipo para cirugía extracorpórea, básico, tamaño adulto, contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Un oxigenador de membrana microporosa de polipropileno, en configuración de fibra hueca, con reservorio de sistema abierto con capacidad mínima de 4000 ml, que incluya filtro de cardiotoria de 40 micras y flujo de 0.5 a 8 l/min. - Una tubería de circulación extracorpórea para oxigenador de membrana tamaño adulto. - Un sistema de administración de cardioplejia, con serpentín de PVC, cubeta con tapa y líneas. - Un transductor de presión, para bomba de circulación extracorpórea con conexión de seguridad tipo anillo con entrada de media luna. 	Cirugía Extracorpórea

	Capacidad de -50 a +300 mm Hg y sobrepresión de -400 a +400 mm Hg. Equipo.	
060.675.0636	Oxigenador de membrana microporosa de polipropileno, en configuración de placa plana modular, con reservorio de sistema abierto con capacidad de 1800 ml, que incluya filtro de cardiología de 27 micras, conexión para medir saturación y hematocrito en línea venosa, puerto para recirculación, maneral de llaves de tres vías. Con flujo de 0.1 a 4.0 l/min y áreas de membrana modular. Envase con 2 piezas.	Cirugía Extracorpórea
060.675.0644	Oxigenador de membrana microporosa de polipropileno, en configuración de placa plana modular, con reservorio de sistema abierto con capacidad mínima de 3000 ml que incluya filtro de cardiología de 40 micras, conexión para medir saturación y hematocrito en línea venosa, puerto para recirculación, maneral de llaves de tres vías. Membrana modular, con intercambiador de temperatura de acero inoxidable en configuración de placa plana texturizada. Envase con 2 piezas.	Cirugía Extracorpórea
060.675.0651	Oxigenador de membrana microporosa de polipropileno, en configuración de fibra hueca, con reservorio de sistema abierto con capacidad mínima de 3000 ml, que incluya filtro de cardiología de 40 micras, conexión para medir saturación y hematocrito en línea venosa, puerto para recirculación, maneral de llaves de tres vías. Superficie de membrana 1.7 m ² con intercambiador de temperatura de acero inoxidable, en configuración de placa plana texturizada. Envase con 2 piezas.	Cirugía Extracorpórea
060.825.0106	Soporte de plástico con capa adhesiva y rosca, para sujetar al reservorio el transductor ultrasónico. Envase con 100 piezas.	Cirugía Extracorpórea
060.409.0084	Transductor de presión, para bomba de circulación extracorpórea, con conexión de seguridad tipo anillo, con entrada de media luna. Capacidad -50 a +300 mm Hg, con sobrepresión de -400 a +400 mm Hg. Envase con 20 piezas.	Cirugía Extracorpórea

**MATERIAL DE CONSUMO PARA LA
UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA PARA
ENDOSCOPIA
CLAVE: 531.431.0102**

CLAVE	DESCRIPCION	ESPECIALIDAD O SERVICIO
060.330.1052	Cable de conexión para los electrodos neutros desechables, entrada internacional. Reutilizable. Pieza.	Quirúrgicas
060.330.1078	Cable de conexión para mango portaelectrodos monopolar, de 4 m de longitud, con conector reforzado tipo internacional, esterilizable a vapor. Reutilizable. Pieza.	Quirúrgicas
060.330.1086	Cable de conexión para los electrodos neutros desechables, entrada alemana. Reutilizable. Pieza.	Quirúrgicas
060.717.0080	Cable de conexión para mango portaelectrodos monopolar de 3 m de longitud, esterilizable a vapor, con conector reforzado tipo banana, entrada alemana. Reutilizable. Pieza.	Quirúrgicas
060.330.1060	Cable para electrodo neutro, de silicón conductivo, de 3 m de longitud, entrada internacional. Reutilizable. Pieza.	Quirúrgicas
060.330.1094	Cable para electrodo neutro, de silicón conductivo de 3m de longitud, entrada alemana.	Quirúrgicas

	Reutilizable. Pieza.	
060.233.0896	Cable para pinza bipolar, de 3 m de longitud, con conector reforzado tipo banana en un extremo y en el otro un conector de tipo doble placa, entrada internacional esterilizable a vapor. Reutilizable. Pieza.	Quirúrgicas
060.717.0305	Cable para pinza bipolar, de 3 m de longitud, con conector reforzado tipo banana en un extremo y en el otro un conector de tipo doble placa, esterilizable a vapor, entrada alemana. Reutilizable. Pieza.	Quirúrgicas
060.330.1102	Electrodo de aguja, recto, de acero inoxidable, de 29 mm de longitud de la parte en contacto con el paciente y de 0.8 mm de diámetro, esterilizable a vapor o por medio de agentes químicos. Reutilizable. Pieza.	Quirúrgicas
060.330.0922	Electrodo de asa de alambre, de acero inoxidable, diámetro de 16 mm, esterilizable a vapor o por medio de agentes químicos. Reutilizable. Pieza.	Quirúrgicas
060.330.1011	Electrodo de asa de alambre, de acero inoxidable, de 12 mm de ancho, esterilizable a vapor o por medio de agentes químicos. Reutilizable. Pieza.	Quirúrgicas
060.330.0914	Electrodo de bola recto, de acero inoxidable, diámetro de la bola 6 mm esterilizable a vapor o por medio de agentes químicos. Reutilizable. Pieza.	Quirúrgicas
060.330.0997	Electrodo de bola recto, de acero inoxidable, diámetro de la bola 4 mm, esterilizable a vapor o por medio de agentes químicos. Reutilizable. Pieza.	Quirúrgicas
060.330.1003	Electrodo de cuchillo recto de acero inoxidable, de 24 mm de longitud de la parte en contacto con el paciente y 3.4 mm de ancho, esterilizable a vapor o por medio de agentes químicos. Reutilizable. Pieza.	Quirúrgicas
060.330.0872	Electrodo neutro de dos superficies de contacto independientes, superficie combinada de 168 cm ² , con capa adhesiva conductiva. Desechable. Envase con 50 piezas.	Quirúrgicas
060.330.0880	Electrodo neutro de dos superficies de contacto independientes, superficie combinada de 72 cm ² , con capa adhesiva conductiva. Desechable. Envase con 50 piezas.	Quirúrgicas
060.330.0898	Electrodo neutro de silicón conductivo, flexible, con cintillos de goma, con superficie de aplicación de 187 cm ² . Reutilizable. Pieza.	Quirúrgicas
060.330.0906	Electrodo neutro de silicón conductivo, flexible, con cintillos de goma, rectangular, superficie de contacto de 500 cm ² . Reutilizable. Pieza.	Quirúrgicas
060.330.0864	Electrodo neutro para neonatos, superficie total de 40 cm ² , con capa adhesiva conductiva. Desechable. Envase con 50 piezas.	Quirúrgicas
060.330.0876	Extensión de la pieza aislante, longitud 10 cm x 4 mm de diámetro, esterilizable a vapor o por medio de agentes químicos. Reutilizable. Pieza.	Quirúrgicas
060.601.0023	Mango para soporte de electrodo, con cable incluido, con entrada americana, con dos botones de activación. Reutilizable.	Quirúrgicas

	Pieza.	
060.601.0031	Mango para soporte de microelectrodos monopolar activo, de plástico eléctricamente aislante y reforzado con fibra de vidrio, esterilizable a vapor, con cable de 3 m integrado al mango, sin botones o teclas, con conexión internacional. Reutilizable. Pieza.	Quirúrgicas
060.601.0049	Mango para soporte de electrodos monopolar activo, con dos botones o teclas, con cable de 4 m, esterilizable a vapor, con conexión internacional. Reutilizable. Pieza.	Quirúrgicas
060.601.0056	Mango para soporte de electrodos monopolar activo, con dos botones o teclas, con cable de 3 m, esterilizable a vapor, con conexión alemana. Reutilizable. Pieza.	Quirúrgicas
060.601.0064	Mango para soporte de electrodos monopolar activo, con dos botones o teclas, fabricado en plástico eléctricamente aislante y reforzado con fibra de vidrio, esterilizable a vapor. Reutilizable. Pieza.	Quirúrgicas
060.601.0072	Mango para soporte de microelectrodos monopolar activo, fabricado de plástico eléctricamente aislante y reforzado con fibra de vidrio, con cable de 3 m, integrado al mango, sin botones o teclas con conexión alemana, esterilizable a vapor. Reutilizable. Pieza.	Quirúrgicas
060.330.0963	Microelectrodo de aguja, ultrafino de 0.05 mm de diámetro, angulado a 45° en el extremo distal, aislamiento a todo lo largo excepto los últimos 3 mm del extremo distal, con longitud de 110 mm, de acero inoxidable, esterilizable a vapor o por medio de agentes químicos. Reutilizable. Pieza.	Quirúrgicas
060.330.0989	Microelectrodo de aguja, ultrafino de 0.05 mm de diámetro, angulado a 45° en el extremo distal, con longitud de 40 mm, aislamiento a todo lo largo excepto los últimos 3 mm del extremo distal, esterilizable a vapor o por medio de agentes químicos. Reutilizable. Pieza.	Quirúrgicas
060.330.1029	Microelectrodo de aguja, de 0.1 mm de diámetro, angulado a 45° en el extremo distal, aislamiento a todo lo largo excepto los últimos 5 mm del extremo distal, con longitud de 40 mm, de acero inoxidable, esterilizable a vapor o por medio de agentes químicos. Reutilizable. Pieza.	Quirúrgicas
060.330.1037	Microelectrodo de aguja, ultrafino de 0.2 mm de diámetro, recto, aislamiento a todo lo largo excepto los últimos 5 mm del extremo distal, con longitud de 40 mm, de acero inoxidable, esterilizable a vapor o por medio de agentes químicos. Reutilizable. Pieza.	Quirúrgicas
060.330.0948	Microelectrodo de asa, fino de 2.5 mm de diámetro, angulado a 45° en el extremo distal y aislamiento a todo lo largo, con longitud de 110 mm, de acero inoxidable, esterilizable a vapor o por medio de agentes químicos. Reutilizable. Pieza.	Quirúrgicas
060.330.0930	Microelectrodo de bola, de 1.5 mm de diámetro, angulado a 45° en el extremo distal y aislamiento a todo lo largo, con longitud de 110 mm, de acero inoxidable, esterilizable a vapor o por medio de agentes químicos. Reutilizable. Envase con 50 piezas.	Quirúrgicas
060.330.1045	Microelectrodo de bola, de 1.5 mm de diámetro, aislamiento a todo lo largo, con longitud de 40 mm, de acero inoxidable, esterilizable a vapor o por medio de agentes químicos. Reutilizable. Pieza.	Quirúrgicas

060.330.0955	Microelectrodo tipo asa de alambre, fino de 4 mm de diámetro, angulado a 40° en el extremo distal, con longitud de 40 mm, aislamiento a lo largo del tallo, esterilizable a vapor o por medio de agentes químicos. Reutilizable. Pieza.	Quirúrgicas
060.330.0971	Microelectrodo tipo asa de alambre fino, de 2.5 mm de diámetro angulado a 45° en el extremo distal, con longitud de 40 mm y aislamiento a lo largo del tallo, esterilizable a vapor o por medio de agentes químicos. Reutilizable. Pieza.	Quirúrgicas

**MATERIAL DE CONSUMO PARA LA UNIDAD DE HEMODIALISIS.
CLAVE: 531.340.0169**

CLAVE	DESCRIPCION	ESPECIALIDAD O SERVICIO
060.345.0954	Equipo para hemodiálisis contiene: - Un filtro para hemodiálisis, de fibra capilar, membrana de celulosa sintética, área de superficie 0.9 m ² , coeficiente de ultrafiltración 5.9 ml/mm Hg/H y depuración de urea 224 ml/min. - Un cartucho arteriovenoso. - Un galón de concentrado ácido con la siguiente fórmula: solución ácida en concentración 1:44 con 100 mEq/L de sodio, 105.25 mEq/L de cloro 200 mg/dl de dextrosa, 0.75 mEq/L de magnesio, 2.0 mEq/L de potasio, 2.5 mEq/L de calcio, 4.0 mEq/L de ácido acético. - Un paquete de bicarbonato en polvo con 650 g. Equipo.	Nefrología
060.345.2848	Equipo para hemodiálisis contiene: - Un filtro para hemodiálisis, de fibra capilar, membrana de celulosa sintética, área de superficie de 0.22 m ² , coeficiente de ultrafiltración 2.0 ml/mm Hg/H y depuración de urea 82 ml/min. - Un cartucho arteriovenoso. - Un galón de concentrado ácido con la siguiente fórmula: solución ácida en concentración 1:44 con 100 mEq/L de sodio, 105.75 mEq/L de cloro, 200 mg/dl de dextrosa, 0.75 mEq/L de magnesio, 2.0 mEq/L de potasio, 3.0 mEq/L de calcio, 4.0 mEq/L de ácido acético. - Un paquete de bicarbonato en polvo con 650 g. Equipo.	Nefrología
060.345.2855	Equipo para hemodiálisis contiene: - Un filtro para hemodiálisis, de fibra capilar, membrana de celulosa sintética, área de superficie 0.22 m ² , coeficiente de ultrafiltración 2.0 ml/mm Hg/H y depuración de urea 82 ml/min. - Un cartucho arteriovenoso. - Un galón de concentrado ácido con la siguiente fórmula: solución ácida en concentración 1:44 con 100 mEq/L de sodio, 103.75 mEq/L de cloro 200 mg/dl de dextrosa, 0.75 mEq/L de magnesio, 3.0 mEq/L de calcio, 4.0 mEq/L de ácido acético. - Un paquete de bicarbonato en polvo con 650 g. Equipo.	Nefrología
060.345.2863	Equipo para hemodiálisis contiene: - Un filtro para hemodiálisis, de fibra capilar, membrana de celulosa sintética, área de superficie 0.22 m ² , coeficiente de ultrafiltración 2.0 ml/mm Hg/H y depuración de urea 82 ml/min. - Un cartucho arteriovenoso. - Un galón de concentrado ácido con la siguiente fórmula: solución ácida en concentración 1:44 con 100 mEq/L de sodio, 103.25 mEq/L de cloro 200 mg/dl de dextrosa, 0.75 mEq/L de magnesio 2.5 mEq/L de calcio, 4.0 mEq/L de ácido acético. - Un paquete de bicarbonato en polvo con 650 g. Equipo.	Nefrología
060.345.2871	Equipo para hemodiálisis contiene: - Un filtro para hemodiálisis, de fibra capilar, membrana de celulosa sintética, área de superficie 0.22 m ² , coeficiente de ultrafiltración 2.0 ml/mm Hg/H y depuración de urea 82 ml/min. - Un cartucho arteriovenoso.	Nefrología

	<ul style="list-style-type: none"> - Un galón de concentrado ácido con la siguiente fórmula: solución ácida en concentración 1:44 con 100 mEq/L de sodio, 105.25 mEq/L de cloro, 200 mg/dl de dextrosa, 0.75 mEq/L de magnesio 2.0 mEq/L de potasio, 2.5 mEq/L de calcio, 4.0 mEq/L de ácido acético. - Un paquete de bicarbonato en polvo con 650 g. Equipo. 	
060.345.2889	<p>Equipo para hemodiálisis contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Un filtro para hemodiálisis, de fibra capilar, membrana de celulosa sintética, área de superficie 0.8 m², coeficiente de ultrafiltración 4.5 ml/mm Hg/H y depuración de urea 206 ml/min. - Un cartucho arteriovenoso. - Un galón de concentrado ácido con la siguiente fórmula: solución ácida en concentración 1:44 con 100 mEq/L de sodio. 103.75 mEq/L de cloro, 200 mg/dl de dextrosa, 0.75 mEq/L de magnesio, 3.0 mEq/L de calcio, 4.0 mEq/L de ácido acético. - Un paquete de bicarbonato en polvo con 650 g. Equipo. 	Nefrología
060.345.2897	<p>Equipo para hemodiálisis contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Un filtro para hemodiálisis, de fibra capilar, membrana de celulosa sintética, área de superficie 0.8 m², coeficiente de ultrafiltración 4.5 ml/mm Hg/H y depuración de urea 206 ml/min. - Un cartucho arteriovenoso. - Un galón de concentrado ácido con la siguiente fórmula: solución ácida en concentración 1:44 con 100 mEq/L de sodio 105.75 mEq/L de cloro, 200 mg/dl de dextrosa, 0.75 mEq/L de magnesio, 2.0 mEq/L de potasio, 3.0 mEq/L de calcio, 4.0 mEq/L de ácido acético. - Un paquete de bicarbonato en polvo con 650 g. Equipo. 	Nefrología
060.345.2905	<p>Equipo para hemodiálisis contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Un filtro para hemodiálisis, de fibra capilar, membrana de celulosa sintética, área de superficie 0.8 m², coeficiente de ultrafiltración 4.5 ml/mm Hg/H y depuración de urea 206 ml/min. - Un cartucho arteriovenoso. - Un galón de concentrado ácido con la siguiente fórmula: solución ácida en concentración 1:44 con 100 mEq/L de sodio 103.25 mEq/L de cloro, 200 mg/dl de dextrosa, 0.75 mEq/L de magnesio, 2.5 mEq/L de calcio, 4.0 mEq/L de ácido acético. - Un paquete de bicarbonato en polvo con 650 g. Equipo. 	Nefrología
060.345.2913	<p>Equipo para hemodiálisis contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Un filtro para hemodiálisis, de fibra capilar, membrana de celulosa sintética, área de superficie 0.8 m², coeficiente de ultrafiltración 4.5 ml/mm Hg/H y depuración de urea 206 ml/min. - Un cartucho arteriovenoso. - Un galón de concentrado ácido con la siguiente fórmula: solución ácida en concentración 1:44 con 100 mEq/L de sodio, 105.25 mEq/L de cloro, 200 mg/dl de dextrosa, 0.75 mEq/L de magnesio, 2.0 mEq/L de potasio, 2.5 mEq/L de calcio. 4.0 mEq/L de ácido acético. - Un paquete de bicarbonato en polvo con 650 g. Equipo. 	Nefrología
060.345.2921	<p>Equipo para hemodiálisis contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Un filtro para hemodiálisis, de fibra capilar, membrana de celulosa sintética, área de superficie 0.9 m², coeficiente de ultrafiltración 5.9 ml/mm Hg/H y depuración de urea 224 ml/min. - Un cartucho arteriovenoso. - Un galón de concentrado ácido con la siguiente fórmula: solución ácida en concentración 1:44 con 100 mEq/L de sodio, 103.75 mEq/L de cloro, 200 mg/dl de dextrosa, 0.75 mEq/L de magnesio, 3.0 mEq/L de calcio, 4.0 mEq/L de ácido acético. - Un paquete de bicarbonato en polvo con 650 g. Equipo. 	Nefrología
060.345.2939	<p>Equipo para hemodiálisis contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Un filtro para hemodiálisis, de fibra capilar, membrana de celulosa sintética, área de superficie 0.9 m², coeficiente de ultrafiltración 5.9 ml/mm Hg/H y depuración de urea 224 ml/min. - Un cartucho arteriovenoso. - Un galón de concentrado ácido con la siguiente fórmula: solución ácida en concentración 1:44 con 100 mEq/L de sodio, 105.75 mEq/L de cloro, 200 mg/dl de dextrosa, 0.75 mEq/L de magnesio, 2.0 mEq/L de potasio, 3.0 mEq/L de calcio, 4.0 mEq/L de ácido acético. 	Nefrología

	- Un paquete de bicarbonato en polvo con 650 g. Equipo.	
060.345.2947	Equipo para hemodiálisis contiene: - Un filtro para hemodiálisis, de fibra capilar, membrana de celulosa sintética, área de superficie 0.9 m ² , coeficiente de ultrafiltración 5.9 ml/mm Hg/H y depuración de urea 224 ml/min. - Un cartucho arteriovenoso. - Un galón de concentrado ácido con la siguiente fórmula: solución ácida en concentración 1:44 con 100 mEq/L de sodio, 103.25 mEq/L de cloro, 200 mg/dl de dextrosa 0.75 mEq/L de magnesio, 2.5 mEq/L de calcio, 4.0 mEq/L de ácido acético. - Un paquete de bicarbonato en polvo con 650 g. Equipo.	Nefrología
060.345.2962	Equipo para hemodiálisis contiene: - Un filtro para hemodiálisis, de fibra capilar, membrana de celulosa sintética, área de superficie 1.1 m ² , coeficiente de ultrafiltración 7.6 ml/mm Hg/H y depuración de urea 238 ml/min. - Un cartucho arteriovenoso. - Un galón de concentrado ácido con la siguiente fórmula: solución ácida en concentración 1:44 con 100 mEq/L de sodio; 103.75 mEq/L de cloro, 200 mg/dl de dextrosa, 0.75 mEq/L de magnesio, 3.0 mEq/L de calcio, 4.0 mEq/L de ácido acético. - Un paquete de bicarbonato en polvo con 650 g. Equipo.	Nefrología
060.345.2970	Equipo para hemodiálisis contiene: - Un filtro para hemodiálisis, de fibra capilar, membrana de celulosa sintética, área de superficie 1.1 m ² , coeficiente de ultrafiltración 7.6 ml/mm Hg/H y depuración de urea 238 ml/min. - Un cartucho arteriovenoso. - Un galón de concentrado ácido con la siguiente fórmula: solución ácida en concentración 1:44 con 100 mEq/L de sodio, 105.75 mEq/L de cloro, 200 mg/dl de dextrosa, 0.75 mEq/L de magnesio, 2.0 mEq/L de potasio, 3.0 mEq/L calcio, 4.0 mEq/L de ácido acético. - Un paquete de bicarbonato en polvo con 650 g. Equipo.	Nefrología
060.345.2988	Equipo para hemodiálisis contiene: - Un filtro para hemodiálisis, de fibra capilar, membrana de celulosa sintética, área de superficie 1.1 m ² , coeficiente de ultrafiltración 7.6 ml/mm Hg/H y depuración de urea 238 ml/min. - Un cartucho arteriovenoso. - Un galón de concentrado ácido con la siguiente fórmula: solución ácida en concentración 1:44 con 100 mEq/L de sodio, 103.75 mEq/L de cloro, 200 mg/dl de dextrosa, 0.75 mEq/L de magnesio, 2.5 mEq/L de calcio, 4.0 mEq/L de ácido acético. - Un paquete de bicarbonato en polvo con 650 g Equipo.	Nefrología
060.345.2996	Equipo para hemodiálisis contiene: - Un filtro para hemodiálisis, de fibra capilar, membrana de celulosa sintética, área de superficie 1.1 m ² , coeficiente de ultrafiltración 7.6 ml/mm Hg/H y depuración de urea 238 ml/min. - Un cartucho arteriovenoso. - Un galón de concentrado ácido con la siguiente fórmula: solución ácida en concentración 1:44 con 100 mEq/L de sodio, 105.75 mEq/L de cloro, 200 mg/dl de dextrosa, 0.75 mEq/L de magnesio, 2.0 mEq/L de potasio, 2.5 mEq/L de calcio, 4.0 mEq/L de ácido acético. - Un paquete de bicarbonato en polvo con 650 g. Equipo.	Nefrología

060.820.0200	Juego de líneas arterial y venosa (cartucho), con conectores para máquina de hemodiálisis. Adulto. Estéril y desechable. Pieza.	Nefrología
060.820.0325	Juego de líneas arterial y venosa (cartucho), con conectores para máquina de hemodiálisis. Infantil. (75 ml de cebado). Estéril y desechable. Pieza.	Nefrología
060.820.0333	Juego de líneas arterial y venosa (cartucho), con conectores para máquina de hemodiálisis. Pediátrico. (40 ml de cebado). Estéril y desechable. Pieza.	Nefrología

**MATERIAL DE CONSUMO PARA EL
POLISOMNOGRAFO PORTATIL.
Claves: 531.069.0036; 531.069.0028**

CLAVE	DESCRIPCION	ESPECIALIDAD O SERVICIO
060.199.0013	Chaleco de algodón de una capa. Pieza.	Médicas y Quirúrgicas Consulta Externa
060.205.0031	Cinturón de velcro, chico. Pieza.	Médicas y Quirúrgicas Consulta Externa
060.205.0049	Cinturón de velcro, grande. Pieza.	Médicas y Quirúrgicas Consulta Externa
060.205.0064	Cinturón de velcro, mediano. Pieza.	Médicas y Quirúrgicas Consulta Externa
060.205.0072	Cinturón para esfuerzo torácico estándar. Pieza.	Médicas y Quirúrgicas Consulta Externa
060.330.1201	Electrodo de CO ₂ , transcutáneo, Reutilizable. Pieza.	Médicas y Quirúrgicas Consulta Externa
060.330.1185	Electrodo de oxígeno, transcutáneo, Reutilizable. Pieza.	Médicas y Quirúrgicas Consulta Externa
060.330.1193	Electrodo de pH, transcutáneo, Reutilizable. Pieza.	Médicas y Quirúrgicas Consulta Externa
060.425.1108	Fijador de sensor ocular. Pieza.	Médicas y Quirúrgicas Consulta Externa
060.621.0227	Mascarilla nasal grande. Pieza.	Médicas y Quirúrgicas Consulta Externa
060.621.0235	Mascarilla nasal mediana ancha. Pieza.	Médicas y Quirúrgicas Consulta Externa
060.621.0243	Mascarilla nasal mediana. Pieza.	Médicas y Quirúrgicas Consulta Externa
060.621.0250	Mascarilla nasal pediátrica. Pieza.	Médicas y Quirúrgicas Consulta Externa
060.816.0016	Sensor de movimiento ocular, Reutilizable. Pieza.	Médicas y Quirúrgicas Consulta Externa
060.816.0024	Sensor para oximetría, auricular. Pieza.	Médicas y Quirúrgicas Consulta Externa
060.816.0032	Sensor para oximetría, digital. Pieza.	Médicas y Quirúrgicas Consulta Externa

**MATERIAL DE CONSUMO PARA EL
PLETISMOGRAFO CORPORAL.
Claves: 531.700.0106; 531.700.0114**

CLAVE	DESCRIPCION	ESPECIALIDAD O SERVICIO
060.125.0145	Bolsa de látex para la mezcla de gases. Capacidad 2 litros. Pieza.	Médicas y Quirúrgicas Consulta Externa
060.125.0392	Bolsa de látex para la mezcla de gases. Capacidad 5 litros. Pieza.	Médicas y Quirúrgicas Consulta Externa
060.125.0467	Bolsa metalizada, capacidad 10 litros. Pieza.	Médicas y Quirúrgicas Consulta Externa
060.127.0028	Boquilla de cartón, para adulto. Desechable. Pieza.	Médicas y Quirúrgicas Consulta Externa
060.127.0036	Boquilla de cartón para niño. Desechable. Pieza.	Médicas y Quirúrgicas Consulta Externa
060.127.0044	Boquilla de plástico estándar. Pieza.	Médicas y Quirúrgicas Consulta Externa
060.212.0016	Contenedor para solución a nebulizar. Capacidad 10 ml. Pieza.	Médicas y Quirúrgicas Consulta Externa
060.371.0021	Esponja para unidad BTPS. Reutilizable. Pieza.	Médicas y Quirúrgicas Consulta Externa
060.638.0012	Naricera. Pieza.	Médicas y Quirúrgicas Consulta Externa
060.781.0017	Rejilla de resistencia con aro y malla de acero inoxidable para neumotocógrafo, 36 Pa. Pieza.	Médicas y Quirúrgicas Consulta Externa
060.859.0220	Tapones para tubo absorbedor. Pieza.	Médicas y Quirúrgicas Consulta Externa
060.908.0593	Tubo para pletismógrafo. Absorbedor, de plástico, rígido, grado médico, transparente. Pieza.	Médicas y Quirúrgicas Consulta Externa
060.908.0601	Tubo en forma de "T" de 1.5 cm de diámetro interno y 4 cm de longitud. Pieza.	Médicas y Quirúrgicas Consulta Externa
060.932.1294	Válvula de plástico en "Y" de 1.5 cm de diámetro interno y 4 cm de longitud. Pieza.	Médicas y Quirúrgicas Consulta Externa

**MATERIAL DE CONSUMO PARA
EL ERGOESPIROMETRO EN PRUEBAS
DE EJERCICIO
Clave: 531.702.0328**

CLAVE	DESCRIPCION	ESPECIALIDAD O SERVICIO
060.422.0016	Arnés para sujetar la mascarilla. Pieza.	Médicas y Quirúrgicas Consulta Externa
060.422.0145	Filtro estándar para el ergoespirómetro. Pieza.	Médicas y Quirúrgicas Consulta Externa
060.615.0100	Manguera de elastómero de silicón, de 1.5 mm de diámetro interno x 3 m de longitud. Pieza.	Médicas y Quirúrgicas Consulta Externa
060.621.0268	Mascarilla para niño. De elastómero de silicón con arnés para niño. Pieza.	Médicas y Quirúrgicas Consulta Externa
060.621.0276	Mascarilla estándar. De elastómero de silicón con arnés. Pieza.	Médicas y Quirúrgicas Consulta Externa
060.409.0092	Transductor "V" para ergoespirómetro. Pieza.	Médicas y Quirúrgicas Consulta Externa
060.908.5147	Tubo gemelo para transductor "V". Pieza.	Médicas y Quirúrgicas Consulta Externa

**MATERIAL DE CONSUMO PARA EL SISTEMA
DE INFUSION RAPIDA
Clave: 531.222.0030**

CLAVE	DESCRIPCION	ESPECIALIDAD O SERVICIO
060.345.3150	Equipo para infusión rápida de sangre, de cloruro de polivinilo y plástico grado médico, consta de: Cuatro líneas con puerto de diámetro amplio con punzón y pinza deslizante. Una línea con sensor de nivel de fluido en el reservorio. Una línea de recirculación. Un sistema para control de flujo. Una línea de infusión al paciente. Cámara de sensor de nivel y presión. Filtro arterial de alto flujo. Sensor de temperatura de la infusión. Intercambiador de calor de alta eficiencia preconnectado. Volumen 47 ml. Equipo.	Quirúrgicas
060.685.0139	Papel para electrocardiógrafo AT-6 145 mm x 10 cm, termosensible, de 6 canales. (Especificar marca y modelo del equipo). Paquete con 350 hojas.	Médicas y Quirúrgicas
060.096.0041	Asa para resectoscopio, de acero inoxidable, cortante, calibre 11.5 Fr, desechable. Indicar marca y modelo del Equipo. Pieza.	Urología
060.096.0058	Asa para resectoscopio, de acero inoxidable, cortante, calibre 13.5 Fr, desechable. Indicar marca y modelo del Equipo. Pieza.	Urología
060.096.0066	Asa para resectoscopio, de acero inoxidable, cortante, calibre 22 Fr, desechable. Indicar marca y modelo del Equipo. Pieza.	Urología
060.096.0074	Asa para resectoscopio, de acero inoxidable, cortante, calibre 24 Fr, desechable. Indicar marca y modelo del Equipo. Pieza.	Urología
060.096.0082	Asa para resectoscopio, de acero inoxidable, cortante, calibre 26 Fr, desechable. Indicar marca y modelo del Equipo. Pieza.	Urología
060.096.0090	Asa para resectoscopio, de acero inoxidable, cortante, calibre 28 Fr, desechable. Indicar marca y modelo del Equipo. Pieza.	Urología
060.795.0011	Rodillo para resectoscopio, para electrovaporización, calibre 24 Fr, desechable. Indicar marca y modelo del equipo. Pieza.	Urología

**MATERIAL DE CONSUMO PARA LA UNIDAD
DE ELECTROCIRUGIA CON COAGULADOR
DE ARGON
Clave 531.345.0271**

CLAVE	DESCRIPCION	ESPECIALIDAD O SERVICIO
535.608.0563	Mango con dos teclas, con cable incluido de 3 m de longitud, con aplicador para gas argón, Reutilizable. Pieza.	Quirúrgicas
531.070.0223	Aplicador para gas argón, rígido, vaina aislada, diámetro de 5 mm longitud de 25 mm Reutilizable. Pieza.	Quirúrgicas
531.070.0231	Aplicador para gas argón, rígido, vaina aislada diámetro de 5 mm longitud de 100 mm Reutilizable. Pieza.	Quirúrgicas

531.070.0249	Aplicador para gas argón, flexible, vaina aislada, diámetro de 5 mm longitud de 100 mm Reutilizable. Pieza.	Quirúrgicas
531.070.0256	Aplicador para gas argón, con espátula ajustable, rígido, vaina aislada, diámetro de 5 mm longitud de 35 mm Reutilizable. Pieza.	Quirúrgicas
531.070.0264	Aplicador para gas argón, con espátula ajustable, rígido, vaina aislada, diámetro de 5 mm longitud de 100 mm Reutilizable. Pieza.	Quirúrgicas
531.070.0272	Aplicador para gas argón, con agua, ajustable, rígido, vaina aislada, diámetro de 5 mm longitud de 35 mm Reutilizable. Pieza.	Quirúrgicas
531.070.0280	Aplicador para gas argón, rígido, vaina, aislada, diámetro de 5 mm longitud de 320 mm Reutilizable. Pieza.	Quirúrgicas
531.070.0298	Aplicador para gas argón, rígido, vaina aislada, diámetro de 6 mm longitud de 320 mm Reutilizable. Pieza.	Quirúrgicas
531.070.0306	Aplicador para gas argón, con espátula, flexible, vaina aislada, diámetro de 5 mm longitud de 100 mm Reutilizable. Pieza.	Quirúrgicas
531.070.0314	Aplicador para gas argón, con espátula, flexible, vaina aislada, diámetro de 5 mm longitud de 50 mm Reutilizable. Pieza.	Quirúrgicas
531.070.0322	Aplicador para gas argón, con aguja ajustable, rígido, vaina aislada, diámetro de 5 mm longitud de 100 mm Reutilizable. Pieza.	Quirúrgicas
080.830.7203	Sonda flexible con código de reconocimiento del instrumento, con escala en el extremo, diámetro 1.5 mm longitud 1.5 m Reutilizable. Pieza.	Quirúrgicas
060.830.7211	Sonda flexible con código de reconocimiento del instrumento, con escala en el extremo, diámetro 2.3 mm longitud 2.2 m Reutilizable. Pieza.	Quirúrgicas
060.830.7229	Sonda flexible con código de reconocimiento del instrumento, con escala en el extremo, diámetro 3.2 mm longitud 2.2 m Reutilizable. Pieza.	Quirúrgicas
060.330.1110	Cable de conexión para sonda, flexible, para gas argón longitud 2.0 Reutilizable. Pieza.	Quirúrgicas
060.420.0014	Filtro de membrana para gas argón, porosidad de 0.2 micras, con entradas tipo luer lock hembra/macho, desechable. Pieza.	Quirúrgicas

MATERIAL DE CONSUMO PARA EL SISTEMA PARA ASPIRACION DE SECRECIONES.

Clave: 533.819.0019

CLAVE	DESCRIPCION	ESPECIALIDAD O SERVICIO
	<p>Bolsa de propileno, desechable, flexible, transparente, para aspiración y recolección de fluidos corporales, con tapa de poliestireno ensamblada en una sola pieza con cuatro puertos, cada puerto con leyenda indicando su función.</p> <p>60 Puerto para paciente: Con válvula plástica antirreflujo, ángulo recto con conector tipo macho removible para adaptarse a todo tipo de tubería, diámetro interno 6 mm.</p> <p>2. Puerto para vacío: Con válvula de seguridad integrada de polipropileno y filtro de material absorbente integrado, con capacidad para atrapar micropartículas de hasta 0.45 micras.</p>	Médicas y Quirúrgicas

060.125.0483 060.125.0491 060.125.0533	3. Puerto para conexión de bolsas en serie (Tándem) con conector a presión tipo hembra, diámetro interno de 7 mm. 4. Puerto para accesorios para toma de muestra, o bien opcional para poder verter el polvo gelatinizante, diámetro interno 7 mm. Capacidad 1000 ml 1500 ml 3000 ml Pieza.	
060.166.3057	Cánula para succión tipo Yankauer de plástico grado médico rígido, estéril y desechable inastillable, punta estándar tipo oliva acanalada ensamblada en una sola pieza, con mango anatómico y tubo de aspiración de plástico grado médico de 6 mm de diámetro interno y 18 cm de longitud. Pieza.	Médicas y Quirúrgicas
060.166.3065	Cánula para succión tipo Yankauer de plástico grado médico rígido, estéril y desechable inastillable, punta estándar tipo oliva acanalada ensamblada en una sola pieza, con mango anatómico y tubo de aspiración de plástico grado médico de 6 mm de diámetro interno y 18 cm de longitud (incluye tubo de aspiración de plástico transparente estéril con una longitud de 1.80 m). Pieza.	Médicas y Quirúrgicas
060.727.0048	Polvo gelatinizante (ISOLYSER). Envase con 100 g	Médicas y Quirúrgicas
060.908.0619	Tubo para conexión en serie (Tándem) de plástico transparente, desechable, ensamblado de una sola pieza, con conector tipo mariposa de polipropileno terminación macho, válvula de un sólo sentido de flujo y membrana antigoteo con terminación hembra y tapón de seguridad. Pieza.	Médicas y Quirúrgicas
060.908.0627	Tubo de aspiración de plástico transparente flexible, resistente no estéril, desechable, diámetro interno 6 mm, longitud 30 m, en 16 tramos de 1.8 m, ensamblados por un tramo de plástico opaco que permita cortar la longitud requerida y un adaptador de plástico rígido para conectar cualquier accesorio. Pieza.	Médicas y Quirúrgicas

MATERIAL DE CONSUMO PARA LITOTRIPTOR EXTRACORPOREO Clave 531.584.0172
--

CLAVE	DESCRIPCION	ESPECIALIDAD O SERVICIO
060.330.1177	Electrodo electroconductor para generador de litotriptor extracorpóreo. Pieza.	Médicas y Quirúrgicas

MATERIAL DE CONSUMO PARA EL SISTEMA PERISTALTICO DE DIALIZADO PERITONEAL PORTATIL Clave: 531.829.0599
--

CLAVE	DESCRIPCION	ESPECIALIDAD O SERVICIO
060.345.3028	Equipo de conexión múltiple de PVC, desechable para conectar hasta cuatro bolsas de solución de diálisis peritoneal, incluye: Organizador de 6 canales. Línea de conexión al paciente de 4.0 mm de diámetro interno, 5.97 mm de diámetro externo y 3150 mm de longitud, con pinza obturadora, conector a presión tipo macho y protector. Línea de abastecimiento de 4.0 mm de diámetro interno, 5.97 mm de diámetro externo y 380 mm de longitud hasta el conector en "Y", con 2 ramificaciones de 500 mm de longitud cada una, pinza obturadora blanca, conector en espiga y protector. Línea de llenado de 4.0 mm de diámetro interno, 5.97 mm de diámetro externo y 850 mm de longitud, con pinza obturadora azul. Conector de espiga y protector. Línea de drenado de 4.0 mm de diámetro interno, 5.97 mm de diámetro externo y 850 mm de longitud, hasta el conector en "Y" con 2	Nefrología

	ramificaciones, una de 4.0 mm de diámetro interno y 700 mm de longitud, con conector a presión y la otra de 2.59 mm de diámetro interno y 180 mm de longitud con adaptador de color azul, rosca para toma de muestras y protector. Línea del calentador de 4.0 mm de diámetro interno, 5.97 mm de diámetro externo y 700 mm de longitud, con pinza obturadora roja, conector en forma de espiga y protector. Equipo.	
060.125.3768	Bolsa de PVC, estéril desechable, para recolección de muestra de líquido dializado, capacidad de 150 ml con sitio de inyección elástico con protector, tubo de 4.33 mm de diámetro interno, 5.97 mm de diámetro externo y 300 mm de longitud para conectarse a la línea de drenaje, con pinza obturadora, adaptador de cierre tipo luer macho y protector. Pieza.	Nefrología
060.820.0358	Línea de extensión con conector hembra en el extremo distal y conector luer macho en el extremo proximal, ambos con protector, para conectar la línea del paciente al equipo de conexión múltiple o al equipo de extensión de 11 espigas. Pieza.	Nefrología

**MATERIAL DE CONSUMO PARA
PINZA SUJETADORA
Clave: 537.702.3121**

CLAVE	DESCRIPCION	ESPECIALIDAD O SERVICIO
060.717.0313 060.717.0321 060.717.0339 060.717.0347	Pinza hemostática, radiopaca, desechable. Forma Tamaño Presión Recta Mini 20-25 g Angulada a 45° Mini 20-25 g Recta Midi 25-30 g Angulada a 45° Midi 25-30 g Envase con 2 piezas.	Cirugía Plástica y Reconstructiva
060.717.0354 060.717.0362 060.717.0370 060.717.0388	Pinza hemostática, con aproximador, radiopaca, desechable. Forma Tamaño Presión Recta, Mini 10-15 g Angulada a 45° Mini 10-15 g Recta, tamaño Midi 25-30 g Angulada a 45° Midi 25-30 g Envase con 1 pieza.	Cirugía Plástica y Reconstructiva
060.717.0396 060.717.0404 060.717.0412 060.717.0420	Pinza hemostática, de mayor presión, con aproximador, radiopaca, desechable. Forma Tamaño Presión Recta Mini 20 – 25 g Angulada a 45° Mini 20 – 25 g Recta Midi 75 – 80 g Angulada a 45° Midi 75 – 80 g Envase con 1 pieza.	Cirugía Plástica y Reconstructiva
060.717.0438 060.717.0446 060.717.0453 060.717.0461	Pinza hemostática, con dientes de superficie suave, radiopaca, desechable, Forma Tamaño Presión. Recta Mini 10 – 15 g Angulada a 45° Mini 10 – 15 g Recta Midi 25 – 30 g Angulada a 45° Midi 25 – 30 g Envase con 2 piezas.	Cirugía Plástica y Reconstructiva

**MATERIAL DE CONSUMO PARA LA UNIDAD DE
ESTERILIZACION CON OXIDO DE ETILENO 100%.
GRANDE, MEDIANO
Claves:
531.385.1007; 531.385.1015**

CLAVE	DESCRIPCION	ESPECIALIDAD
-------	-------------	--------------

		O SERVICIO
060.070.0140	Cartucho con 100 gramos de gas de etileno al 100% Pieza.	Central de Equipos y Esterilización
060.070.0165	Cartucho con 170 gramos de gas de etileno al 100% Pieza.	Central de Equipos y Esterilización

<p align="center">MATERIAL DE CONSUMO PARA LAS UNIDADES DE TOMOGRAFIA</p> <p align="center">Claves:</p> <p align="center">531.341.0432; 531.341.0481; 531.341.0770; 531.254.0031; 531.254.0049</p>
--

CLAVE	DESCRIPCION	ESPECIALIDAD O SERVICIO
060.550.2673	Jeringa de polipropileno con tubo en forma de "J", para inyección de medio de contraste en el inyector automático capacidad de 65 a 150 ml. Estéril y desechable. Pieza.	Imagenología
060.560.2681	Jeringa de polipropileno tereftalato con tubo conector de baja presión y un tubo en forma de "J" para inyección de medio de contraste en el inyector automático o de poder para estudio de tomografía computarizada. Capacidad de 100 a 200 ml, estéril y desechable. Pieza.	Imagenología
060.166.2968 060.166.2976 060.166.2984 060.166.2992	Tubo de PVC de alta presión, para conectar la jeringa con el inyector automático o de poder, estéril y desechable. Longitud de: 10 pulgadas. 20 pulgadas. 30 pulgadas. 48 pulgadas. Pieza.	Imagenología

<p align="center">MATERIAL DE CONSUMO PARA LA UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA GENERAL</p> <p align="center">Clave: 531.345.0107</p>
--

CLAVE	DESCRIPCION	ESPECIALIDAD O SERVICIO
060.330.0617	Mango para soporte de electrodo monopolar activo, fabricado en plástico eléctricamente aislante y reforzado, con fibra de vidrio, esterilizable a vapor, impermeable para evitar activación accidental por infiltración de líquidos, con dos botones o teclas coloreadas según código internacional, amarilla para corte y azul par coagulación, Reutilizable. Pieza.	Quirúrgicas
060.330.0658	Mango para soporte de electrodo monopolar activo, fabricado en plástico eléctricamente aislante y reforzado, con fibra de vidrio, esterilizable a vapor, con cable de 3 m, integrado al mango, todo el conjunto sellado e impermeable para evitar activación accidental por infiltración de líquidos, sin botones o teclas debido a que la activación se efectúa mediante interruptor de pedal, Reutilizable, con cable con conector reforzado tipo banana con recubrimiento de oro para optimizar contacto eléctrico, Reutilizable. Pieza.	Quirúrgicas
060.330.0633	Microelectrodo de aguja, de 0.2 mm de diámetro, recto, de acero inoxidable con longitud de 40 mm y aislamiento a todo lo largo, excepto los últimos 5 mm del extremo distal, esterilizable a vapor o por medio de agentes químicos. Pieza.	Quirúrgicas
060.330.0641	Microelectrodo de bola, de 0.2 mm de diámetro, recto, de acero inoxidable con longitud de 40 mm y aislamiento a lo largo del tallo, esterilizable a vapor o por medio de agentes químicos. Pieza.	Quirúrgicas
060.330.0781	Microelectrodo de aguja de 0.1 mm de diámetro, angulada de 45 grados, de acero inoxidable, con longitud de 40 mm y aislamiento en todo lo largo, excepto los últimos 5 mm del extremo distal, esterilizable a vapor o por medio de agentes químicos.	Quirúrgicas
060.606.0168	Cable de conexión para mango portaelectrodos monopolar, de 3 m de longitud, esterilizable a vapor, con conector reforzado tipo banana, deberá	Quirúrgicas

	tener recubrimiento de oro para optimizar contacto eléctrico, impermeable para evitar infiltración de líquidos, Reutilizable. Pieza.	
060.675.0677	De disco, siliconizado, para soportes prolongados. Pieza	Cirugía Torácica y Cardiovascular
060.675.0255 060.675.0305 060.675.0354 060.675.0404 060.675.0453	De membrana de silicón con reservorio venoso flexible. Tamaños: 0.8 m ² 1.5 m ² 2.5 m ² 3.5 m ² 4.5 m ² . Especificar el número de soportes que requiera para esta clave. La adquisición debe hacerse previa evaluación del área médica. Equipo.	Cirugía Torácica y Cardiovascular
060.675.0065	De membrana de silicón, tamaño 0.6 m ² para neonatos. *Especificar el número de soportes que se requieran para esta clave. *La adquisición debe hacerse previa evaluación del área médica. Pieza.	Cirugía Extracorpórea
060.675.0099	De membrana de silicón tamaño 1.2 m ² para lactantes. *Especificar número de soportes que se requieran para esta clave. * La adquisición debe hacerse previa evaluación del área médica. Pieza.	Cirugía Extracorpórea
060.675.0669	De membrana Tipo fibra hueca. Para uso neonatal, para flujo de 0 a 600 ml Cebado de 42 ml Pieza.	Cirugía Cardiovascular y Torácica
060.675.0545 060.675.0586 060.675.0628	Para circulación extracorpórea. De burbuja. Lactante. Infantil. Adulto. Pieza.	Cirugía Torácica y Cardiovascular
060.675.0024 060.675.0032 060.675.0040	Para circulación extracorpórea de membrana tipo fibra hueca con reservorio venoso rígido. Tamaños: Pediátrico. Lactante. Adulto. *La adquisición debe hacerse previa evaluación del área médica, quien deberá especificar el número de soportes que requiera para esta clave. Pieza.	Cirugía Torácica y Cardiovascular
	Equipo de tubería para circulación extracorpórea. (Consultar equipos).	Cirugía Torácica y Cardiovascular

PAPELES

CLAVE	DESCRIPCION	ESPECIALIDAD O SERVICIO
060.685.0782	Equipo fotográfico para la impresión del equipo de ultrasonido intravascular. Rollo.	Hemodinamia.
	Para electrocardiógrafo. (Especificar marca y modelo del equipo que se tiene).	Médicas y Quirúrgicas
060.685.0543 060.685.0568 060.685.0576 060.685.0584	(140 mm x 60 m) Rollo (155 mm x 45 m) Rollo. (218 mm x 281 m) Paquete. (44 mm x 30 m) para cabeza térmica. Termosensible, un canal. Rollo.	Médicas y Quirúrgicas
060.685.0600	(50 mm x 19 m) para cabeza térmica. Termosensible. Rollo.	Médicas y Quirúrgicas

060.685.0618	651 – 40. (63 mm x 45 m) Termosensible. Rollo.	Médicas y Quirúrgicas
060.685.0626	651 – 40. (63 mm x 45 m) Blush. Rollo.	Médicas y Quirúrgica.
060.685.0642	ND-59. (59 mm x 45 m) Blush. Rollo.	Médicas y Quirúrgicas
	Para electroencefalógrafo. (Especificar marca y modelo del equipo que se tiene).	Médicas y Quirúrgicas
060.685.0428	(244 x 300 mm) Nueve canales. 1000 fichas. Paquete.	Médicas y Quirúrgicas
060.685.0436	(189 x 300 mm) Doce canales. 500 fichas. Paquete.	Médicas y Quirúrgicas
060.685.0444	(389 x 300 mm) Dieciséis canales. 500 fichas. Paquete.	Médicas y Quirúrgicas
060.685.0451	(344 x 300 mm) Dieciséis canales. 1000 fichas. Paquete.	Médicas y Quirúrgicas
060.685.0675	(155 x 300 mm) Ocho canales plegable, 1000 fichas. Paquete.	Médicas y Quirúrgicas
060.685.0683	(244 x 300 mm) Ocho canales. Plegable 1000 fichas. Paquete.	Médicas y Quirúrgicas
060.685.0691	(199 x 300 mm) Ocho canales. Plegable 500 fichas. Paquete.	Médicas y Quirúrgicas
060.685.0709	(216 x 300 mm) Nueve canales. Plegable 1000 fichas. Paquete.	Médicas y Quirúrgicas
060.685.0055	Milimétrico, termosensible, para registro de electromiografías y potenciales evocados de 110 mm de ancho. (Especificar marca, modelo del equipo y longitud). Pieza.	Medicina Física
060.685.0071	Milimétrico, fotosensible, para registro de electromiografías, de 110 mm de ancho. (Especificar marca, modelo del equipo y longitud). Pieza.	Medicina Física
060.685.0097	Milimétrico, térmico, para registro de electromiografías, de 50 mm de ancho. (Especificar marca, modelo del equipo y longitud). Pieza.	Medicina Física
060.685.0345	8100 Silver (8.5" x 13") fotosensible. (Especificar marca, modelo del equipo). Rollo.	Médicas y Quirúrgicas
060.685.0352	LW 620200 (120 mm x 61 m) fotosensible. (Especificar marca y modelo del equipo). Rollo.	Médicas y Quirúrgicas
060.685.0360	QW 60-2 (59 mm x 30 m) termosensible para gasto cardíaco (especificar marca y modelo del equipo). Rollo	Médicas y Quirúrgicas
060.685.0378	SP 6405 (35 mm x 30 m) termosensible, para gasto cardíaco (especificar marca y modelo del equipo). Rollo.	Médicas y Quirúrgicas
060.685.0386	15022-001 (215 mm x 45 m) tres canales, termosensible, plegable para pruebas de esfuerzo. (Especificar marca y modelo del equipo). Paquete.	Médicas y Quirúrgicas
060.685.0394	ECG 16636-5 (216 mm x 60 m) termosensible. (Especificar marca y modelo del equipo). Rollo.	Médicas y Quirúrgicas

060.685.0402	773-14, 271-1 (125 mm x 30 m) termosensible, para monitor. Tipo: Holter. (Especificar marca y modelo del equipo). Rollo.	Médicas y Quirúrgicas
060.685.0410	Para electrocardiógrafo. 14271-5 (125 mm x 60 m) dos canales, termosensible, para monitor. Tipo: Holter. (Especificar marca y modelo del equipo). Rollo	Médicas y Quirúrgicas
060.685.0501	Para electrocardiógrafo. CR-100 (45 mm x 50 m) termosensible, un canal. (Especificar marca y modelo del equipo). Rollo.	Médicas y Quirúrgicas
060.685.0519	Para electrocardiógrafo. EK-41 (55 mm x 45 m) termosensible, un canal. (Especificar marca y modelo del equipo). Rollo.	Médicas y Quirúrgicas
060.685.0527	Para electrocardiógrafo No. 375. (59 mm x 30 m) termosensible, un canal. (Especificar marca y modelo del equipo). Rollo.	Médicas y Quirúrgicas
060.685.0550	Para electrocardiógrafo MS 145.6 (145.6 mm x 30 m) termosensible, tres canales. (Especificar marca y modelo del equipo). Rollo.	Médicas y Quirúrgicas
060.685.0535	Para electrocardiógrafo CG-70029 (142 mm x 60 m) termosensible, tres canales. (Especificar marca y modelo del equipo). Rollo.	Médicas y Quirúrgicas
060.685.0592	Para electrocardiógrafo 62022 (50 mm x 30 m) termosensible, un canal. (Especificar marca y modelo del equipo). Rollo.	Médicas y Quirúrgicas
060.685.0634	Para electrocardiógrafo 2.157.007 (70 mm x 35 m). Termosensible, plegable. (Especificar marca y modelo del equipo). Paquete.	Médicas y Quirúrgicas
060.685.0659	Para electrocardiógrafo 145-F60 (144 mm x 60 m) termosensible, tres canales. (Especificar marca y modelo del equipo). Rollo.	Médicas y Quirúrgicas
060.685.0667	Para electrocardiógrafo CR-330 (170 mm x 60 m) termosensible, tres canales. (Especificar marca y modelo del equipo). Rollo.	Médicas y Quirúrgicas
060.685.0717	Para electrocardiógrafo ECG 703-F1 para prueba de esfuerzo. (Especificar marca y modelo del equipo). Rollo.	Médicas y Quirúrgicas
060.685.0725	007868 (21.5 cm x 28 cm) termosensible para prueba de esfuerzo. (Especificar marca y modelo del equipo). Paquete con 200 hojas.	Médicas y Quirúrgicas
060.685.0733	Para fonocardiógrafo 34.49 (115-120). (Especificar marca y modelo del equipo). Rollo.	Médicas y Quirúrgicas
060.685.0758	Para electrocardiógrafo de tres canales, termosensible (108 mm x 22.9 m). Modelo: Mac Pc. Rollo.	Médicas y Quirúrgicas
060.685.0469	Para electrocardiógrafo fetal 43-03 ^a	Ginecología y

	(15.2 mm x 14 cm) blush plegable. (Especificar marca y modelo del equipo). Paquete.	Obstetricia
060.685.0774	Termosensible para dosificador de 50 x 30 mm, tipo "Z" para desfibrilador tipo Nihon Kohden. Paquete con 300 hojas.	Médicas y Quirúrgicas
060.685.0477	Para cardiotocógrafo fetal PN 777 8108 012 termosensible, de 150 fichas, plegable de 120 x 100 mm (Especificar marca y modelo del equipo). Paquete.	Ginecología y Obstetricia
060.685.0485	Para cardiotocógrafo fetal 9270-0630 (150 mm x 8 cm) plegable. (Especificar marca y modelo del equipo). Paquete.	Ginecología y Obstetricia
060.685.0493	Para cardiotocógrafo fetal 929-098 (125 mm x 14 m) blush plegable. (Especificar marca y modelo del equipo). Paquete.	Ginecología y Obstetricia
060.685.0766	Graficador con reactivo químico, para esterilización a vapor tipo Bowie Dick. Paquete con 50 hojas.	Médicas y Quirúrgicas

PINZAS

CLAVE	DESCRIPCION	ESPECIALIDAD O SERVICIO
060.717.0024	Para biopsia miocárdica desechable. Longitud Calibre 104 cm 7 Fr Pieza.	Hemodinamia
060.717.0032	Para biopsia miocárdica desechable. Longitud Calibre 45 cm 7 Fr Pieza.	Hemodinamia
537.702.1497	Transvenosa para biopsia endomiocárdica, vía femoral, con equipo introductor. Adulto. Desechable. Pieza.	Cirugía Extracorpórea
537.702.1505	Transvenosa para biopsia endomiocárdica, vía yugular, con equipo introductor. Adulto. Desechable. Pieza.	Cirugía Extracorpórea
060.508.0027 060.508.0035	Inserto para pinza Fogarty, reutilizable, de: 33 mm 61 mm Caja con 5 piezas.	

PLUMILLAS

CLAVE	DESCRIPCION	ESPECIALIDAD O SERVICIO
060.710.0013	Color negro para registro de electromiografías y potenciales evocados. Tubo con 6 piezas.	Medicina Física

PROTECTOR

CLAVE	DESCRIPCION	ESPECIALIDAD O SERVICIO
060.740.0041	Del transductor estándar, a presión para máquina de hemodiálisis. Pieza.	Nefrología
060.740.0058	Del transductor. De rosca (luer lock) para máquina de hemodiálisis. Pieza.	Nefrología

SIERRAS

CLAVE	DESCRIPCION	ESPECIALIDAD O SERVICIO
060.483.0778	Manual Gigli. Pieza.	Traumatología y Ortopedia

SISTEMAS

CLAVE	DESCRIPCION	ESPECIALIDAD O SERVICIO
060.820.0218	Bain, coaxial para anestesia, con circuito de reinhalación parcial sin absorbedor de cal sodada, contiene: un sistema coaxial con entrada para gases ubicada próximo al enfermo y con salida de gases, situada próxima a la bolsa respiradora y controlada por una válvula de escape, longitud 1.70 a 1.85 m Con codo, mascarilla y bolsa de 3 litros. Equipo.	Anestesiología

SUJETADORES

CLAVE	DESCRIPCION	ESPECIALIDAD O SERVICIO
060.837.0011	Para mascarillas de ventiladores de presión positiva. Pieza.	Anestesiología

SUSTITUTOS

CLAVE	DESCRIPCION	ESPECIALIDAD O SERVICIO
060.623.0035	De plástico, de membrana, de politetrafluoretileno. Calibre 9 Fr. Pieza	Cirugía Extracorpórea

SOLUCIONES

CLAVE	DESCRIPCION	ESPECIALIDAD O SERVICIO
060.820.0101	De administración de cardioplejia. Contiene: Cubeta con tapa, líneas para la cardioplejia y para permitir la recirculación, obturadores de paso para iniciar y terminar la administración, cámara transparente, rompegotas con llave de vías para cuatro combinaciones de flujo, diagrama e instructivo de uso. *Especificar número de soportes que requiera para esta clave. *La adquisición de este sistema se hará previa valoración del área médica. Juego.	Cirugía torácica y Cardiovascular
060.820.0127	De enfriamiento para miocardio. Contiene: Saco de plástico, tubería para entrada y salida de agua. Pieza.	Cirugía torácica y Cardiovascular
060.820.0093	De autotransfusión. Contiene: Campana de autotransfusión para recuperador de células sanguíneas, con líneas de anticoagulación-aspiración y bolsa de desecho, sistema de secuestro de plasma.	Cirugía torácica y Cardiovascular
060.820.0226	Para administración de cardioplejia, contiene: sistema de enfriamiento por medio de intercambiador de temperatura, líneas para la cardioplejia, obturadores de paso para iniciar y terminar la administración, termómetro para registro de la temperatura y luer lock para la presión y la temperatura. *Indicar número de soportes que se requieran para esta clave. *La adquisición debe hacerse previa evaluación del área médica.	Cirugía Extracorpórea

	Pieza.	
--	--------	--

TENSOR

CLAVE	DESCRIPCION	ESPECIALIDAD O SERVICIO
060.850.1045	Para mano. Pieza.	Medicina Física

TINTAS

CLAVE	DESCRIPCION	ESPECIALIDAD O SERVICIO
060.882.0015	Para electroencefalógrafo. Especificar marca y modelo del equipo. Envase con 250-500 ml.	Neurocirugía y Neurología

TUBERIA

CLAVE	DESCRIPCION	ESPECIALIDAD O SERVICIO
060.908.0569	Para soporte ventricular, que consta de: línea de entrada, salida cono de bomba centrífuga y transductor de flujo, sin tratamiento de heparina. Adulto. *(indicar compatibilidad de la bomba centrífuga). Pieza.	Cirugía Extracorpórea
060.908.0577	Para soporte ventricular que consta de: línea de entrada, salida cono de bomba centrífuga y transductor de flujo, con tratamiento de heparina. Adulto. *(Indicar compatibilidad de la bomba centrífuga). Pieza.	Cirugía Extracorpórea

TUBOS

CLAVE	DESCRIPCION	ESPECIALIDAD O SERVICIO
060.908.0395	Endotraqueal para cirugía de láser sin globo, pediátrico de acero inoxidable, flexible, punta atraumática, conector rotulado con los diámetros internos y externos, estéril, diámetro interno 4.0 mm, diámetro externo 6.1 mm. Pieza.	Anestesiología
060.908.0387	Endotraqueal para cirugía de láser, sin globo, pediátrico, de acero inoxidable, flexible, punta atraumática, conector rotulado con los diámetros interno y externo, estéril, diámetro interno 3.0 mm, diámetro externo 5.2 mm. Pieza.	Anestesiología
060.908.0403	Endotraqueal para cirugía de láser, sin globo, pediátrico, de acero inoxidable, flexible, punta atraumática, conector rotulado con los diámetros interno y externo, estéril, diámetro interno 3.5 mm diámetro externo 5.7 m. Pieza.	Anestesiología
060.908.0446	Endotraqueal para cirugía de láser, de acero inoxidable, flexible, con punta de cloruro de polivinilo termosensible, con doble globo de baja presión y alto volumen, conector rotulado con los diámetros interno y externo, globos piloto rotulados (distal y proximal), con válvulas de autosellado, tipo luer, orificio tipo Murphy, estéril, en empaque individual diámetro interno 5.0 mm, diámetro externo 7.5 mm. Pieza.	Anestesiología
060.908.0429	Endotraqueal para cirugía láser de acero inoxidable, flexible, con punta de cloruro de polivinilo termo sensible, con doble globo de baja presión y alto volumen, conector rotulado con los diámetros internos y externos, globos piloto y rotulados (distal y proximal), con válvulas de autosellado tipo luer orificio tipo Murphy, estéril en empaque individual, diámetro interno 4.5 mm diámetro externo 7.0 mm. Pieza.	Anestesiología
060.908.0452	Endotraqueal para cirugía láser, de acero inoxidable, flexible, con punta	Anestesiología

	de cloruro de polivinilo termo sensible, con doble globo de baja de presión y alto volumen, conector rotulado con los diámetros internos y externos, globos piloto y rotulados (distal y proximal), con válvulas de autosellado tipo luer, orificio tipo: Murphy, estéril en empaque individual diámetro interno 6.0 mm, diámetro externo 8.5 mm. Pieza.	
060.908.0411	Endotraqueal para cirugía láser, de acero inoxidable, flexible, con punta de cloruro de polivinilo termosensible, con doble globo de baja presión y alto volumen, conector rotulado con los diámetros internos y externos, globos piloto y rotulados (distal y proximal), con válvulas de autosellado tipo luer, orificio tipo Murphy, estéril en empaque individual, diámetro interno 5.5 mm, diámetro externo 7.9 mm. Pieza.	Anestesiología

VALVULAS

CLAVE	DESCRIPCION	ESPECIALIDAD O SERVICIO
060.932.0288	De paso, para línea arterial durante la perfusión centrífuga, para evitar flujo retrógrado con entradas para conexión en tubería de 3/8". Pieza.	Cirugía Extracorpórea
060.932.0296 060.932.1153	De seguridad unidireccional para cabezal centrífugo. De 1/4". De 3/8". Pieza.	Cirugía Extracorpórea
060.932.1252 060.932.1278	Para flotador, para tubería de circulación extracorpórea, para evitar embolismo aéreo. Adulto. Pediátrico. Pieza.	Cirugía Extracorpórea

MODIFICACIONES DE CLAVES PUBLICADAS PREVIAMENTE

CLAVE ANTERIOR:	NOMBRE GENERICO:	NUEVA CLAVE:
537.459.502	PICA MCGEE, CORTA DE 0.4 MM DE DIAMETRO. LONGITUD TOTAL 165 MM	537.459. 0502
513.304.0080	DINAMOMETRO DE BULBO GRADUADO DE 0 A 30 PSI.	531 .304.0080
531.281.0014	DOSIMETRO DE RADIOTERAPIA	531. 289 .0014
531.304.0054	DINAMOMETRO COLLINS, GRADUADO EN KILOS, CROMADO. INFANTIL.	531.304. 0056
531.325.0225	UNIDAD PARA ULTRASONOGRAFIA TRANSCRANEAL CON CODIGO DE COLOR.	531.325. 0226
531.621.2429	MESA UNIVERSAL PARA EXPLORACION	513 .621.2429
531.626.0145	MICROSCOPIO QUIRURGICO OFTALMOLOGICO AVANZADO	531.626. 0115
533.020.0051	BALANZA ANALITICA ELECTRICA.	533. 107 .0051
533.361.0106	MICROTOMO PARA CORTES DE PARAFINA	533. 631 .0106
533.631.0067	ELECTROFORESIS	533. 331 .0067
533.899.0200	TROMBOELASTOGRAFO	533.899. 0020
534.002.1134	BARRIL DE POLIURETANO, 56 CM PARA ENTRENAMIENTO DE GATEO.	564 .002.1134
564.002.5557	MESA DE MADERA CON CUBIERTA DE VINIL DE 180 X 65 ± 10 CM.	564.002. 0557

EQUIPO EXCLUSIONES

CLAVE	NOMBRE GENERICO
513.497.0002	CUNA DE CALOR RADIANTE PARA CUIDADOS BASICOS
529.520.0066	INCINERADOR DE AGUJAS HIPODERMICAS.
531.252.0017	CUNA DE CALOR RADIANTE PARA CUIDADOS INTERMEDIOS
531.316.0094	VIDEOENDOSCOPIO
531.497.2059	CUNA DE CALOR RADIANTE PARA CUIDADOS INTERMEDIOS CON FOTOTERAPIA
531.646.0020	INCUBADORA PARA CUIDADOS GENERALES
531.646.0087	CUNA DE CALOR RADIANTE PARA CUIDADOS INTENSIVOS
531.786.0061	REVELADOR AUTOMATICO PARA RADIOGRAFIAS. MEDIA PRODUCTIVIDAD
531.786.0087	REVELADOR AUTOMATICO PARA RADIOGRAFIAS. BAJA PRODUCTIVIDAD
531.819.0120	SIGMOIDOSCOPIO FLEXIBLE

537.461.0045	HISTEROSCOPIO TERAPEUTICO
537.461.0052	HISTERORESECTOSCOPIO

**ACLARACION A LA DECIMOSEXTA ACTUALIZACION, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACION EL LUNES 7 DE JUNIO DE 2004**

Dice en la página 107

NOMBRE GENERICO:	UNIDAD DE CRIOCIRUGIA GINECOLOGICA	
CLAVE: 531.247.0015	ESPECIALIDAD(ES): Ginecología y Obstetricia.	SERVICIO(S): Consulta Externa, Quirófano, Tococirugía.
DESCRIPCION:	Equipo rodable empleado para <u>realizar procedimientos</u> por congelación. <u>Con las siguientes características, seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: Indicador de temperatura y de tiempo de congelación.</u> Con óxido nitroso como refrigerante. Presión de <u>trabajo</u> . Con dos tanques. Conector para cilindros y válvula de regulación. <u>Manómetro. Criopistola</u> o punta de criosonda con sistema de congelación y descongelación rápida.	

Debe decir:

NOMBRE GENERICO:	UNIDAD DE CRIOCIRUGIA GINECOLOGICA	
CLAVE: 531.247.0015	ESPECIALIDAD(ES): Ginecología y Obstetricia.	SERVICIO(S): Consulta Externa, Quirófano, Tococirugía.
DESCRIPCION:	Equipo rodable empleado para <u>realizar procedimientos</u> por congelación. <u>Con las siguientes características, seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: Indicador de temperatura y de tiempo de congelación.</u> Con <u>nitrógeno líquido</u> como refrigerante. Presión de <u>trabajo</u> . Con dos tanques. Conector para cilindros y válvula de regulación. <u>Manómetro. Criopistola</u> o punta de criosonda con sistema de congelación y descongelación rápida.	

Disposiciones transitorias

Primera.- La presente Actualización del Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico entrará en vigor el día de su publicación en el **Diario Oficial de la Federación**.

Segunda.- Los interesados en la producción o adquisición de insumos, cuentan con un plazo de ciento veinte días, a partir de la fecha de publicación del presente Acuerdo para agotar sus existencias; así como para realizar los ajustes necesarios en los casos de inclusiones y modificaciones.

La Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud, acordó publicar en el **Diario Oficial de la Federación** la Decimoséptima Actualización del Cuadro Básico de Instrumental y Equipo Médico.

México, D.F., a 23 de junio de 2004.- La Presidenta de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico

de Insumos del Sector Salud, **Mercedes Juan.-** Rúbrica.- El Representante Titular de la SSA: el Comisionado Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, **Ernesto Enríquez Rubio.-** Rúbrica.- El Representante Titular del IMSS: el Director de Prestaciones Médicas, **Onofre Muñoz Hernández.-** Rúbrica.- El Representante Titular del ISSSTE: el Subdirector General Médico, **Manuel Urbina Fuentes.-** Rúbrica.- El Representante Titular de la SDN: el Director General de Sanidad, **Norberto Manuel Heredia Jarero.-** Rúbrica.- El Representante Titular del DIF: el Subdirector General del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, **Carlos Pérez López.-** Rúbrica.